询价通知书

项目编号：DZXJ2610148104120 20

项目名称：国家广播电视总局机关服务中心(国家广播电视总局机关服务局、国家广播电视总局物业管理中心)视频会议系统及会议室音频系统（询价）采购项目

国家广播电视总局机关服务中心(国家广播电视总局机关服务局、国家广播电视总局物业管理中心)

中央国家机关政府采购中心

2026 年 11 月 17 日

目录

第一部分询价邀请 3
第二部分响应人须知前附表 5
第三部分响应人须知 9
第四部分采购需求 15
第五部分成交合同模板 41
第六部分响应文件格式及附件 54

第一部分询价邀请

中央国家机关政府采购中心(以下简称采购中心)受采购人的委托，就相关货物和有关服务进行国内询价采购，邀请符合项目资格条件的供应商参与响应。

一、项目编号：DZXJ261014810412020

二、项目名称：国家广播电视总局机关服务中心(国家广播电视总局机关服务局、国家广播电视总局物业管理中心)视频会议系统及会议室音频系统（询价）采购项目

三、询价内容：

1、 响应范围包括：**(**中控主机,音频处理器,协作终端,视频处理设备**)**，上述货物的供应、运输、安装、调试、售后服务等。具体询价范围及所应达到的具体要求，以本询价通知书中相应规定为准。

2、 供货时间：合同签订后 7 个日历日到货

3、 供货地点：北京市市辖区西城区西便门外大街 2 号广电大厦

4、 预算金额：836500.00 元

四、响应人的资格要求：

1.*符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人。

2.*单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的响应。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

五、询价通知书发放时间和办法：

即日起至接受响应截止时间止，登录中央政府采购网（www.zycg.gov.cn）查看及下载询价通知书。

六、响应文件的提交方式及注意事项

本项目采用线上响应方式。供应商必须通过中央国家机关政府采购中心注册账号并办理 CA 证书，在电子询价板块对响应项目进行报价响应并上传相关附件材料。截至响应截止时间，响应通道将关闭，供应商未完成响应提交的，响应将被拒绝。

七、接受响应文件时间、响应截止时间及响应时间

详见需求公告。

八、信息发布

本项目其余相关信息均在“中国政府采购网”、“中央政府采购网”等媒体上发布。

九、联系方式

采购人名称：国家广播电视总局机关服务中心(国家广播电视总局机关服务局、国家广播电视总局物业管理中心)

联系人及电话：详见 http://www.zycg.gov.cn/home/contactus

地址：北京市西城区复兴门外大街 2 号

采购代理机构名称：中央国家机关政府采购中心

联系人及电话：详见 http://www.zycg.gov.cn/home/contactus

地址：北京市西城区西直门内大街西章胡同 9 号院　邮政编码：100035

十、递交质疑联系方式

联系人：广电大厦

联系电话： 86096033

联系地址： 北京市西城区复兴门外大街 2 号

邮箱：1252607785@qq.com

十一、 响应注意事项

1、本项目采用电子询价线上系统进行响应，供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电国采中心技术支持热线咨询，联系方式：010-83086951/55604403。

2、供应商进行响应需要提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见中央政府采购网首页“CA 服务”专栏。

第二部分响应人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1.	**采购人名称**	国家广播电视总局机关服务中心(国家广播电视总局机关服务局、国家广播电视总局物业管理中心)
2.	**项目预算**	1、 本项目预算为人民币 836500.00 元;产品单项预算详见第四部分采购需求。 2、 * 供应商应有明确报价，超过预算或产品单项预算，或者无报价响应的，响应无效。
3.	**是否允许代理商报价**	是
4.	**是否允许联合体响应**	否
5.	**是否允许响应进口产品**	否
6.	**是否组织现场考察**	否
7.	**是否收取履约保证金**	否
8.	**响应人应单独上传提交的附件**	1、*响应人须按照第六部分响应文件格式的要求提供“电子询价报价响应函”彩色扫描件（未按格式提供或对其内容有修改或未按要求附营业执照的响应将被拒绝）； 2、*《关于符合本国产品标准的声明函》（详见响应文件格式）； 3、 中小企业声明函（符合条件的提供，格式见附件）； 4、 残疾人福利性单位声明函（响应人符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件的提供）； 5、 进口产品清单及进口产品生产厂家授权书（若本表第 5 条允许进口产品响应，且响应人所响应产品为进口产品）。
9.	**报价有效期**	*120 日历天（报价有效期从提交响应文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的响应无效）
10.	**响应方式**	*本项目采用电子询价系统进行线上响应。响应人必须通过中央国家机关政府采购中心电子询价板块进行报价响应，除上述方式之外，不接受响应人以纸质文件以及其他任何方式提交响应。

11.	**中小企业有关政策**	根据《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12 号）、《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46 号) 和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定： 本项目不专门面向中小企业采购，对符合以上办法规定的小微企业报价给予：20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 ①根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。 ②提供由省级以上（含新疆生产建设兵团）监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 ③符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 ④依据财库〔2020〕46 号文件享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 ⑤在响应文件相应部分填报本项目中小企业承担部分的比例和金额，且与《分包意向协议》中比例、金额保持一致。
12.	**节能环保要求**	*严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19 号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18 号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号），本次响应产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品并在响应时提供证书扫描件，未按要求提供的响应将被拒绝。
13.	**信息安全要求**	*如本次采购产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的产品，响应的产品须经具备资格的机构认证合格或检测符合要求。
14.	**本国产品标准有关政策**	根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）和《关于贯彻落

		实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠。
15.	**信用记录查询**	*资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询响应人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其响应无效，无效响应人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。
16.	**采购资金的支付方式、时间、条件**	详见询价公告的付款方式。 如成交单位为中小企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第 802 号）要求执行。
17.	**响应产品的政府采购需求标准要求**	*采购项目中如包含台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库等 7 个品目产品的，必须严格按照《关于印发<台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）>的通知》（财库〔2023〕29 号）等 7 个文件要求执行。采购人属于乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位的，必须采购满足标准中全部加*指标的产品；采购人不属于乡镇以上党政机关、乡镇以上党委和政府直属事业单位或部门所属为机关提供支持保障的事业单位的，应采购满足对应标准中除安全可靠测评要求外的全部加*指标的产品。
18.	**采购需求的实质性要求**	*响应产品须有明确的品牌型号，否则将导致响应被拒绝。 *本文件第四部分采购需求中，★代表实质性要求，如不满足将导致响应被拒绝。
19.	**异常低价审查**	评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： 1.响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×_50_%； 2.响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×_50_%；

		3.响应报价<采购项目最高限价×_45_%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 *评审委员会启动异常低价响应审查程序按照响应人须知18.3 和 18.4 处理。

注：

1．上表中加“*”项目若有缺失或无效，响应将被拒绝或响应无效；

2．上表中未加“*”且无法律法规明确规定的不得作为响应被拒绝或响应无效条款；

3．响应人须知前附表内容如与询价通知书其他部分不一致，以响应人须知前附表为准。

第三部分响应人须知

一、总则

本文件适用于第四部分所述货物及相关服务的询价。

1 定义

1.1 “采购人”名称详见响应人须知前附表第 1 条。

1.2 “货物”指本文件中第四部分所述所有货物及相关服务。

1.3 “响应人”指接受询价小组邀请，获得询价通知书并参加响应的供应商。

1.4 “成交供应商”指经询价小组审查通过，采购中心向其发出《成交通知书》并授予其成交合同的响应人。

2 合格响应人的条件

2.1 接受询价小组邀请，获得询价通知书，具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织可参加响应。

2.2 响应人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

（1） 具有独立承担民事责任的能力；

（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5） 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6） 法律、行政法规规定的其他条件。

2.3 响应人不应与“在本询价项目中，为采购人设计编制技术规格、评审方法和其他文件的公司及其附属机构”有任何隶属关系和利益联系。

2.4 本次响应是否允许代理商响应的要求见响应人须知前附表第 3 条规定。

2.5 本次响应是否允许联合体响应见响应人须知前附表第 4 条规定。

3 进口产品规定

3.1 本项目是否允许响应进口产品的要求见响应人须知前附表第 5 条规定。如采购涉及进口产品，应当遵守《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）、《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的相关规定。

4 响应费用

4.1 响应人应承担所有与准备和参加响应有关的费用，采购中心和采购人在任何情况下均无义务

和责任承担这些费用。

二、询价通知书

5 询价通知书

5.1 询价通知书由下列六部分内容组成：

第一部分 响应邀请；

第二部分 响应人须知前附表

第三部分 响应人须知；

第四部分 采购需求；

第五部分 成交合同模板；

第六部分 响应文件格式及附件。

5.2 响应人应详细阅读询价通知书的全部内容。如果响应人没有按照询价通知书要求提交全部资料或者没有对询价通知书在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其响应被拒绝。

6 询价通知书的澄清和修改

6.1 采购人可主动申请对响应文件中的相关事项进行澄清或者修改，自澄清、修改之日起原询价项目终止，按照澄清/修改后的最新需求重新发布询价通知并确定响应截止时间。

三、响应文件

7 响应文件的语言和计量单位

7.1 响应人提交的响应文件以及响应人与采购中心就有关响应的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2 响应人提交的证书类、相关授权以及外国公司的名称与签章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件。

7.3 响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8 响应文件的组成及相关要求

8.1 响应分为响应报价和附件材料两个部分。

8.2 响应报价应按照采购需求一一填写；附件材料应按照本次询价要求上传。

9 响应内容填写说明

9.1 响应人应在电子询价系统严格按照响应文件第四部分的要求填写相应内容，不可有空项，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应人未按规定编写或留有空项，可能被视为不完整响应，其响应有可能被拒绝。

9.2 响应人必须保证响应文件内容真实可靠，并接受采购中心或询价小组对其中任何资料进一步审查的要求。

10 响应报价

10.1 所有响应报价均以人民币元为计算单位。报价应已经包含购买货物及其安装调试和相关服务的费用和所需缴纳的所有税费，并包含了货物发运到指定地点所需的一切费用。

10.2 本次询价不接受可选择或可调整的响应方案和报价，任何有选择的或可调整的响应方案和报价将被视为非实质性响应而被拒绝。

10.3 响应人要按采购需求的内容填写货物单价（包括货物报价，装箱、包装、包装物料、送货和保险费用）、总价及其他事项。

11 报价保证金

11.1 本项目响应人无需提供报价保证金。

12 响应文件的有效期

12.1 本项目响应文件的有效期详见响应人须知前附表第 9 条。有效期短于该规定期限的报价，将被拒绝。

12.2 在特殊情况下，采购中心可与响应人协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。响应人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的响应人除按照采购中心要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

13 响应文件的签署及其他规定

13.1 响应人应按照询价通知书要求，在电子询价系统提交响应函，否则按无效响应处理。

四、响应文件的递交

14 响应文件的递交方式

14.1 本项目采用线上响应方式。供应商必须通过中央国家机关政府采购中心注册账号并办理 CA 证书，在电子询价板块对响应项目进行报价响应并按需上传相关附件材料。

15 响应截止时间

15.1 响应人须按照询价公告规定的时间提交响应文件。截至响应截止时间，响应通道将关闭，供应商未完成响应提交的，响应将被拒绝。

16 响应文件补充、修改和撤回

16.1 响应人在响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

16.2 在响应截止时间之后，响应人不得撤回响应文件。

五、评审

17 评审

17.1 询价小组对下列情况进行审查，以判断响应人是否实质响应了询价需求：

（1） 响应供应商资质条件是否响应询价通知书的要求；

（2） 响应供应商在附件中提交的文件是否满足询价通知书的要求；

（3） 所报价格是否超出预算。

18 确定成交供应商

18.1 询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告，评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

18.2 对报价一致的供应商按照报价时间先后进行排序。

18.3 评审委员会启动异常低价响应审查后，属于响应人须知前附表第 19 项第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。响应供应商在响应时必须正确填写联系人和联系电话，并在项目开标后至结果公告发布前保持电话畅通，如因无法建立联系而逾期未能提交相关的书面说明及必要的证明材料的，响应供应商承担相关不利后果。

18.4 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

18.5 采购人按照询价委托书的的要求，授权询价小组直接确定成交供应商。

19 响应、评审过程保密

19.1 响应开始之后，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评审的有关资料以及授标意向等，均不得向响应供应商或询价小组以外的其他人员透露。

19.2 在响应期间，响应人企图影响采购中心或询价小组的任何活动，将导致其响应被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

19.3 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。询价小组在评审过程中发现响应人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

六、签订合同

20 成交通知

20.1 采购中心将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将询价通知书随成交结果同时公告。但该成交结果的有效性不依赖于未成交的响应人是否已经收到该通知。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

20.2 成交通知书是合同的组成部分。

21 签订合同

21.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 个日内，按照响应文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出响应文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离响应文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

21.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十六条第二款、第四十九条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

21.3 违反本条第一款、第二款的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、成交服务费

22 成交服务费

22.1 本次询价不收取成交服务费，请响应人在测算报价时充分考虑这一因素。

八、询问和质疑

23 询问

23.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以按照《中央国家机关政府采购中心供应商质疑答复实施细则》向采购人或国采中心提出询问。

23.2 采购人或者采购中心应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

24 质疑和投诉

24.1 响应人或潜在响应人认为询价通知书、询价过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内向采购人提交质疑函。响应人或潜在响应人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对询价通知书提出质疑的，为获取询价通知书之日；

（2）对询价过程提出质疑的，为询价程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为发出成交结果之日。

24.2 响应人或潜在响应人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

24.3 提出质疑的响应人或潜在响应人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在响应人已依法获取其可质疑的询价通知书的，可以对该文件提出质疑。

24.4 响应人或潜在响应人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）响应人或潜在响应人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

24.5 响应人或潜在响应人为自然人的，应当由本人签名；响应人或潜在响应人为法人的，应当由法定代表人，或者其授权代表签名或者盖名章，并加盖公章；响应人或潜在响应人为其他组织的，应当由主要负责人或者其授权代表签名或者盖名章，并加盖公章，响应人应同时提供光盘形式的电子版扫描件和纸质质疑函。

24.6 响应人或潜在响应人递交的质疑函不符合以上要求的，采购人应当一次性告知供应商需更正或补充的内容。响应人或潜在响应人未在质疑期限内递交更正、补充材料或重新提交的材料仍不符合要求的，不予受理，并告知理由。《质疑函》参考模板可在“中央政府采购网”（www.zycg.gov.cn）的“下载中心”专栏下载。

24.7 采购人应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并通知质疑供应商和其他有关供应商。

24.8 响应人或潜在响应人以质疑函形式递交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，采购人可视为书面询问受理并及时告知供应商，后续事宜按照询问答复流程办理。

24.9 递交质疑函的联系人、联系方式见询价通知书第一部分询价邀请。

24.10 质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部投诉。

九、保密和披露

25 保密和披露

25.1 响应人自领取询价通知书之日起，须承诺承担本询价项目下保密义务，不得将因本次询价获得的信息向第三人外传。

25.2 采购中心有权将响应人提供的所有资料向有关政府部门或评审响应文件的有关人员披露。

25.3 在采购中心认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购中心无须事先征求响应人/成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、响应人/成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及响应人/成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第四部分采购需求

一、★产品清单及技术要求

序号	所属类目	产品名称	单位	数量	最高限制单价（元）	产地	原装正品要求	技术要求
1	音频处理器	田字架	套	2	3000.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:/,声音功能:/,接口:/ 其他技术指标要求：1. 承重范围： 不小于 300kg 2. 产品材质： 不小于 45#钢 3. 表面处理： 喷塑黑亚光
2	音频处理器	线阵补声音箱及支架	个	6	4460.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:10 寸两分频全频音箱,声音功能:灵敏度(1m/1W)：98dB,接口:/ 其他技术指标要求：1.类型：不低于 10 寸两分频全频音箱； 2.频率响应：55Hz～20kHz(-10dB)；60Hz～18kHz(±dB)； 3.灵敏度(1m/1W)：不低于 98dB； 4.额定阻抗：不低于 8Ω； 5.额定功率：不低于 250W； 6.峰值功率：不低于 1000w； 7.分频点：不低于 2 kHz； 8.低音单元：10”中低音/65mm 音圈； 9.高音单元：PK 膜/34mm 音圈； 10.覆盖角(水平 x 垂直)：90° X40°； 11.最大声压级：128dB； 12.箱体尺寸（W×H×D）：不超过 310×530×290（mm） 13.重量：不超过 22 Kg； 14.含音响支架一个。
3	音频处理器	补声线阵功放	台	3	9220.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:/,声音功能:/,接口:/

								其他技术指标要求：1.支持立体声、并接、桥接三种工作模式； 2.支持不小于0.775V/26dB 增益可调； 3.削波限幅器：防止功放输出削波信号损坏喇叭； 4.功放输出则直流保护：防止输出端输出次声信号； 5.独特的短路保护机制，提供不间断声音输出； 6.支持温度功率控制、过温保护； 7.支持电源欠压保护。 8.立体声：≥2X500W/8Ω、≥2X750W/4Ω
4	音频处理器	线阵低音音箱	台	2	11430.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:/,声音功能:/,接口:/ 其他技术指标要求：1.类型：双 18 寸超低频音箱 2.频率响应:33Hz～150Hz(-10dB)，40Hz～125Hz(±3dB) 3.灵敏度(1m/1w):103dB 4.额定阻抗:4Ω 5.额定功率:1400W 6.峰值功率:5600W 7.分频点:150Hz 8.低音单元:2×18”/100mm 音圈 9.最大声压级:139.5dB 10.箱体尺寸(WxHxD):不超过 1032×620×720(mm) 11.重量:不超过 84Kg
5	音频处理器	线阵超低功放	台	1	6720.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:/,声音功能:/,接口:/ 其他技术指标要求:1.额定功率（THD=1%,连续正弦 1kHz，各通道同时工作） 8Ω/立体声：不小于 2×1500W 4Ω/立体声：不小于 2×2550W 2Ω/立体声：不小于 2×4330W 16Ω/桥接：不小于 1×3000W 8Ω/桥接：不小于 1×5100W 4Ω/桥接：不小于 1×8670W 2.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) 50V/us 3.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz） ±0.2dB

6	音频处理器	线阵返送音箱	台	2	5186.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:/,声音功能:/,接口:/ 其他技术指标要求：1.音箱类型为两分频无源返听音箱 2.频率响应（-10dB）55Hz--20KHz 3.阻抗（Ω）不低于 8Ω 4.灵敏度（1W@1m）不低于 97dB 5.最大声压级(dB) 不低于 125dB 6.额定功率（RMS）不超过 300W 7.最大功率不超过 600W 8.低音单元 12 寸低音/75mm 音圈/内磁/300W 9.高音单元 44 芯压缩驱动器/1 寸喉口（C44）/40W 10.覆盖角（V*H） 不低于 90*40 11.分频点 2.1KHz 12.输入连接 2XSPOKEN 13.吊装系统 12 个 M10 吊点 14.箱体尺寸(W*H*D) 不超过 604*360*335 (mm) 15.箱体重量 不超过 18Kg 16.外箱尺寸 不超过 475*440*710 (mm) 17.总重量 不超过 26KG
7	音频处理器	线阵返送功放	台	1	9220.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:/,声音功能:/,接口:/ 其他技术指标要求：1.支持立体声、并接、桥接三种工作模式； 2.支持不小于 0.775V/26dB 增益可调； 3.削波限幅器：防止功放输出削波信号损坏喇叭； 4.功放输出则直流保护：防止输出端输出次声信号； 5.独特的短路保护机制，提供不间断声音输出； 6.支持温度功率控制、过温保护； 7.支持电源欠压保护； 8.立体声：≥2X500W/8Ω、≥2X750W/4Ω。
8	音频处理器	数字调音台	台	1	28900.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:/,声音功能:/,接口:/ 其他技术指标要求：1、96kHz FPGA 核心处理引擎、不高于 0.7ms 系统延时； 2、

								不少于 38 路混音输入，不少于 12 组混音总线，不少于 4 组矩阵； 3、不劣于 128x128 智能 SLink 扩展端口，支持全接口系统互联； 4、不少于 6 组多效果引擎（带独立返回通道）； 5、不劣于 7 英寸电容式触摸屏； 6、带 USB-C 多通道音频接口（32x32 录制/回放；） 7、带 SD 卡槽（多轨录音/回放：16x16@96kHz，32x32@48kHz）； 8、带 USB-A，支持 U 盘播放或录制立体声； 9、多彩通道电平表； 10、不少于 8 个可编程软按键； 11、AMM 自动混音管理技术、支持 DEEP 处理架构、内置反馈抑制助手和增益优化助手；12、不少于 16 个 XLR/TRS 复合式话筒/线路输入接口,不少于 2 组立体声输入接口；13、不少于 12 个卡农输出接口，不少于 2 个 TRS 输出接口，不少于 1 个 AES3 立体声数字输出接口； 14、不少于 1 个 RJ45 网络接口。
9	音频处理器	线阵音频处理器	台	2	6500.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:/,声音功能:/,接口:/ 其他技术指标要求：至少 4 进 8 出数字化音频处理器 采用高性能 32 位浮点 DSP，24 位 AD/DA 芯片,为产品提供更好的动态处理及高保真还原能力; 参量 EQ(输入部分 5 段输出部分 7 段; 延时：每路信号最大延时可达 2 秒; 四路平衡模拟信号输入，八路平衡模拟信号输出,可实现将任一路输入信号按一定的比例路由到任一路输出通道；分频：Bessel / Butterworth 12/18/24/30/36dB peroctave and Linkwitz-Riley 12/24dB peroctave; 静音分输入输出部; 最多

								可存储50组不同的用户程序;RS485通信接口，可以实现多台处理器的级联; 音频特性：模拟输入输出，采用裸线接口端子,平衡接法。
10	音频处理器	报告无线话筒接收机	套	4	8600.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:/,声音功能:/,接口:/ 其他技术指标要求：1.数字无线话筒接收机 2.具备24 bit 比特率数字音频 3.具备20 Hz 至20 kHz 频率范围 4.具备至少40 MHz 调谐带宽 5.不少于30个兼容通道 6.每6MHz 频段不低于8个兼容系统；每个8 MHz 频段不低于10个兼容系统 7.具备频率扫描能力 8.具备红外同步能力 9.镜频抑制: 不劣于70 dB (典型值) 10.音频动态范围：不劣于115dB
11	音频处理器	无线手持式发射机	套	4	8600.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:与接收机相同品牌、系列匹配使用,声音功能:频率范围不劣于20 Hz 至20 kHz,接口:/ 其他技术指标要求：1、与接收机相同品牌、系列匹配使用 2、频率范围不劣于20 Hz 至20 kHz 3、不劣于40 MHz 调谐带宽 4、不劣于30个可用通道，6MHz 电视带宽，不低于10个兼容通道；8MHz 电视带宽，不低于12个兼容通道 5、具备扫描和红外同步功能 6、支持AA 电池或者充电锂电池 7、支持话筒头更换 8、发射功率不少于2挡可调，最小发射功率不高于1mW 9、心形动圈话筒； 10、频率响应：50Hz-15KHz ； 11 、灵敏度(dBV/Pa): -54,5 dBV/Pa；
12	音频处理器	报告无线头戴话筒	套	2	5200.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:包含机架式接收机和腰包发射机及心形领夹话,声音功

								能:频率响应：50Hz-20KHz,接口:具备6.35mm和XLR音频输出 其他技术指标要求：1、无线头戴话筒系统，包含机架式接收机和腰包发射机及心形领夹话筒 2、单一频段不少于10个兼容系统 3、具备一键式查找频率功能 4、具备6.35mm和XLR音频输出，及音频状态LED指示灯 5、标配机架式安装配件 6、配备腰包发射机,具备快速频率匹配,触式开关,26dB可调增益范围 7、配备心形电容头戴话筒,频率响应：50Hz-20KHz,灵敏度：-57.8 dBV/Pa
13	音频处理器	报告天线分配器	套	2	3600.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:/,声音功能:/,接口:/ 其他技术指标要求：1、有源天线分配系统 2、具备一对BNC同轴输入，五对BNC同轴输出 3、具备用于接收机的直流供电端 4、具备天线供电能力 5、频段范围：不劣于470-960 MHz 6、连接器类型：BNC 7、阻抗：50Ω
14	音频处理器	报告话筒天线	套	2	3200.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:/,声音功能:/,接口:/ 其他技术指标要求：1、有源指向性天线；2、阻抗: 50 Ω； 3、电源要求: 来自同轴线缆的 10 - 15 伏直流偏移, 75 mA；4、接收模式：不少于70°； 5、增益设置：最大不劣于12dB。
15	音频处理器	天线耦合器	个	2	1510.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:/,声音功能:/,接口:/ 其他技术指标要求：1、可用于将单天线的射频信号发送到两项输入，或将两条天线连接到单一输入； 2、阻抗：50 Ω； 3、隔离：不劣于20 dB； 4、插入损耗：不

								高于 3dB 。
16	音频处理器	线性音柱音箱及支架	台	2	5800.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:/,声音功能:/,接口:/ 其他技术指标要求：低音扬声器：不小于 8*3。
17	音频处理器	线性音柱功放	台	1	6358.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:/,声音功能:/,接口:/ 其他技术指标要求：1.支持立体声、并接、桥接三种工作模式； 2.支持不小于 0.775V/26dB 增益可调； 3.削波限幅器：防止功放输出削波信号损坏喇叭； 4.功放输出则直流保护：防止输出端输出次声信号； 5.独特的短路保护机制，提供不间断声音输出； 6.支持温度功率控制、过温保护； 7.支持电源欠压保护；8.立体声：≥2X500W/8Ω、≥2X750W/4Ω。
18	音频处理器	单通道无线手持话筒接收机	台	1	3000.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:不少于 30 个兼容通道,声音功能:具备 20 Hz 至 20 kHz 频率范围,接口:每 6MHz 频段不低于 8 个兼容系统 其他技术指标要求：1.数字无线话筒接收机 2.具备 24 bit 比特率数字音频 3.具备 20 Hz 至 20 kHz 频率范围 4.具备至少 40 MHz 调谐带宽 5.不少于 30 个兼容通道 6.每 6MHz 频段不低于 8 个兼容系统；每个 8 MHz 频段不低于 10 个兼容系统 7.具备频率扫描能力 8.具备红外同步能力 9.镜频抑制: 不劣于 70 dB（典型值） 10.音频动态范围：不劣于 115dB
19	音频处理器	无线手持式发射机	台	1	3000.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:不劣于 40 MHz 调谐带宽，声音功能：频率响应：50Hz-15KHz,接口:支持话筒头更换

								其他技术指标要求：1、与接收机相同品牌、系列匹配使用 2、频率范围不劣于 20 Hz 至 20 kHz 3、不劣于 40 MHz 调谐带宽 4、不劣于 30 个可用通道，6MHz 电视带宽，不低于 10 个兼容通道；8MHz 电视带宽，不低于 12 个兼容通道 5、具备扫描和红外同步功能 6、支持 AA 电池或者充电锂电池 7、支持话筒头更换 8、发射功率不少于 2 挡可调，最小发射功率不高于 1mW 9、心形动圈话筒； 10、频率响应：50Hz-15KHz ； 11 、 灵 敏 度 (dBV/Pa): -54,5 dBV/Pa；
20	音频处理器	无线头戴话筒	台	1	4500.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:标配机架式安装配件，声音功能：频率响应：50Hz-20KHz,,接口:具备 6.35mm 和 XLR 音频输出 其他技术指标要求：1、无线头戴话筒系统，包含机架式接收机和腰包发射机及心形领夹话筒 2、单一频段不少于 10 个兼容系统 3、具备一键式查找频率功能 4、具备 6.35mm 和 XLR 音频输出，及音频状态 LED 指示灯 5、标配机架式安装配件 6、配备腰包发射机,具备快速频率匹配,触式开关,26dB 可调增益范围 7、配备心形电容头戴话筒,频率响应：50Hz-20KHz,灵敏度：-57.8 dBV/Pa
21	音频处理器	AI 会议话筒处理器	台	1	3600.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:输出通道: 1 路平衡音频输出，XLR 公头,声音功能:采样率: 48kHz ；,接口:4 路 XLR 母头/6.35mm 组合接口输入 其他技术指标要求：一、产品功能描述 1、4 通道智能 AI 降噪处理：支持 4 路模拟信号同时输入、或经独立降噪后融合为 1 路

								模拟输出，兼顾多声源采集与音频纯净度； 2、采用 AI 智能自动降噪处理技术，环境深度降噪抑制达 25dB,自适应反馈抑制相对增益达 18dB；AI 自适应降噪算法：内置深度学习模型，可自动识别人声、乐器声等有效音频与环境噪音（稳态/瞬态噪音）具备 AI 智能反馈抑制及降噪功能（开/关及 5 档大小）设置，满足不同会议场景应用需要；降噪后无明显音频失真、无“泵浦效应”； 3、低延迟高保真：48kHz 采样率下处理延迟≤15ms，24bit 比特深度还原细腻音质，满足实时通话、直播等低延迟需求; 4、宽适配性接口：输入输出均采用 XLR/6.35mm 平衡组合接口，可控 48V 幻象电压，兼容麦克风、调音台、声卡等各类音频设备； 5、支持 RS232、RS485 控制功能； 二、核心技术参数 1、输入通道: 4 路 XLR 母头/6.35mm 组合接口输入； 2、输出通道: 1 路平衡音频输出，XLR 公头接口； 3、输入阻抗: 10kΩ 平衡输入； 4、输出阻抗: 600Ω 平衡输出； 5、采样率: 48kHz； 6、比特深度: 24bit； 7、降噪范围: -10dB~-40dB 连续可调； 8、频率响应: 50Hz~20kHz（±0.5dB）； 9、总谐波失真+噪声: ≤0.01%（1kHz，0dB 增益）； 10、处理延迟 ≤15ms（48kHz）； 11、增益调节范围: 单通道 -10dB~+10dB 独立调节； 12、幻象电源 :+48V/10mA max； 13、供电规格: AC110V-220V。
22	音频处理器	会议话筒	台	10	3900.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:话筒单元可拆卸电池，声音功能：频率响应：

								20Hz~20KHz,接口:有3.5mm耳机插口 其他技术指标要求：1、采用超短金属短咪杆设计，时尚大方，采集声音清晰，支持摄像联动跟踪功能； 2、采用WPA/WPA2数字加密技术的WiFi信号传输； 3、咪芯类型电容式心形单指向性，频率响应：20Hz~20KHz； 4、具有3.5mm耳机插口及音量调节旋钮； 5、主席单元具备发言优先权，长按麦克风可关闭所有代表单元；6、支持WIFI无线单元发言讨论、签到、表决功能，主席单元可发起签到表决；前面板显示屏提供签到结果，表决结果，投票结果，发言时间等显示信息；配置2.0寸LCD高清触摸屏；支持设置话筒单元时钟和万年历功能；支持设置话筒底图功能； 7、支持设置正常发言时间，即显示该话筒已经发言了多长时间或者发言倒计时自动关闭话筒； 8、话筒单元可拆卸电池，充满电需3小时，可连续使用9个小时，带电量和wifi信号强度显示，13小时静态待机； 9、采用非压缩音频传输，48K采样率，带宽20Hz~20KHz完美音质；10)电池输出电压不超过8.4V，电池容量不低于3500mAH； 11、无线指标标准符合IEEE 802.11n WiFi网络标准。
23	音频处理器	发射器	台	1	4500.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:/,声音功能:/,接口:/ 其他技术指标要求：1、通道大小：20,40,80MHz； 2、无线模式：MIMODual3×3； 3、最大覆盖半径：30m； 4、增益：2.4GHz:5dBi；5GHz:5dBi； 5、无线加密方式：WPA/WPA2Personal,WPA/WPA2Enterprise

								,WACL,Hotspot(UAM)； 6、工作状态：AccessPoint ； 7 、调制方式：802.11ac:OFDM(256-QAM,64-QAM,16-QAM,QPSK,BPSK)802.11a/g/n:OFDM(64-QAM,16-QAM,QPSK,BPSK)； 8、WLAN 标准支持：IEEE802.11a/b/g/n/ac； 9、无线频段：2.402-2.484GHz(CountryDependent) ，FCC2.412-2.462GHz(CH1-CH11)5.170-5.875GHz(CountryDependent)； 10、网络接口：2×10/100/1000Base-T,RJ-45；11 、 5GHz （中国标准：5.745-5.825GHz(CH149-CH161)）； 12、数据传输速率：802.11ac@80MHz:1300,1170,975,780,585,390,292.5,195,97.5Mbps 13、发射功率 2.4GHz:22dBmperchain@MCS23 ；5GHz:22dBmperchain@MCS23 14、通道大小：20,40,80MHz； 15、大小不超过：长191.5mm，宽 191.5mm,高 35.5mm； 16、供电方式：802.3af/atwithPassivePoE(37-56V)Support； 17、工作温度-10° C(14° F)~+55° C(+131° F)。
24	音频处理器	充电箱	台	1	4200.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:/,声音功能:/,接口:/ 其他技术指标要求：1、可对 8 个单元充电； 2、通用电源； 3、电源输入具有串接功能； 4、快速充电，最长充电时间 3 小时； 5、充电箱除可充电外，还可具有存放单元机的功能。
25	音频处理器	单元专用电池	个	10	450.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:/,声音功能:/,接口:/ 其他技术指标要求：会议话筒专用，电池

								输出电压不超过 8.4V，电池容量不低于 3500mAH。
26	音频处理器	线阵音箱	台	8	13800.00	中国	是	商品属性要求:连接功能:/,声音功能: 灵敏度(1W@1m) 104dB ,接口:/ 其他技术指标要求：1. 类型：二分频线性阵列音箱(内置分频) 2. 频率响应：65Hz~20KHz(-10dB)、75Hz~18KHz(士 3dB) 3. 覆盖角：不小于 120*(H) x6*(V) 4. 低音单元：2X8
27	音频处理器	线阵功放	台	4	9220.00	中国	是	商品属性要求：连接功能:/,声音功能:/,接口:/ 其他技术指标要求：1.支持立体声、并接、桥接三种工作模式； 2.支持不小于 0.775V/26dB 增益可调； 3.削波限幅器：防止功放输出削波信号损坏喇叭； 4.功放输出则直流保护：防止输出端输出次声信号； 5.独特的短路保护机制，提供不间断声音输出； 6.支持温度功率控制、过温保护； 7.支持电源欠压保护； 8.立体声：≥2X1200W/8Ω、≥2X1800W/4Ω。
28	视频处理设备	视频采集卡	台	1	2890.00	中国	是	商品属性要求：输入接口:HDMI,输出接口:HDMI,输入分辨率支持:4K 其他技术指标要求：2 路 HDMI 输入，2 路环出； 2 路 USB,1 路 MIC 输入，1 路耳机输出； 1 路线路输入；全 4K60HZ。
29	视频处理设备	高清视频矩阵切换器	台	1	51000.00	中国	是	商品属性要求：输入接口:不少于 4 路 4K@60Hz 输入,输出接口:不少于 4 路 4K@60Hz 输出,输入分辨率支持:3840×2160@60Hz 其他技术指标要求：1、纯硬件 FPGA 架构，CrossPoint 全总线交换技术,背板等效带宽，不能内置 PC/X86/X64 架构硬件，机箱最大支持≥4 个输入卡槽，≥4 个输出

								卡槽，支持 16 进 16 出。前面板带液晶显示屏和控制按键切换信号输入输出操作，设备采用多功能集成化设计，所有板卡为一卡 4 路设计,该设备应至少满足 12 路 HDMI 高清输入 8 路 HDMI 高清输出； 2、矩阵 HDBaseT 信号板卡支持 POC 供电，具有不少于 1 路 24V POC 电源接口，不少于 4 路凤凰座音频接口，不少于 4 路 RS-232 凤凰座串口接口，不少于 4 路 RJ45 接口。3、矩阵 HDMI 板卡支持不少于 4 路 4K@60Hz 输入，不少于 4 路 4K@60Hz 输出；输入与输出板卡均带有≥4 路音频接口，≥4 个 HDMI 锁扣，支持 HDMI 数字音频与模拟音频可选输入输出。 4、支持不少于 5 种不同的矩阵控制方式：支持前面板按键手动控制、WEB 页面控制、RS-232 串口控制、遥控控制以及 TCP/IP 控制等方式。 5、矩阵不经转换设备支持 CVBS、YPbPr、VGA、RGBHV 、 DVI 、 HDMI 、3G-SDI/SD-SDI/HD-SDI、HDBaseT、SF 光纤等 2K 视频信号的切换，同时支持 HDMI2.0、HDMI1.4、HDBaseT-4K、SF 光纤-4K 等超高清 4K 视频信号的输入输出切换，支持 2k 板卡与 4k@60 信号板卡互切。6、音频传输：SDI、HDBaseT、SF 光纤板卡支持内嵌音频传输;HDMI 板卡支持数字音频与模拟音频可选输入输出，音频支持与视频随路切换。 7、信号容量：3840×2160@60Hz 信号输入输出通道最大支持 16X16 路；满配 16X16 路输入输出（输入输出自定义），每路输入输出均不低于 4K@60,向下兼容 1920*1080 及以下各类分辨率格式的采集和显示，以及常见的 3D

								格式。 8、实时通过 WEB 查看输入输出设备的信号与连接状态。 9、切换延迟时间≤5ms，信号经数字化处理，画面切换≤5ms，无人眼可见黑场. 10、平均故障间隔时间 MTBF≥190000 小时，具备 7x24 小时长时间连续开机工作的能力。
30	视频处理设备	高清摄像机	台	3	8900.00	中国	是	商品属性要求：输入接口:/,输出接口:/,输入分辨率支持:4K@60fps 其他技术指标要求：一、功能要求 1、4K 超高清：采用高品质 CMOS 图像传感器，最高分辨率支持 4K@60fps,输出帧率高达 60 帧/秒； 2、自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦； 3、低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 有效地保证了画面的超高信噪比。采用先进的 3D 降噪技术，进一步降低了噪声,同时又能确保图像清晰度； 4、多种音视频压缩标准：LAN 接口支持 H.265/H.264 视频压缩；USB2.0 接口支持 MJPG、H264、YUY2、NV12、H265； 5、多预置位：支持多达 255 个预置位(遥控器设置调用为 10 个)； 6、AI 人形跟踪，内置高速处理器以及采用独家先进的图像处理和分析算法，用户可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪； 二、技术参数 1、不低于 1/2.5 英寸 SONY CMOS 图像传感器； 2、12X 光学变焦和 25 倍光学变焦可选；数字变焦 16X, 3、接口：HDMI、SDI、LAN(支持 POE)、USB2.0、A-IN、RS232-IN、 RS232-OUT、RS422（兼容 RS 485）、旋转拨码、DC12V 电源、电源开关、10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持 POE 供电，支持音视频输出； 4、USB

								通讯协议：UVC（视频通讯协议），UAC（音频通讯协议）； 5、最低照度：0.05Lux(F1.8, AGC ON)； 6、白平衡模式：自动/手动/一键白平衡/指定色温； 7、聚焦模式：自动/手动/一键聚焦； 8、信噪比：≥50dB ； 9、LAN 接口支持：H.264、H.265；USB 2.0 接口支持：MJPG、H264、H.265、YUY2、NV12； 10、多种网络协议：支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议；支持 RTMP 推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持 RTP 组播模式,支持网络全命令 VISCA 控制协议；11、网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络 VISCA 控制协议； 12、串口通讯协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P；支持波特率 115200/38400/9600/4800/2400；13、控制接口：RS232-IN、RS232-OUT、RS422 兼容 RS485。
31	视频处理设备	高清录播及直播导播系统	台	1	13000.00	中国	是	商品属性要求：输入接口:3G-SDIx4 1080p,输出接口:HDMI1.3，输入分辨率支持:3840*2160 其他技术指标要求：一、产品功能描述 1、含有≥10.1 寸导播屏； 2、支持一键 SUPER SOURCE 源输出； 3、支持多接口混合输入，涵盖≥4 路 SDI.4 路 HDMI；≥2 路 USB，其中 HDMI 全接口支持 4K 信号输入，不少于 1 路 SDI 支持 1080P 输入，不少于 1 路 USB 可实现视频播放；图片加载或 UVC 输入；支持多通道输出，包括 1 路 SDI；1 路 HDMI-A.1 路 USB Type-C,提供 PGM 输出；PVW/PGM/PST 复合输出及 UVC 输出； 4、输入分辨率兼容性广，HDMI 接口支持 3840*2160@30/50/60 等多种规

								格，同时兼容 VESA 标准下的多款常见分辨率，适配不同信号源设备，支持输出分辨率灵活适配，适配采样率采用 YUV4:4:4,符合 SMPTE 标准； 5、内含≥4 路 SDI 和≥4 路 HDMI 的八选四通道输入； 6、支持 NDI 输入，一根网线即可获得低延时画面； 7、支持 Type-C USB3.0 无损采集，更加真实的还原画面； 8、支持 UVC 相机和远程机位接入，实现多功能的复合输入； 9、支持 PGM 输出与可变通道的 MV 输出； 10、支持 U 盘和移动硬盘进行机内录制； 11、支持屏幕内的横竖屏的切换，适应多变的场景； 12、内置 web 服务器，支持全平台 web 端浏览器控制 ；二、技术参数 1、输入接口：3G-SDIx4 1080p 输入接口； ≥2 个 HDMI2.0 4K 输入接口； ≥2 个 HDMI1.3 1080P 输入接口； 不少于 1 个 USB-A2.0 视频播放/图片加载/UVC 输入； MIC IN ≥2 个 2x3.5mm 音频接口 兼容 MIC / LINE 立体声输入； 2、输出接口：不少于 1 个 HDMI1.3 PVW / PGM / PST 复用输出； 不少于 1 个 HDMI1.3 MV 输出； 不少于 1 个 USB-C 3.0 UVC 输出接口； 不少于 1 个 3G-SDI PGM 输出； PHONES 不少于 1 个 1x3.5mm 音频接口 监听输出口； 3、控制接口： 控制 LAN 不少于 1 个 1xRJ45 网口控制 / PTZ 相机控制； 4、存储：1TB 移动固态硬盘 USB3.1 高速 PSSD 移动硬盘小巧便携读取 550MB/S US100。
32	视频处理设备	播控电脑	台	1	5500.00	中国	是	商品属性要求：输入接口:/,输出接口:/,输入分辨率支持:/ 其他技术指标要求：1、含直播软件、专

								业音频播放软件 Studio One 或 Foobar；2、内存不低于 16G； 3、硬盘容量不低于 512G； 4、含显示器，键盘鼠标。
33	视频处理设备	4 路高清便携式切换台	台	1	8960.00	中国	是	商品属性要求:输入接口:HDMI/SDI ,输出接口:HDMI/SDI ,输入分辨率支持:4K 其他技术指标要求：4K 切换台 4 路竖屏 HDMI/SDI 推拉流设备直播一体机中控台便携
34	中控主机	全数字会议系统主机	台	1	9900.00	中国	是	商品属性要求：控制组件:/,接口:/ 其他技术指标要求:1、主机同时支持 WIFI 会议、DIG 全数字会议，具有环形手拉手功能。支持 WPA/WPA2 无线安全技术，确保了会议私密性，避免窃听和恶意干扰。2、主机最大能同时开 8 个话筒，无线最大支持同时开 6 个话筒,31+1 路有线同声传译。 3、支持无线有线非压缩音频传输，48k 采样率,频率响应 20Hz-20KHz 完美音质。 4、主机前面板带有 LCD 显示屏和带有指示灯操作按键，内置高性能 CPU，集翻译、讨论、签到、表决、电子铭牌为一体，提供高速投票、表决、信息传输；支持 PC 软件管理，TCP/IP 控制，提供可靠安全管理控制； 5、静态功耗 12W,支持 VISCA，PELCO-D，SAMSUNG，CREATOR 多种摄像机控制协议，配合 CREATOR 矩阵或者中控可实现自动摄像跟踪，配合高清自动摄像跟踪主机与高清红外自动摄像机，能实现有线预置位跟踪,WiFi 会议单元移动跟踪； 6、支持 PC 软件管理，TCP/ip 控制，提供可靠安全管理。PC 软件统一管理单元和智能故障分析，能分析会议单元类型、数量、分布、故障等。 7、具有 RCA，凤凰头，卡侬头三种不同音频输入接口，

								支持平衡输入和非平衡输入，支持 4 路音频混音输入。 8、具有 RCA，凤凰头，卡侬头三种不同音频输出接口，支持平衡输出和非平衡输出，支持会议单元分区，支持话筒灵敏度可调，支持 4 路扬声器分区输出，可以有效提高话筒增益而不啸叫，可以配置任意一路输出连接到远程视频会议系统。 9、信噪比（S/N）：＞80dB; 10、总谐波失真：＜0.05%； 11、具有不少于四种会议模式：FIFO（先进先出模式）、NORMAL（普通模式）、FREE（自由模式）、APPLY（申请模式）。 12、MTBF≥190000 小时，支持 7X24 小时连续稳定运行工作。
35	中控主机	媒体中控主机	台	1	12500.00	中国	是	商品属性要求：控制组件:ARM 64 位内嵌式处理器,接口:≥8 路 RS-232 控制接口，其他技术指标要求：1)主机配置不低于：ARM 64 位内嵌式处理器，主频≥2.0GHz,内存≥2G,存储空间≥16G;处理器不低于四核 4 线程。 2)控制接口：≥8 路 RS-232 控制接口，≥8 路红外接口,≥8 路继电器接口，≥8 路 IO 控制接口，≥2 路 RS-485 控制接口，≥1 路 RS-422 控制接口、≥1 个 NET 总线接口，≥1 路 USB 接口，≥6 路千兆网络接口。所有中控控制接口为凤凰座端子。 3)支持开机自检功能，可自检 RS-232 串口、RS-422 串口、RS-485 串口、IR 红外控制接口、I/O 控制接口，自检状态实时反馈并显示。发现异常自动报警提示，并且支持在前面板液晶屏上直接查看接口状态，支持手动自检或上电开机自检。 4)具有设备状态指示灯和电源指示灯，具备至少 8 路 RS232 数据收发指示

								灯、8 路红外信号指示灯、2 路 RS485 数据收发指示灯、1 路 RS422 数据收发指示灯、6 路网络指示灯、8 路 I/O 指示灯、8 路继电器指示灯，在控制过程中指示灯闪烁，可判断中控主机是否有发送代码。 5)主机自带不少于 7 个千兆 RJ45 网络物理接口（非外接路由器实现），支持网络端口连接状态实时检测功能。 6)中控主机支持对外输出 DC24V、DC12V、DC5V 电源独立物理接口，不包括扩展外部电源实现。支持给扩展设备触摸屏、继电器和调光器、墙上面板等进行供电，具有电流过载保护功能。 7)支持 API 数据对接，中控网络接口对外开放控制协议，可通过 API 协议对接并控制设备云端监控并控制异地会议室的灯光开关和空调、窗帘等设备。 8)支持常见的 websocket 协议，如控制腾讯会议 rooms 控制室：加入会议，布局切换，开关麦，开关摄像头等功能。
36	中控主机	管理主机	台	1	26000.00	中国	是	商品属性要求：控制组件:CPU:至强 E-2456 6 核 12 线程,接口:2×千兆网口，1×管理口 其他技术指标要求：1、≥16G 高频内存；2、≥512G+2T 硬盘； 3、网络控制口：至少 2×千兆网口，1×管理口； 4、不超过 1U 机架设计； 5、含键盘+鼠标。
37	协作终端	AI 智慧电力管控主机	台	2	2200.00	中国	是	商品属性要求：网络接口:/,通信协议:/ 其他技术指标要求：该产品具有“ 时序器模式 ”功能，可对电器设备电源依序延时开关处理 ，可避免因为通断电期间的信号不稳而损坏设备 ，也可避免由于通断电瞬间引起大电流浪涌而损坏电器设备； 该产品具有“ 智能开关模式 ”功能，可实

								现 DMX5 12 信号或 RS485 信号对 8 路智能开关的控制； 功能特点： （1） 两种工作模式：“ 时序器模式 ”和“ 智能开关 ”模式可选； （2） 支持 DMX/RDM 信号控制或 RS485 信号控制； （3） 在 RS485 信号模式下 ， 支持控制码 的学习功能； （4） 具有 8 路智能开关功能 ，每路开关最大输 出电流 10A;每路最大功率 2000W； （6） 带有交流电压显示功能，能直观的看到当前交流电压数值，方便实时监测电路电压是否稳定； （7）配置空气开关，可对电路的过载（如总功率超限）、短路故障实时检测，一旦检测异常，会立即自动跳闸切断电源，避免线路过热、电器烧毁等； （8）1.5U 机箱适合机柜安装，螺丝安装 ； （9） 工作电压 90-240V/50-60HZ。
38	协作终端	无线传屏器	台	2	4500.00	中国	是	商品属性要求：网络接口:不少于 1 个 USB-C Device 接口,通信协议:支持腾讯、钉钉、飞书等软视频会议软件 其他技术指标要求：1、支持 4 画面拼接，可通过软件调整； 2、集投屏、设备调用、核心接口一体的协作系统主机； 3、支持腾讯、钉钉、飞书等软视频会议软件接入，满足远端和本地画面同屏显示； 4、软视频会议协作适配器与视频会议电脑连接后，可将远端音频直接传回协作主机端并通过 LINE 音频接口输出；本地话筒音频信号可接入协作主机，经协作主机 DSP 处理后送至远端会场； 5、通过协作主机 Type C 接口可调取接入本地摄像机信号； 协作主机技术参数： 1、不少于 1 个 HDMI Out 接口； 2、不少于 2 个

								USB-C Host 接口，可对接 USB 麦克风、摄像机；3、不少于 1 个 USB-C Device 接口，通过 PC/会议主机有线调用接在设备上的音视频设备； 4、不少于 1 路 3.5mm 音频输入； 5、不少于 1 路 3.5mm 音频输出；6、不少于 1 个 RJ45 接口用于做统一管理；7、可与协作主机配对进行无线投屏和接入该设备的 BYOM 无线 USB 调用； 协作适配器技术参数： 8、协作系统适配器，搭配协作主机使用；9、各系统下完全免驱；10、1 个全功能 USB Type C 接头，可用于全功能 Type C（包含雷雳）接口 PC/Pad/主机进行无线投屏和 BYOM 设备调用；11、1 个 HDMI Out 接头，可用于无线投屏（需要同时接 Type C 接头或转接 USB TypeA 接头用于对 Tail 供电）； 12、附带 Type C 母口转 USB-A 公头。
39	协作终端	HDMI 延长器	个	2	3400.00	中国	是	商品属性要求：网络接口:HDMI:符合 HDMI2.0B,通信协议:分辨率:≥4K@60Hz 向下兼容 其他技术指标要求:1. 分辨率:≥4K@60Hz 向下兼容 2. HDCP:不低于 HDCP1.4 3. HDMI:符合 HDMI2.0B 4. 静电保护:8KVESD 静电保护 5. 传输线材规格:CAT5E 或 CAT6E 6. 传输距离:≥100 米 7. 工作温度:-25℃~55C 8. 电源:DC5V 9. 材质:金属外壳
40	协作终端	智能配电柜	台	1	6500.00	中国	是	商品属性要求：网络接口:内置电源总开关，带电压/电流检测指示,通信协议:DMX 控制、Retnet 控制、智能控制 其他技术指标要求：1、供电：三相 AC380V ±10%，频率 50Hz±5%； 2、额定功率：≥36 路×4KW； 3、过载与短路双重保护

								高分断空气开关； 4、内置电源总开关，带电压/电流检测指示； 5、内置≥36 个继电器带远程控制； 6、为舞台灯光及配套设备供电的专用配电，可通过配套的智能控制系统，单独电控界面实时控制； 7、带 DMX 控制、Retnet 网口控制、智能控制定制协议三种控制模式； 8、可独立设置每一路通电时初始的通断状态； 9、可设置快速通断、延时通断两种模式； 10、可直接在平板或者墙板开关电关电，不用通过智控主机； 11、灵活安装方式，支持壁挂式与落地式两种安装方式，用户可根据场地需求自由选择，适应不同场景的安装要求； 12、中文显示菜单，可在菜单实现手动控制通断状态； 13、主要配置：断路器，线缆；确保电力控制的高可靠性与安全性。
41	协作终端	55 寸信息发布终端	台	10	2800.00	中国	是	商品属性要求：网络接口:/,通信协议:/其他技术指标要求：1、处理器≥四核 A5；内存不低于 64GB； 2、亮度：400-600 尼特； 3、分辨率：不低于超高清 4K； 4、≥HDMI2.1 接口数不少于 2 个。
42	协作终端	100 寸信息发布终端	台	5	8900.00	中国	是	商品属性要求：网络接口:/,通信协议:/其他技术指标要求:1、处理器≥四核 A73；内存不低于 64GB； 2、亮度：2000-3000 尼特； 3、分辨率≥超高清 4K；HDMI2.1 接口数不少于 3 个。
43	协作终端	门牌显示屏	台	5	3500.00	中国	是	商品属性要求：网络接口:以太网,通信协议:2.4GWiFi + BT4.1 其他技术指标要求：CPU：不低于 A133 高性能 A53 四核心 32 位处理器 主频不低于 1.6GHz GPU：内嵌高性能 2D 加速硬件 NPU：支持 运行内存：不低于 1G 存储：

								不低于 32G 以太网：10/100M 自适应以太网 触摸屏 一、服务器和系统支持 1.系统支持官方云端授权在线绑定设备直接联网使用； 2.系统支持私有化部署； 3.系统采用 Nginx+Mysql+Php 环境框架运行； 4.系统采用 CS+BS 多形式操作架构组成，可以在 PC 端和移动端同时进行访问操作管理； 二、系统对接功能 1.支持对接 OA 及相关系统，可以提供相关接口供 OA 系统调用、可以主动调用 OA 系统接口实现信息反向推送；2 提供接口包括但不限于(查询成员接口、添加成员接口、更新成员接口、删除成员接口、查询会议室和绑定设备接口、查询会议接口、推送会议接口、修改会议接口、取消会议接口、批量取消会议接口、查询会议签到接口、查询设备列表接口、远程开门接口)； 3 支持对接飞书，实现飞书会议主题和会议时间同步显示，支持飞书扫码签到； 4 支持对接钉钉，实现钉钉智能会议室会议信息和预约、参会人员信息同步显示，支持在预约的时候自动同步人员信息，支持钉钉扫码签到； 5 支持对接企业微信，实现使用自建应用 H5 的方式达到在企业微信内点击应用预约会议室的功能，支持同步企业微信的组织架构，支持企业微信扫码签到，支持使用企业微信预约会议后企业微信内部消息推送； 6 支持对接邮箱，通过自定义设置主邮箱地址来给参会人或预约人发送会议通知。 三、设备管理和功能 1 支持对设备分区域进行管理，可以无限等级划分区域并将设备指定在某个区域内；2 支持在电脑端和手机端展示

								设备列表，并能显示设备信息包括但不限于设备名称、设备分辨率、设备在线状态、设备所属区域、设备加载模板风格、设备CPU 性能、设备内存大小、设备硬盘大小、系统软件版本等；3 支持在电脑端和手机端设备信息区域用不同颜色和标识设备在线和离线；4 支持电脑端和手机端可以实现对设备进行远程重启、截屏、刷新、开门等动作；5 支持手机端扫描设备二维码进行绑定认领设备；6 设备支持和门禁联动，实现屏幕上触摸点击密码开门、和手机端电脑端进行远程开门。
44	协作终端	多功能信息发布盒	台	15	2600.00	中国	是	商品属性要求：网络接口:太网口，支持WIFI,通信协议:太网口，支持 WIFI 其他技术指标要求：1、支持 4K 播放，四核 1.8GHz,≥1G 内存,≥8G 内置存储；2、支持循环播放，定时播放，插播等多种播放方式； 3、具有以太网口，支持 WIFI，USB 接口≥2 个，SD 卡接口≥1 个,HDMI 接口≥1 个，音频接口≥1 个，HDMI 音频分离输出； 4、支持扩展 3G/4G 模块功能（选配）。
45	协作终端	移动式信息发布终端	台	2	20500.00	中国	是	商品属性要求：网络接口:以太网,通信协议:以太网、WIFI 802.11b/g/n 其他技术指标要求：一、硬件要求： 1、屏幕尺寸：≥65 英寸； 2、背光类型：LED 背光；3、物理分辨率:不低于 1920*1080，最高支持 3840*2160；4、对比度:≥2000:1； 5、亮度：350 cd/m2，可选 500cd/m2；6、色彩：不低于 16.7M； 7、可视角度：R/L/U/D 89/89/89/89； 8、CPU：不低于嵌入式四核 Cortex-A17 1.8GHz 处理器；9、内存：≥2GB DDR3； 10、存储：板载

								8G/16G/32G 工业级固态存储，支持扩展 TF 卡存储； 11、显卡：支持 OpenGL ES1.1/3.0,可以实现 2160P、H.265 硬件解码和 2160P、H.264 视频编码； 12、图像输出：内置 LVDS*1,外置 HDMI*1； 13、声音输出：内置 2*5W 高保真喇叭输出，外置 3.5mm 立体声音频输出口； 14、有线网卡：10/100/1000M 自适应网卡； 15、无线网络：支持 WIFI 802.11b/g/n,可选支持全网通的 4G 通讯方式； 16、数据接口：不少于 2*USB 接口，内部预留不少于 2*RS232； 二、嵌入式信息发布终端软件； 17、支持多种展示组合模式（全屏、分屏、组合展示），展示页面支持拖拽式可视化定制终端显示界面设计，管理后台采用组件形式进行布局设计，组件库包含地点、日期、时间、天气、图片、视频、网页、遮罩、按钮、logo、二维码、倒计时、静态文本、动态文本、当前会议、会议列表、环境信息等；18、支持发布定义二维码功能，二维码功能支持预约、报修、开门、服务申请、呼叫服务等功能； 19、支持设置欢迎模式，欢迎模式支持背景、文字、音乐的自定义设置；支持定时启动欢迎模式、定时关闭、手动启动、一键全部启动显示； 20、支持紧急模式，可设置疏散逃离指示图，支持紧急声音提示；可通过系统后台或联动消防系统实现触发。 21、支持联动预约或访客系统，实现参会人员会议室指引、访客欢迎等功能； 22、支持无人值守功能，定时开关管理，远程查看当前播放内容；休眠重启静音管理等； 23、机身：

								低功耗工业设计，含流动安装架。
46	协作终端	时序管理主机	台	3	1500.00	中国	是	商品属性要求：网络接口:/,通信协议:/ 其他技术指标要求：1.额定输入输出电压 220VAC/50HZ 2.总输出电流不小于 8 路输出最大 30A 3.单路输出电流不小于最大 13A 4.延时时间不大于 1 秒 5.静态功耗不大于 7W 6.电源控制不小于 8 路 7.支持 TMS 网路连接 8.支持 R232 网路连接

二、★服务要求

无

三、★售后服务要求

当地售后服务要求：需要当地售后服务

免费维修质保期：3 年

电话支持响应要求：7*24 小时

售后上门服务年限：3 年

售后上门服务时限：接到报修后 12 小时

第五部分成交合同模板

【可根据实际情况，自行编写调整，如采购人已上传合同模板，以采购人合同模板为准。】

合同编号：

合 同 书

项目名称：

合同编号：

甲　　方：

乙　　方：

日　　期：

合同条款前附表

序号	内　　容		
1	合同名称		
2	合同编号		
3	甲方名称		
	甲方地址		
	甲方相关部门	甲方采购部门	
		联系人	
		联系电话	
		甲方技术部门	
		联系人	
		联系电话	
4	乙方名称		
	乙方企业性质		□ 中型企业 □ 小型企业 □ 微型企业 □ 监狱企业
	乙方地址		
	乙方联系人		
	联系电话		
	传真		
5	合同金额		人民币_____元整（¥_____）。
6	货物及服务内容		
7	合同付款		

8	履约保证金及返还	
9	合同履行期限	
10	质量保障期	
11	合同履约地点	

一　合　同

_____（以下简称：“甲方”）委托中央国家机关政府采购中心通过询价采购确定_____公司（以下简称：“乙方”）为《 _____项目》成交供应商。甲乙双方同意按照本项目询价通知书约定的内容，签署《 _____合同书》（合同编号：_____，以下简称：“合同”）。

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同通用条款；

（2）响应文件技术部分；

（3）报价表（总报价表和分项报价表）。

2. 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3. 合同金额

本合同金额为人民币_____元整（¥_____）。

4. 付款条件

合同以人民币结算，付款方式：

_____

每次办理付款时，乙方应提供发票，并按甲方要求提供付款申请（格式另附）、付款明细、合同关键页复印件、中标或成交通知书复印件、合同约定的其他资料。涉及验收的，应同时提交甲方技术部门出具的验收意见。

5. 合同签订

本合同由甲乙双方授权代表签字盖章，_____代表甲方（_____）签订本合同。

乙方由法人签订合同的，乙方法人应提供身份证复印件；乙方由授权代表签订合同的，乙方授权代表应提供授权书和身份证复印件。

6. 合同生效

本合同一式两份，在甲乙双方授权代表签字盖章且甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

甲方：	乙方：
签字：	签字：
盖章：	盖章：
日期：　　年　　月　　日	日期：　　年　　月　　日

二　合 同 通 用 条 款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1.1“甲方”是指_____。

1.1.1“甲方采购部门”见“合同条款前附表”第 3 项“甲方采购部门”。

1.1.2“甲方技术部门”见“合同条款前附表”第 3 项“甲方技术部门”。

1.2“乙方”见“合同条款前附表”第 4 项“乙方名称”。

1.3 “合同”系指甲乙双方签订的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.4 “天”除非特别指出，“天”均为自然天。

2. 标准

2.1 乙方为甲方交付货物和提供的服务应符合询价通知书所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.2 除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 货物及服务

3.1 本项目的“货物及服务”见“合同条款前附表”第 6 项“货物及服务内容”。

3.2 乙方应保证所提供货物及服务的技术规格和技术要求，符合合同规定的技术规格和技术要求。如不符时，乙方应负全责并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。

3.3 如果货物的数量、质量或规格与合同规定的技术要求不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

3.4 乙方在收到甲方通知后,应在约定时间内免费修复或更换有缺陷的货物。如果乙方没有在约定时间内弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

3.5 除合同条款另行规定外，伴随货物及服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

4. 知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物及服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、版权等）的起诉。

4.2 甲方对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有永久使用权、复制权和修改权，其专利申请权、专利权、软件著作权、技术秘密的所有权、使用权、转让权等知识产权归甲方所有。

5. 保密条款

5.1 甲乙双方应对在本合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

5.2 乙方在使用甲方为乙方及其工作人员提供的数据、程序、用户名、口令、资料及甲方相关的业务和技术文档，包括税收政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的软硬件、文档、测试和测试产生的数据时，应遵循以下规定：

（1） 应以审慎态度避免泄漏、公开或传播甲方的信息；

（2） 在开发过程中对数据的处理方式应事先得到甲方的许可；

（3） 未经甲方书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；

（4） 未经甲方书面许可，不得将信息以任何方式（如 E-mail）携带出甲方场所；

（5） 未经甲方书面许可，不得将信息透露给任何其他人；

（6） 严禁在提交的软件货物中设置远程维护接口和后门程序；

（7） 不得进行系统软硬件设备的远程维护；

（8） 甲方以书面形式提出的其他保密措施。

5.3 保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。

5.4 甲乙双方如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任，包括但是不限于对由此给对方造成的经济损失进行赔偿。

6.包装要求

6.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

6.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书

及其它必要的技术资料。

6.3 凡由于乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在货物装箱前保管不良，致使货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

7.装运条件

7.1 乙方负责办理货物的运输和保险，将货物运抵甲方指定交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关费用由乙方承担。

7.2 乙方负责办理货物在运抵项目现场途中的保险。

7.3 货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加，如甲方不到场检验，乙方需承担起检验及保管责任，其责任直至所有货物运抵现场并且安装完毕经检验合格交付甲方。

7.4 乙方应在货物运到甲方指定地点日七日前，向甲方提供货物卸车、清点计划（内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知甲方。

7.5 在现场交货方式下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7.6 若由于业主场地狭窄，乙方必须根据甲方的工程进度和书面通知安排制造、卸货和交货，否则引起的厂内外库存费用等一切责任由乙方负责。甲方应当根据自身工程进度，在恰当的时间通知乙方组织制造、交货和安装。

8. 验收要求

8.1 采购人严格按照采购合同开展履约验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。

8.2 具体验收要求详见询价通知书技术部分。

9. 履约保证金

9.1 乙方在签署合同的同时，应向甲方提供相当于合同总金额百分之五（5%）的履约保证金。履约保证金可以银行保函或银行电汇形式提交，也可以履约担保函的形式交纳。

9.2 履约保证金的金额应能补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

9.3 乙方所提供的货物及服务，若达不到服务承诺，按每违反一次从履约保证金中扣除合同总价的百分之二（2%），累计满两次，甲方有权终止合同；如乙方未能履行合同规定的任何其他义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金后 15 天内，及时补充扣除部分金额。

9.4 乙方不履行合同、或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

9.5 履约保证金在服务期满后，凭返还申请一次性返还，详见**“合同条款前附表”第 8 项“履约保证金及返还”**。

10. 履约延误

10.1 乙方应按照本合同的规定提供货物及服务。

10.2 如乙方迟延履行合同义务，甲方将从履约保证金中扣除误期赔偿费，每延误一周误期赔偿费按合同金额的 0.5%计收，一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。误期赔偿费累计达到合同金额的 5%，甲方有权终止合同。

10.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供货物及服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否酌情延长工期以及是否收取误期赔偿费。

10.4 除不可抗力和根据合同规定延期取得甲方同意而不收取误期赔偿费之外，乙方延误工期，将按合同规定被收取误期赔偿费。

11. 违约责任

11.1 乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

11.2 乙方没有按照时限要求提供货物或服务，且在延长的期限内没有采取补救措施，甲方有权自行采取其他方式进行补救，所发生的一切费用从乙方的合同款项以及履约保证金中扣除。

11.3 甲方有权根据合同或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.4 如果乙方对差异负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的本合同第 11.5 条规定所列方式解决索赔事宜：

11.5 如果在甲方发出索赔通知后 5 个工作日内，乙方未作书面答复，上述索赔应视为

已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后 5 个工作日内或甲方同意的延长期限内，按照本合同第 11.2 条规定的方法着手解决索赔事宜，甲方有权从乙方的合同款项以及履约保证金中扣除索赔金额，履约保证金不足以弥补甲方的损失的，乙方应当补足。

12. 不可抗力

12.1 如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应被没收履约保证金，也不应承担误期赔偿或终止合同的责任。

12.2 本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

12.3 在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后 3 日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

13. 争端的解决

13.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始 30 天内仍不能解决，则应提请仲裁。

13.2 仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会根据其仲裁程序在北京进行仲裁。

13.3 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

13.4 仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

13.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，本合同的其它部分应继续执行。

14. 违约终止合同

14.1 若出现如下情况，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

14.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供货物或服务；

14.1.2 因乙方人员自身技术能力、经验不足等问题造成甲方发生重大紧急故障，带来重大影响和损失的；

14.1.3 乙方对重大紧急故障没有及时响应，或不能在规定时间内解决处理故障、恢复

运维场地正常运行的；

14.1.4 不能满足本项目技术需求的管理要求和规范，且经多次整改无明显改进的。

14.2 如果甲方根据上述第 14.1 条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物及服务，乙方应对甲方购买类似货物及服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

15. 破产终止合同

15.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

15.2 该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

16. 其他情况的终止合同

16.1 乙方在执行合同的过程中发生重大事故或变故，对履行合同有直接影响的，甲方可以提出终止合同而不给予乙方任何补偿。

16.2 在服务期内，由于甲方工作计划调整，推广使用新应用系统导致本项目相关服务停止的，甲方可以提出终止合同而不给予乙方任何补偿。

17. 合同修改或变更

17.1 合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，并签订书面补充合同或变更协议。补充合同或变更协议作为本合同的一部分，与本合同具有同等效力。

17.2 除了双方签署书面修改或变更协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有任何变化或修改。

17.3 由于采购人项目统一规划等原因导致本项目停止部分服务的，甲方将启动合同变更程序，与乙方协商变更相关合同条款。

18. 转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19. 合同语言

19.1 本合同语言为中文。

19.2 双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

20. 适用法律

20.1 本合同按照中华人民共和国现行法律进行解释。

20.2 本合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

21. 税费

21.1 合同货物及服务的所有税费均已包含于合同价中，甲方不再另行支付。

22. 合同生效

22.1 本合同一式两份，在双方授权代表签字、加盖单位公章并甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

第六部分响应文件格式及附件

*电子询价报价响应函

中央国家机关政府采购中心：

本公司参与贵方组织的（项目名称：国家广播电视总局机关服务中心(国家广播电视总局机关服务局、国家广播电视总局物业管理中心)视频会议系统及会议室音频系统（询价）采购项目、项目编号：DZXJ261014810412020）电子询价采购活动。对此，我方承诺如下：

1．本公司完全理解并认可本项目询价通知书内容对我方提出的各项要求，承诺严格遵照询价通知书要求参与响应。发生争议时不会以对上述内容存在误解为由，行使法律上的抗辩权。

2．本公司已认真阅读并完全理解询价通知书及需求公告全部内容，承诺所响应的所有产品的品牌型号真实具体且均为市场实际在售的品牌型号，产品完全满足法律法规和强制产品认证、节能认证、信息安全要求等要求。

3．本次报价真实合理，承诺按照成交价格提供所响应的品牌、型号的产品，且所提供产品的技术指标符合询价通知书第四部分“产品清单及指标要求”中明确的所有技术要求；所提供产品的服务指标符合询价通知书第四部分“服务要求”和“售后服务要求”中明确的相关内容。

4．本公司对所提交的报价及相关资料的真实性、准确性和完整性负责，愿意向贵方提供任何与本项响应有关的数据、技术资料和相关证明材料。

5．本公司承诺所投产品如包含台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库等 7 个品目产品的，提供的产品完全满足《关于印发<台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）>的通知》（财库〔2023〕29 号）等 7 个文件要求中全部加*指标（采购人不属于乡镇以上党政机关、乡镇以上党委和政府直属事业单位或部门所属为机关提供支持保障的事业单位的，提供的产品满足对应标准除安全可靠测评要求外的全部加*指标）。

6．本公司针对本项目的响应有效期为 120 天 (不低于询价通知书文件响应人须知前附表中规定的最低响应有效期)，在此期间，我方在响应文件中作出的所有响应均有效，随时准备接受你方发出的成交通知书。

7．如果你方在响应文件有效期内向本公司发出成交通知书，本公司保证在规定的时间内按照询价通知书确定的事项、合同模板与采购人签订合同，合同中产品信息部分包括响应的产品品牌、型号、具体技术指标信息、服务要求等，并严格履行合同规定的各项责任和义务。

8．采购人若需按规定允许比例追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改

变合同其他条款的前提下，本公司愿意签订补充合同，按相同或更优惠的折扣率保证供应或提供服务。

9．本公司完全了解并接受如果在采购活动中出现违反政府采购法律法规的相关情形时，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，被处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，被依法追究刑事责任。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

*本响应函后应附响应人营业执照扫描件，否则响应将被拒绝。

与本响应有关的联系方式：

地址：

邮编：

响应人联系人姓名：

响应人联系人联系电话（手机、座机）：

响应人代表电子邮箱:

响应人法定代表人签字或名章：

响应人名称：（加盖响应人公章）

日期：　　年　　月　　日

*关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）针对 xxxx 项目（项目编号：xxxx）提供的全部产品均属于本国产品。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

响应人法定代表人签字或名章：_____

响应人名称：_____（加盖响应人公章）

日期：_____年_____月_____日

附件 1：中小企业声明函（按以下格式提供扫描件）

（若响应人为中小企业时可提供，否则可不提供）

中小企业声明函（货物）

中央国家机关政府采购中心：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(加盖公章)：_____

日　　期：_____年_____月_____日

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：响应人提供由省级以上（含新疆生产建设兵团）监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件 2：残疾人福利性单位声明函（按以下格式提供扫描件）

（若响应人为残疾人福利性单位时可提供，否则可不提供）

残疾人福利性单位声明函

中央国家机关政府采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响　应　人　名　称：_____(加盖公章)

响应人代表签字或名章：

日　　期：年月日

附件 3：

异常低价情况说明函

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称及编号：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">最高限价（元）：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">响应供应商名称：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">响应报价（元）：</td><td></td></tr>
<tr><td>具体情形</td><td colspan="2">□低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值的 XX%（50%-65%，请按照本项目实际情况填写）
□低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价的 XX%（50%-65%，请按照本项目实际情况填写）
□低于本项目最高限价的 XX%（45%-65%，请按照本项目实际情况填写）
□存在有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形
注：启动异常低价响应审查的数值标准以采购文件约定为准。</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央国家机关政府采购中心：
现就评审委员会提出的我公司报价明显偏低情况及其合理性说明如下：</td></tr>
<tr><td colspan="3">一、关于报价明显偏低的说明（请提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用、运输、税收等，以及其他能支撑报更低价格的优势说明。）</td></tr>
<tr><td colspan="3">二、关于能够诚信履约的证明</td></tr>
</table>

三、如你公司成交，是否能够承诺提供询价通知书文件规定以外的履约担保?
四、其他补充说明或证明材料（如同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况；以上情况均可另附纸或其他材料）
五、声明事项 我司已知悉财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）要求及本项目询价通知书第三部分《响应人须知》有关条款要求，如在评审现场合理的时间内（询价通知书或评审委员会另有要求的除外）不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明报价合理性，评审委员会将作无效响应处理。

响应人名称:_____（加盖响应人公章）

日期:_____年_____月_____日