

询价通知书

项目编号：DZXJ260625710095320

项目名称：中央美术学院视频会议系统及会议室音频系统(询价)
采购项目

中央美术学院

中央国家机关政府采购中心

2026 年 07 月 30 日

目录

第一部分询价邀请	3
第二部分响应人须知前附表	5
第三部分响应人须知	9
第四部分采购需求	15
第五部分成交合同模板	35
第六部分附件	48

第一部分询价邀请

中央国家机关政府采购中心(以下简称采购中心)受采购人的委托,就相关货物和有关服务进行国内询价采购,邀请符合项目资格条件的供应商参与响应。

一、项目编号: DZXJ260625710095320

二、项目名称: 中央美术学院视频会议系统及会议室音频系统(询价)采购项目

三、询价内容:

- 1、响应范围包括:(中控主机,LED 显示屏,会议室音箱,无线手持话筒,中控 Pad,鹅颈话筒,音频处理器,视频处理设备),上述货物的供应、运输、安装、调试、售后服务等。具体询价范围及所应达到的具体要求,以本询价通知书中相应规定为准。
- 2、供货时间:合同签订后 30 个日历日到货
- 3、供货地点:北京市市辖区朝阳区花家地南街 8 号
- 4、预算金额:780390.00 元

四、响应人的资格要求:

1.*符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人。

2.*单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本项目的响应。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目不专门面向中小企业采购。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:工业。

五、询价通知书发放时间和办法:

即日起至接受响应截止时间止,登录中央政府采购网(www.zycg.gov.cn)查看及下载询价通知书。

六、响应文件的提交方式及注意事项

本项目采用线上响应方式。供应商必须通过中央国家机关政府采购中心注册账号并办理 CA 证书,在电子询价板块对响应项目进行报价响应并上传相关附件材料。截至响应截止时间,响应通道将关闭,供应商未完成响应提交的,响应将被拒绝。

七、接受响应文件时间、响应截止时间及响应时间

详见需求公告。

八、信息发布

本项目其余相关信息均在“中国政府采购网”、“中央政府采购网”等媒体上发布。

九、联系方式

采购人名称：中央美术学院

联系人及电话：详见 <http://www.zycg.gov.cn/home/contactus>

地址：北京市朝阳区花家地南街 8 号

采购代理机构名称：中央国家机关政府采购中心

联系人及电话：详见 <http://www.zycg.gov.cn/home/contactus>

地址：北京市西城区西直门内大街西章胡同 9 号院 邮政编码：100035

十、递交质疑联系方式

联系人：张子木

联系电话：64771908

联系地址：北京市朝阳区花家地南街 8 号资产处

邮箱：5746188@qq.com

十一、 响应注意事项

1、本项目采用电子询价线上系统进行响应，供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电国采中心技术支持热线咨询，联系方式：010-83086951/55604403。

2、供应商进行响应需要提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见中央政府采购网首页“CA 服务”专栏。

第二部分响应人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1.	采购人名称	中央美术学院
2.	项目预算	1、 本项目预算为人民币 780390.00 元; 产品单项预算详见第四部分采购需求。 2、 * 供应商应有明确报价, 超过预算或产品单项预算, 或者无报价响应的, 响应无效。
3.	是否允许代理商报价	是
4.	是否允许联合体响应	否
5.	是否允许响应进口产品	否
6.	是否组织现场考察	否
7.	是否收取履约保证金	是 (收取比例为合同金额的 10%, 收取的履约保证金于货到验收合格后 5 个工作日内无息归还。)
8.	响应人应单独上传提交的附件	1、 *响应人须按照第六部分响应文件格式的要求提供“电子询价报价响应函”彩色扫描件 (未按格式提供或对其内容有修改或未按要求附营业执照的响应将被拒绝); 2、 *《关于符合本国产品标准的声明函》 (详见响应文件格式); 3、 中小企业声明函 (符合条件的提供, 格式见附件); 4、 残疾人福利性单位声明函 (响应人符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件的提供); 5、 进口产品清单及进口产品生产厂家授权书 (若本表第 5 条允许进口产品响应, 且响应人所响应产品为进口产品)。
9.	报价有效期	*120 日历天 (报价有效期从提交响应文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的响应无效)
10.	响应方式	*本项目采用电子询价系统进行线上响应。响应人必须通过中央国家机关政府采购中心电子询价板块进行报价响应, 除上述方式之外, 不接受响应人以纸质文件以及其他任何方式提交响应。

11.	中小企业有关政策	根据《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）、《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定： 本项目不专门面向中小企业采购，对符合以上办法规定的小微企业报价给予：10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 ①根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。 ②提供由省级以上（含新疆生产建设兵团）监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 ③符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 ④依据财库〔2020〕46号文件享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 ⑤在响应文件相应部分填报本项目中小企业承担部分的比例和金额，且与《分包意向协议》中比例、金额保持一致。
12.	节能环保要求	*严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次响应产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品并在响应时提供证书扫描件，未按要求提供的响应将被拒绝。
13.	信息安全要求	*如本次采购产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的产品，响应的产品须经具备资格的机构认证合格或检测符合要求。
14.	本国产品标准有关政策	根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落

		实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠。
15.	信用记录查询	* 资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询响应人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其响应无效，无效响应人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
16.	采购资金的支付方式、时间、条件	详见询价公告的付款方式。 如成交单位为中小企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 第802号）要求执行。
17.	响应产品的政府采购需求标准要求	*采购项目中如包含台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库等7个品目产品的，必须严格按照《关于印发〈台式计算机政府采购需求标准（2023年版）〉的通知》（财库〔2023〕29号）等7个文件要求执行。采购人属于乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位的，必须采购满足标准中全部加*指标的产品；采购人不属于乡镇以上党政机关、乡镇以上党委和政府直属事业单位或部门所属为机关提供支持保障的事业单位的，应采购满足对应标准中除安全可靠测评要求外的全部加*指标的产品。
18.	采购需求的实质性要求	*响应产品须有明确的品牌型号，否则将导致响应被拒绝。 *本文件第四部分采购需求中，★代表实质性要求，如不满足将导致响应被拒绝。
19.	异常低价审查	评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： 1. 响应报价 < 全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 × 50 %； 2. 响应报价 < 通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 × 50 %；

		3.响应报价<采购项目最高限价×_45_%; 4.评审委员会基于专业判断,认为供应商报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 *评审委员会启动异常低价响应审查程序按照响应人须知18.3和18.4处理。
--	--	--

注:

1. 上表中加 “*” 项目若有缺失或无效, 响应将被拒绝或响应无效;
2. 上表中未加 “*” 且无法律法规明确规定的不得作为响应被拒绝或响应无效条款;
3. 响应人须知前附表内容如与询价通知书其他部分不一致, 以响应人须知前附表为准。

第三部分响应人须知

一、总则

本文件适用于第四部分所述货物及相关服务的询价。

1 定义

- 1.1 “采购人” 名称详见响应人须知前附表第 1 条。
- 1.2 “货物” 指本文件中第四部分所述所有货物及相关服务。
- 1.3 “响应人” 指接受询价小组邀请，获得询价通知书并参加响应的供应商。
- 1.4 “成交供应商” 指经询价小组审查通过，采购中心向其发出《成交通知书》并授予其成交合同的响应人。

2 合格响应人的条件

- 2.1 接受询价小组邀请，获得询价通知书，具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织可参加响应。
- 2.2 响应人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力；
 - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - (5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
- 2.3 响应人不应与“在本询价项目中，为采购人设计编制技术规格、评审方法和其他文件的公司及其附属机构”有任何隶属关系和利益联系。
- 2.4 本次响应是否允许代理商响应的要求见响应人须知前附表第 3 条规定。
- 2.5 本次响应是否允许联合体响应见响应人须知前附表第 4 条规定。

3 进口产品规定

- 3.1 本项目是否允许响应进口产品的要求见响应人须知前附表第 5 条规定。如采购涉及进口产品，应当遵守《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）、《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的相关规定。

4 响应费用

- 4.1 响应人应承担所有与准备和参加响应有关的费用，采购中心和采购人在任何情况下均无义务

和责任承担这些费用。

二、询价通知书

5 询价通知书

5.1 询价通知书由下列六部分内容组成：

- 第一部分 响应邀请；
- 第二部分 响应人须知前附表
- 第三部分 响应人须知；
- 第四部分 采购需求；
- 第五部分 成交合同模板；
- 第六部分 响应文件格式及附件。

5.2 响应人应详细阅读询价通知书的全部内容。如果响应人没有按照询价通知书要求提交全部资料或者没有对询价通知书在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其响应被拒绝。

6 询价通知书的澄清和修改

6.1 采购人可主动申请对响应文件中的相关事项进行澄清或者修改，自澄清、修改之日起原询价项目终止，按照澄清/修改后的最新需求重新发布询价通知并确定响应截止时间。

三、响应文件

7 响应文件的语言和计量单位

- 7.1 响应人提交的响应文件以及响应人与采购中心就有关响应的所有来往函电均应使用中文简体字。
- 7.2 响应人提交的证书类、相关授权以及外国公司的名称与签章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件。
- 7.3 响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8 响应文件的组成及相关要求

- 8.1 响应分为响应报价和附件材料两个部分。
- 8.2 响应报价应按照采购需求一一填写；附件材料应按照本次询价要求上传。

9 响应内容填写说明

- 9.1 响应人应在电子询价系统严格按照响应文件第四部分的要求填写相应内容，不可有空项，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应人未按规定编写或留有空项，可能被视为不完整响应，其响应有可能被拒绝。
- 9.2 响应人必须保证响应文件内容真实可靠，并接受采购中心或询价小组对其中任何资料进一步审查的要求。

10 响应报价

- 10.1 所有响应报价均以人民币元为计算单位。报价应已经包含购买货物及其安装调试和相关服务的费用和所需缴纳的所有税费，并包含了货物发运到指定地点所需的一切费用。
- 10.2 本次询价不接受可选择或可调整的响应方案和报价，任何有选择的或可调整的响应方案和报价将被视为非实质性响应而被拒绝。
- 10.3 响应人要按采购需求的内容填写货物单价（包括货物报价，装箱、包装、包装物料、送货和保险费用）、总价及其他事项。

11 报价保证金

- 11.1 本项目响应人无需提供报价保证金。

12 响应文件的有效期

- 12.1 本项目响应文件的有效期限详见响应人须知前附表第 12 条。有效期短于该规定期限的报价，将被拒绝。
- 12.2 在特殊情况下，采购中心可与响应人协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。响应人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的响应人除按照采购中心要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

13 响应文件的签署及其他规定

- 13.1 响应人应按照询价通知书要求，在电子询价系统提交响应函，否则按无效响应处理。

四、响应文件的递交

14 响应文件的递交方式

- 14.1 本项目采用线上响应方式。供应商必须通过中央国家机关政府采购中心注册账号并办理 CA 证书，在电子询价板块对响应项目进行报价响应并按需上传相关附件材料。

15 响应截止时间

- 15.1 响应人须按照询价公告规定的时间提交响应文件。截至响应截止时间，响应通道将关闭，供应商未完成响应提交的，响应将被拒绝。

16 响应文件补充、修改和撤回

- 16.1 响应人在响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。
- 16.2 在响应截止时间之后，响应人不得撤回响应文件。

五、评审

17 评审

17.1 询价小组对下列情况进行审查，以判断响应人是否实质响应了询价需求：

- (1) 响应供应商资质条件是否响应询价通知书的要求；
- (2) 响应供应商在附件中提交的文件是否满足询价通知书的要求；
- (3) 所报价格是否超出预算。

18 确定成交供应商

18.1 询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告，评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

18.2 对报价一致的供应商按照报价时间先后进行排序。

18.3 评审委员会启动异常低价响应审查后，属于响应人须知前附表第 19 项第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。响应供应商在响应时必须正确填写联系人和联系电话，并在项目开标后至结果公告发布前保持电话畅通，如因无法建立联系而逾期未能提交相关的书面说明及必要的证明材料的，响应供应商承担相关不利后果。

18.4 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

18.5 采购人按照询价委托书的要求，授权询价小组直接确定成交供应商。

19 响应、评审过程保密

19.1 响应开始之后，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评审的有关资料以及授标意向等，均不得向响应供应商或询价小组以外的其他人员透露。

19.2 在响应期间，响应人企图影响采购中心或询价小组的任何活动，将导致其响应被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

19.3 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。询价小组在评审过程中发现响应人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

六、签订合同

20 成交通知

- 20.1 采购中心将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将询价通知书随成交结果同时公告。但该成交结果的有效性不依赖于未成交的响应人是否已经收到该通知。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。
- 20.2 成交通知书是合同的组成部分。

21 签订合同

- 21.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 个日内，按照响应文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出响应文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离响应文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
- 21.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十六条第二款、第四十九条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
- 21.3 违反本条第一款、第二款的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、成交服务费

22 成交服务费

- 22.1 本次询价不收取成交服务费，请响应人在测算报价时充分考虑这一因素。

八、询问和质疑

23 询问

- 23.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以按照《中央国家机关政府采购中心供应商质疑答复实施细则》向采购人或国采中心提出询问。
- 23.2 采购人或者采购中心应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

24 质疑和投诉

- 24.1 响应人或潜在响应人认为询价通知书、询价过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内向采购人提交质疑函。响应人或潜在响应人应知其权益受到损害之日，是指：
- (1) 对询价通知书提出质疑的，为获取询价通知书之日；

- (2) 对询价过程提出质疑的，为询价程序环节结束之日；
- (3) 对成交结果提出质疑的，为发出成交结果之日。
- 24.2 响应人或潜在响应人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。
- 24.3 提出质疑的响应人或潜在响应人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在响应人已依法获取其可质疑的询价通知书的，可以对该文件提出质疑。
- 24.4 响应人或潜在响应人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
- (1) 响应人或潜在响应人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
 - (2) 质疑项目的名称、编号；
 - (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
 - (4) 事实依据；
 - (5) 必要的法律依据；
 - (6) 提出质疑的日期。
- 24.5 响应人或潜在响应人为自然人的，应当由本人签名；响应人或潜在响应人为法人的，应当由法定代表人，或者其授权代表签名或者盖名章，并加盖公章；响应人或潜在响应人为其他组织的，应当由主要负责人或者其授权代表签名或者盖名章，并加盖公章，响应人应同时提供光盘形式的电子版扫描件和纸质质疑函。
- 24.6 响应人或潜在响应人递交的质疑函不符合以上要求的，采购人应当一次性告知供应商需更正或补充的内容。响应人或潜在响应人未在质疑期限内递交更正、补充材料或重新提交的材料仍不符合要求的，不予受理，并告知理由。《质疑函》参考模板可在“中央政府采购网”(www.zycg.gov.cn)的“下载中心”专栏下载。
- 24.7 采购人应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并通知质疑供应商和其他有关供应商。
- 24.8 响应人或潜在响应人以质疑函形式递交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，采购人可视为书面询问受理并及时告知供应商，后续事宜按照询问答复流程办理。
- 24.9 递交质疑函的联系人、联系方式见询价通知书第一部分询价邀请。
- 24.10 质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部投诉。

九、保密和披露

25 保密和披露

- 25.1 响应人自领取询价通知书之日起，须承诺承担本询价项目下保密义务，不得将因本次询价获得的信息向第三人外传。
- 25.2 采购中心有权将响应人提供的所有资料向有关政府部门或评审响应文件的有关人员披露。
- 25.3 在采购中心认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购中心无须事先征求响应人/成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、响应人/成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及响应人/成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第四部分采购需求

一、★产品清单及技术要求

序号	所属类目	产品名称	单位	数量	最高限制 单价（元）	产地	原装正 品要求	技术要求
1	LED 显示屏	LED 显示屏	批	1	88800.00	中国	是	商品属性要求：分辨率:模组参考分辨率：256 点*128 点, 亮度:不低于 800cd/m², 对比度:不低于 12000: 1, 尺寸:显示尺寸≥ 2.56 米*1.44 米*2 其他技术指标要求：1、像素间距≤1.53mm 2、显示尺寸≥2.56 米*1.44 米*2 3、像素密度：422500 点/平米 4、像素构成及封装方式：RGB 表贴三合一，SMD 工艺 5、模组尺寸：320mm*160mm 6、安装方式：磁吸式安装全部前维护 7、封装方式：SMD1010 表贴封装 8、边框要求：正面看边框四边宽度≤7mm(铝合金材质) 9、单元模组尺寸：320mm×160mm 10、模组分辨率：208 点*104 点 11、供电方式：遥控器开启大屏电源 12、屏体厚度：≤80mm 13、观看视角：≥170 度 14、重量：小于 8kg/平米 15、多点测温自控功能：LED 显示屏具有多点测温自控系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。 16、亮度调节功能：支持通过配套软件 0-100%多级调节,设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）支持 HDR 高

								动态范围图像技术显示。 17、屏体散热：显示屏正面 LED 灯接触空气，通过环境对流散热；通过优化的 PCB 设计，将灯珠热量通过 PCB 传导至模组后面；通过箱体主体传导散热，电源直接贴紧箱体背板主体传导散热，箱体内无风扇。 18、温升测试：环境温度 25℃，屏体 600nits 白屏状态下，运行 3 小时屏体表面升温≤10℃；达到热平衡后，屏体结构金属部分、绝缘材料温升≤10℃。 19、动态节能低功耗技术：具备动态节能低功耗技术；支持输出信号加密，避免其他信号入侵，支持单点全色域颜色校正，摩尔纹抑制功能，除湿功能，维护方式前、后全方位维护，模组防掉落保护措施，显示单元防漏光设计。
2	LED 显示屏	播控软件	套	1	1000.00	中国	是	商品属性要求：分辨率:模组参考分辨率：256 点*128 点,亮度:不低于 800cd/m²,对比度:不低于 12000: 1,尺寸:模组尺寸：320mm*160mm 其他技术指标要求：1、支持 8K 超高清视频硬件解码，流程播放高分辨率视频，降低电脑 CPU 占用率。2、支持多图层播放，各个图层可相互叠加、透明化融合，并可通过剪切蒙版、旋转等功能组合成各种创意效果。 3、具有良好适应性，输出图像帧率 1-60Hz 任意调整。
3	LED 显示屏	接收卡	台	90	280.00	中国	是	商品属性要求：分辨率:模组参考分辨率：256 点*128 点,亮度:不低于 800cd/m²,对比度:不低于 12000: 1,尺寸:模组尺寸：320mm*160mm 其他技术指标要求：1、单卡不低于 8 个标准 HUB75E 接口，输出不低于 16 组 RGB

								数据。 2、支持向导式设置,用户根据软件提示即可完成操作,便于完成模组的点亮。 3、发送端到显示端延迟不高于一帧,避免系统延迟导致的画面不同步问题。 4、为保障屏幕色彩一致性,支持亮度、色度逐点校正,提供校正低灰补偿,保障低灰显示效果。 5、支持一键修缝功能,可消除显示单元间的亮暗线,且不影响原始校正系数。 6、支持静态屏到 128 扫之间的任意扫描类型。
4	LED 显示屏	智能配电柜	套	1	6500.00	中国	是	商品属性要求:分辨率:模组参考分辨率:256 点*128 点,亮度:不低于 800cd/m²,对比度:不低于 12000: 1,尺寸:模组尺寸:320mm*160mm 其他技术指标要求: 1、智能配电箱采用板材不低于 0.8mm 壁厚的镀锌钢板压制而成 2、内部按实际功率平均分配电路,不少于 6 路分控开关,含智能卡 3、智能配电箱内部集成进口避雷器,确保雷电天气对电路设备的及时有效保护,智能配电箱内部含定时设备; 4、智能配电柜送电采用“分步延时分上电”的上电方式。 5、自带 B/S 架构综合物联网数据管控平台,具有设备管理、数据采集、分析与监控等应用功能,多场景应用实现接入设备全平台数字化管理。6、设备锁定:支持 24 小时在线设备的锁定管理功能,远程开/关的操作对设备无任何影响,确保设备 7*24 小时在线运行状态 7. 任务管理:配置场景的定时任务,根据定时任务名称、任务设备、执行方式、执行时间和工作日等维度对设备进行开/关管理 8. 场景交互:配置设备的场景交互任务,如:高功率断电,

								人在开启/人走关闭（需结合人在传感器实现）等。9、房间可视化展示：系统支持以卡片形式全景展示房间内各类受控设备的运行状态，通过图标色彩实现直观的开/关状态识别；查看详情可进入房间展示所有设备卡片，单设备进行开/关控制；每张房间卡片均配备独立的虚拟电源键，支持一键开启或一键关闭房间内所有受控设备，实现集中快速控制，提升管理效率 10. 设备集中管控：支持照明、空调、插座、温湿度传感器、窗帘等各类受控设备统一接入与集中管理，支持设备实时状态展示（在线/离线、开关状态、故障状态），状态刷新及时、同步准确 11. 节能设备管理：通过管理平台实现对所有设备的配置、连接、监控及联动优化，保障设备高效协同与安全运行，提升用户系统的稳定性；包括设备管理、设备绑定、设备类、网关管理和批量操作。12. 分类管理：配置用电设备，根据类型分配相对应的设备，包括：分类名称、icon 和状态等。13. 报警管理：根据场景的需求，增加/删除报警名称，同时可对报警名称进行配置，包括：报警级别紧急/重要/一般，范围上、下限，连续次数等。14、日志管理：平台提供完善的日志管理功能，包含任务日志与系统日志，系统支持完整记录定时任务日志，包含：设备名称、任务名称、日志信息、执行状态、开始时间和结束时间等全流程信息，形成可追溯的任务记录；系统具备独立的系统日志模块，包含：操作时间、操作人、日志模块、日志内容、IP 地址和执行时间等全生命周期日志信息，
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								确保操作可追溯，日志记录不可伪造、不可篡改。
5	LED 显示屏	LED 屏体外框结构	其他	33	1250.00	中国	是	商品属性要求：分辨率:模组参考分辨率：256 点*128 点,亮度:不低于 800cd/m²,对比度:不低于 12000: 1,尺寸:模组尺寸：320mm*160mm 其他技术指标要求：1、主体钢架结构材质：30*50 国标镀锌钢管（壁厚：不低于 1.5mm） 2、辅助钢架结构材质：20*40 国标镀锌钢管，20*20 国标镀锌钢管（壁厚：不低于 1.5mm） 3、装饰包边材质：黑钛金不锈钢 4、制作方式：现场焊接
6	LED 显示屏	配件及辅材	批	1	15000.00	中国	是	商品属性要求：分辨率:模组参考分辨率：256 点*128 点,亮度:不低于 800cd/m²,对比度:不低于 12000: 1,尺寸:模组尺寸：320mm*160mm 其他技术指标要求：1、接收卡到 LED 模组数据线：16P（40cm, 60cm, 80cm 按实际需求配置） 2、接收卡之间网线：1 米成品网线 3、电源之间连接线:40cm 长 3*2.5 国标 RVV 电源线（数量按实际需求配置）
7	LED 显示屏	LED 显示屏	批	1	309600.00	中国	是	商品属性要求：分辨率:模组参考分辨率：256 点*128 点,亮度:不低于 800cd/m²,对比度:不低于 12000: 1,尺寸:2、显示尺寸 ≥ 6.72 米*3.84 米 其他技术指标要求：1、像素间距≤1.53mm 2、显示尺寸 ≥ 6.72 米*3.84 米 3、像素密度：422500 点/平米 4、像素构成及封装方式：RGB 表贴三合一，SMD 工艺 5、模组尺寸：320mm*160mm 6、安装方式：磁吸式安装全部前维护 7、封装方式：SMD1010 表贴封装 8、边框要求：正面看边框四边宽度≤7mm(铝合金材质) 9、单

								元模组尺寸：320mm×160mm 10、模组分辨率：208 点*104 点 11、供电方式：遥控器开启大屏电源 12、屏体厚度：≤80mm 13、观看视角：≥170 度 14、重量：小于 8kg/平米 15、多点测温自控功能：LED 显示屏具有多点测温自控系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。 16、亮度调节功能：支持通过配套软件 0-100%多级调节,设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）支持 HDR 高动态范围图像技术显示。 17、屏体散热：显示屏正面 LED 灯接触空气，通过环境对流散热；通过优化的 PCB 设计，将灯珠热量通过 PCB 传导至模组后面；通过箱体主体传导散热，电源直接贴紧箱体背板主体传导散热，箱体内无风扇。 18、温升测试：环境温度 25℃，屏体 600nits 白屏状态下，运行 3 小时屏体表面升温≤10℃；达到热平衡后，屏体结构金属部分、绝缘材料温升≤10℃。 19、动态节能低功耗技术：具备动态节能低功耗技术；支持输出信号加密，避免其他信号入侵，支持单点全色域颜色校正，摩尔纹抑制功能，除湿功能，维护方式前、后全方位维护，模组防掉落保护措施，显示单元防漏光设计。
8	视频处理设备	视频处理器	台	1	30000.00	中国	是	商品属性要求：输入接口：不低于 2 路 DP，输出接口：不低于 8 路网口输出,输入分辨率支持：可支持 3840×2160@60Hz 其他技术指标要求：1、不少于以下视频信号输入：2 路 DP 1.2，1 路 HDMI 2.0，2 路 DVI，2 路 HDMI 1.3，1 路 3G-SDI 带环

							出。2、不少于以下视频信号输出：8 路网口输出，整机分辨率可达 960 万像素，支持自定义分辨率，最宽可达 16000 像素，最高可达 8000 像素；1 路 DVI 监视输出。 3、具备不少于 3 路 4K 输入信号接口，可支持 3840 × 2160@60Hz 或 7680 × 1080@60Hz 分辨率的输入。 4、支持 EDID 配置管理：无需外接电脑，直接在设备上更改 EDID，自定义输入分辨率。 5、设备配备有真彩色 LCD 面板，可通过 LCD 面板查看当前设备图层数量、接入信号状态、拼接方式、屏幕参数、输出分辨率、帧率等信息。 6. 实现对图片、视频、文字、PPT 的交互与显示处理。 7. 实现任何上网络（有线网/无线网）的地方能够实现对显示终端的统一控制和管理； 3. 实现不同区域空间, 不同时间段之间多任务多节目的画面同屏互动； 8. 实现一个手机、PAD 同时对多个大屏进行交互控制、多个手机、PAD、麦克风同时对一个大屏进行交互控制. 9. 实现对大屏画面风格、大屏互动风格进行任意的二次设计； 10. 实现控制 2K 分辨率的大屏幕，单屏、跨屏、分区与整屏显示. 11、. 实现每个操作员可以设定不同的互动区域，并且在指定区域设计各种互动素材信号源； 12、实现在画面的任意位置播放字幕内容，并且能指定字幕的大小、前景色、背景色、字幕走动风格、字母边框大小、透明处理； 13、. 实现在操作端可以随时向任一网络控制器插播紧急节目和滚动的字幕, 网络控制器在紧急节目结束后继续播出原来的节目； 14、实现对前端节目内容、素材、播出任务及网
--	--	--	--	--	--	--	--

								络传输过程中的内容进行加密处理，采用非对称加密算法。15、实现全屏互动、单屏互动、任意组合互动、区域拉伸处理、区域漫游处理、区域重叠处理、区域复制、区域画中画特殊的区域组合互动；16、实现每个窗口可以通过鼠标操作实现对窗口的拖动、窗口大小与位置。不同窗口间可叠层展示；
9	视频处理设备	音视频矩阵	台	1	3500.00	中国	是	商品属性要求：输入接口：不少于8路HDMI视频输入，输出接口：不少于8路HDMI输出，输入分辨率支持：支持高清、2K、4K信号 其他技术指标要求：1、不少于8路HDMI视频输入，不少于8路HDMI输出与及嵌入式多通道数字音频信号的交叉切换，瞬间切换，不黑屏；2、支持高清、2K、4K信号，输出刷新率可调，支持30HZ、50HZ、60HZ，以提高兼容性。3、长线输入自动均衡-确保能对每个输入进行独立的自动的补偿由于长距离传输或者使用低质量线材造成的信号损耗；4、HDCP兼容-确保有内容保护的媒体能正常显示与其它HDCP兼容设备的协同使用；5、具有掉电记忆功能，带有断电现场保护功能；6、具有不少于1路网络接口，可通过以太网远程控制；7、每路信号具有独立不少于4级增益调节功能，解决信号衰减或画面发白问题；8、PC控制软件，适用于WINDQWS XP/10系统，可通过电脑进行信号切换；9、支持字幕，可通过网络和串口直接更改字幕内容，每路输入视频都可有独立不同的字幕，支持中文及英文两种语言；字幕可静止或滚动，可更改背景颜

								色，也可设置为透明背景，字体可调节颜色、大小；
10	视频处理设备	管理控制终端	台	1	8500.00	中国	是	商品属性要求：输入接口:USB-C\type-c，输出接口：高清\DP\type-c\USB-C，输入分辨率支持:支持高清、2K、4K 其他技术指标要求:1、不低于 20 核 28 线程、≥16G 内存、≥512G NVMe 固态
11	中控主机	中控主机	台	1	19500.00	中国	是	商品属性要求：控制组件:支持物联网智能模块，基于 ZIGBEE 通讯,接口:独立可编程 RS-232≥8 路，弱电继电器 其他技术指标要求：1、采用主频≥1.1GHz 的 32 位内嵌式处理器，双核 CPU，内存≥2GB，Flash 闪存≥1G。 2、独立可编程 RS-232≥8 路，弱电继电器接口≥4 路，数字输入/输出 IO 接口≥4 路，红外可编程控制接口≥4 路，RS-422≥1 路和 RS-485≥1 路。 3、支持物联网智能模块，基于 ZIGBEE 通讯技术，可构建独立局域网。 4、支持网络通信：CR-NET、TCP/IP、Zigbee 多种网络通信方式；支持通过 RF，WiFi，Enternet，CR-NET 四种方式与触屏或按键面板控制； 5、与集中管控综合服务运维平台兼容：支持运维平台对网络可编程媒体终端进行集中管控，实时查询设备在线情况、中控批处理功能等； 6、支持局域网内多台中控级联控制，实现任意一台中控可以管控局域网内其他中控的所有控制功能。 7、支持 2 路高灵敏 MIC 音频输入或者 5pin 凤凰座平衡音频输入卡，MIC 板卡上自带幻相电源开关以及音频增益旋钮，实现麦克风输入。
12	中控主机	线材辅料	批	1	2000.00	中国	是	商品属性要求：控制组件:支持物联网智能模块，基于 ZIGBEE 通讯,接口:独立可

								编程 RS-232≥8 路, 弱电继电器 其他技术指标要求: 网线、电源线、高清线、音频线等。
13	中控 Pad	控制面板	台	1	2200.00	中国	是	商品属性要求: 连接功能: 有线/无线, 控制功能: 无线 其他技术指标要求: 1、尺寸不低于 11.5 英寸, 存储容量不低于 256GB, 运行内存不低于 8GB。
14	会议室音箱	音箱支架	套	6	240.00	中国	是	商品属性要求: 最大声压级: 最大声压级 ≥130dB, 单元尺寸: 不小于 8 寸低音不少于 2 只单元; , 功率: 额定功率 ≥400W, , 灵敏度: 灵敏度 (1W/1m) ≥99dB /W(1 其他技术指标要求: 加强型音箱固定件
15	会议室音箱	扬声器电缆	其他	600	6.00	中国	是	商品属性要求: 最大声压级: 最大声压级 ≥130dB, 单元尺寸: 不小于 8 寸低音不少于 2 只单元; , 功率: 额定功率 ≥400W, , 灵敏度: 灵敏度 (1W/1m) ≥99dB /W(1 其他技术指标要求: 护套绞形扬声器线缆, 采用优质高纯度 (OFC) 无氧铜丝绞合, 特别配方聚氯乙烯绝缘, 灰色聚氯乙烯护套; 适用于工程暗线架设
16	会议室音箱	全频阵列音箱	台	8	8800.00	中国	是	商品属性要求: 最大声压级: 最大声压级 ≥130dB, 单元尺寸: 不小于 8 寸低音不少于 2 只单元; , 功率: 额定功率 ≥400W, , 灵敏度: 灵敏度 (1W/1m) ≥99dB /W(1 其他技术指标要求: 1. 额定功率 ≥400W, 最大输入功率 ≥1600W; 2. 频率响应 ≥85Hz-19KHz; 3. 高音单元: 不少于 44 芯高音; 4. 低音单元: 不小于 8 寸低音不少于 2 只单元; 5. 指向性覆盖角不小于 100° horizontal (水平), 不小于 12° vertical (垂直); 6. 最大声压级 ≥130dB; 7. 灵敏度 (1W/1m) ≥99dB /W(1m);

								8. 吊挂硬件：配套专用套件
17	会议室音箱	低频阵列音箱	台	2	7550.00	中国	是	商品属性要求：最大声压级：最大声压级$\geq 130\text{dB}$，单元尺寸：单元数量不少于 2 只，单元不小于 12 寸，功率：额定功率$\geq 550\text{watts(rms 额定)}$，灵敏度：灵敏度$\geq 95\text{dB SPL (IW@1m)}$ 其他技术指标要求：1. 频率响应$\geq 50\text{Hz}-200\text{Hz}(\pm 3\text{dB})$ 2. 灵敏度$\geq 95\text{dB SPL (IW@1m)}$ 3. 标称阻抗：8Ω 4. 额定功率$\geq 550\text{watts(rms 额定)}$，$2400\text{watts(peak 最大)}$ 5. 最大声压$\geq 130\text{dB}$ 6. 驱动器：单元数量不少于 2 只，单元不小于 12 寸 7. 吊挂件：专用套件。
18	会议室音箱	返送音箱	台	2	3350.00	中国	是	商品属性要求：最大声压级：125dB/131dB (Peak)，单元尺寸：≥ 1 只不小于 12 寸低频，≥ 1 只 1.4 寸高，功率：额定功率：400W，灵敏度：灵敏度：99dB 其他技术指标要求：1. 系统类型：无源同轴返听扬声器系统 2. 分频模式：内置二分频采用≥ 1 只不小于 12 寸低频驱动器，≥ 1 只 1.4 寸高频驱动器 3. 频率响应：$60\text{Hz}\sim 20\text{kHz}(-10\text{dB})$ 4. 额定功率：400W 5. 额定阻抗：8Ω 6. 灵敏度：99dB 7. 最大声压级：125dB/131dB (Peak) 8. 总谐波失真：$< 3\%\text{THD}$ 9. 指向性：$\text{H}60^\circ \times \text{V}50^\circ$ 10. 仰角调节范围：$35^\circ \sim 50^\circ$ 垂直可调，步进间隔5°
19	会议室音箱	补声音箱	台	4	2850.00	中国	是	商品属性要求：最大声压级：最大声压级：$\geq 119\text{dB}$，单元尺寸：≥ 8 寸低频扬声器，≥ 1 只 1 寸高频扬声器，功率：额定功率：$\geq 150\text{W}$，灵敏度：灵敏度：$\geq 94\text{dB}$ 其他技术指标要求：1. 两分频扬声器，采

								用≥8 寸铁氧体低频扬声器，≥1 只 1 寸铁氧体高频扬声器。2. 额定功率：≥150W 3. 阻抗：8 Ω 4. 灵敏度：≥94dB 5. 最大声压级：≥119dB 6. 频率范围：等同或优于 75Hz—20KHz。 7. 水平覆盖角（-6dB）≥80°，垂直覆盖角（-6dB）≥50°
20	会议室音箱	功放	台	5	4500.00	中国	是	商品属性要求：最大声压级:最大声压级≥130dB,单元尺寸:不小于 8 寸低音不少于 2 只单元; ,功率:额定功率≥400W,,灵敏度:灵敏度（1W/1m）≥99dB /W(1 其他技术指标要求：1. 双通道大功率专业后级功放； 2. 功放具有过流、中点漂移、过热、欠压、软启动保护功能； 3. 支持灵敏度 0.775V/1V/1.5V 三档选择切换； 4. 具有单声道、立体声和桥接三种工作模式选择； 5. 输出功率：≥8 Ω /650W×2, ≥4 Ω /800W×2, ≥8 Ω 桥接/1500W 6. 信噪比：>100dB A 计权； 7. 失真度：<0.1% A 计权； 8. 阻尼系数：>200/8 Ω； 9. 频率响应：20Hz-20KHz, ±0.5dB；
21	会议室音箱	功放	台	3	4050.00	中国	是	商品属性要求：最大声压级:最大声压级：≥119dB,单元尺寸:≥8 低频扬声器，≥1 只 1 寸高频扬声器,功率:额定功率≥350W,,灵敏度:灵敏度：≥94dB 其他技术指标要求：1. 双通道大功率专业后级功放； 2. 功放具有过流、中点漂移、过热、欠压、软启动保护功能； 3. 支持灵敏度 0.775V/1V/1.5V 三档选择切换； 4. 具有单声道、立体声和桥接三种工作模式选择； 5. 输出功率：≥8 Ω /350W×2, ≥4 Ω /450W×2, ≥8 Ω 桥接/900W； 6. 信噪比：>100dB A 计权； 7. 失真度：<0.1% A 计权； 8. 阻尼系数：>200/8 Ω； 9.

								频率响应：20Hz-20KHz, ±0.5dB;
22	会议室音箱	监听音箱	台	1	1500.00	中国	是	商品属性要求：最大声压级：不小于 109dB, 单元尺寸：低音不低于 6.5 寸，高音不低于，功率：输出低音功率不小于 80W, 灵敏度：频率响应不劣于 40Hz-20KHz； 其他技术指标要求：音箱类型不低于 2 路有源音箱 频率响应不劣于 40Hz-20KHz；低音不低于 6.5 寸，高音不低于 1 寸；输出低音功率不小于 80W；高音功率不小于 25W；最大输出电平不小于 109dB；支持高频调节 需具备磁屏蔽
23	音频处理器	数字音频处理器	台	1	3800.00	中国	是	商品属性要求：连接功能：少于 3 个 RJ45 网络端口, 声音功能：不少于 8 路平衡式输入输出, 接口：自带一个远程控制端口 其他技术指标要求：1、不少于 8 路平衡式话筒/线路输入，不少于 8 路平衡式输出； 2、不少于 3 个 RJ45 网络端口，用于 PC 通过软件控制设备，和 AES/EBU 数字信号输入输出，同时支持 RS-485 通讯。3、自带 USB 录播接口，通过该 USB 端口插入 U 盘可实现录播功能，设备支持 WAV 无损音乐格式播放与录制，在设备软件界面可设置 USB 播放、录制的功能，且播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置播放最大增益值：-72dB-12dB 可调，直观实用。 4、自带一个远程控制端口，与功率放大器及电源时序器通讯并控制其开关机； 5、RS-485 支持中控控制，支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议, 可发

								送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等设备； 6、内置反馈抑制装置，可选配回声消除装置、环境噪声抑制装置； 7、软件界面支持：中文、英文、繁体（其他语言需可定制），配套软件具有几十种音频处理器模块不少于 31 段均衡器，不少于 5 段参量均衡器，压缩器，限幅器，扩展器，分频器，调音推杆，延时器，哑音控制器，自动混音器，反馈、矩阵、信号指示表和信号发生器等； 8、输入通道至少具备以下功能：不低于 12 段 PEQ，支持不低于五种滤波器类型选择；自适应回声消除（AEC），噪声抑制（ANS）；增益共享自动混音（AMC）、门限自动混音（Gate Mixer）；自动增益（AGC）；闪避器（Ducker）；噪声增益补偿器（ANC）每个通道不低于 16 个点的自适应反馈抑制（AFC）；
24	音频处理器	调音台	台	1	10500.00	中国	是	商品属性要求：连接功能：支持 TCP/RS232 中控联机控制，声音功能：不少于 6 个 DCA 编组，不少于 6 个静音编组，接口：具备 AES 数字信号输入输出 其他技术指标要求：1. ≥ 12 路 MIC/LINE 输入通道，支持 48V 幻象电源，≥ 2 组立体声输入通道。2. ≥ 2 路主输出通道，≥ 2 路编组输出通道，≥ 4 路 AUX 输出通道，≥ 1 路立体声监听输出。3. 具备 AES 数字信号输入输出。4. 具备不少于 6 个 DCA 编组，不少于 6 个静音编组。5. 输入通道反馈抑制功能，自动混音功能 6. 每路输入独立 5 段参量 EQ 可调，带高低通滤波器。7. 每路输出独立 12 段图示参量 EQ 可调，带高低通滤波器。8. 自带信号发生器，可播放粉红噪声/正弦波/白噪声。

								9. 自带声卡/MP3, 支持 U 盘播放、录音。 10. 内置两路独立效果器。 11. 支持中英文界面切换。 12. 支持无线远程控制 13. ≥ 7 英寸高清电容触摸显示屏。 14. 具备不少于 4 个快捷场景调用, 不少于 100 个场景存储, 可自定义场景名字。 15. 支持 TCP/RS232 中控联机控制。
25	音频处理器	话筒处理器	台	1	3500.00	中国	是	商品属性要求: 连接功能: 准话筒供电方式: 48V 幻象电源, 声音功能: 输入增益: 0-45dB (面板可调), 接口: 卡农口 其他技术指标要求: 1、内置 AI 算法芯片, 有效去除翻书声、桌面敲击声等。 2、AI 算法等级支持不少于两种模式切换。 3、频率响应 $\geq 20\text{Hz} \sim 20\text{KHz}$ 4、输入增益: 0-45dB (面板可调) 5、输入阻抗: $3\text{K}\Omega$ 6、最大输入电平: 17dBu (GAIN at 0dB) 7、标准话筒供电方式: 48V 幻象电源 8、输出阻抗: 500Ω 9、最大输出电平: 17dBu
26	音频处理器	音频线缆	其他	600	4.00	中国	是	商品属性要求: 连接功能: 支持 TCP/RS232 中控联机控制, 声音功能: 不少于 6 个 DCA 编组, 不少于 6 个静音编组, 接口: 卡农口 其他技术指标要求: 音频安装线缆, 采用优质高纯度 (OFC) 无氧铜丝绞合, 特别配方聚乙烯绝缘; 灰色聚氯乙烯护套, 护套为绞形, 较细, 硬线, 适合机柜后面使用
27	音频处理器	辅材接插件	批	1	9800.00	中国	是	商品属性要求: 连接功能: type-c 接口, 声音功能: 不少于 6 个 DCA 编组, 不少于 6 个静音编组, 接口: 卡农口 其他技术指标要求: 满足系统功能需求的其他安装辅料
28	无线手持话筒	无线手持话筒	套	2	3500.00	中国	是	商品属性要求: 调制方法: 不少于双话筒接收, 支持数字式预开关分集, 有效工作

								距离:不低于 20 米,收音头:≥超心型拾音 其他技术指标要求: 1. 不小于 24 位数字 音频 2. 不少于双话筒接收, 支持数字式 预开关分集 3. 不小于 44 MHz 调谐带宽 4. 每个频带有不少于 32 个可用通道 5. 通 过红外扫描和同步, 轻松实现发射机与接 收机配对 6. 支持可互换的话筒振膜 7. 传感器类型: 动圈, 拾音模式≥超心型拾 音, 频率响应自≥50Hz-16kHz, 灵敏度 (dBV/Pa) ≥-51.5dBV/Pa 8. 具备不少于 1 路 RS-232 串口, 支持可连接兼容控制系 统。 9. 具有不少于 3 种音频信号输出: 不少于 2 组平衡卡依音频输出接口, 可连 接各类音频采集系统, 不少于 2 组平衡 2EDGK-3P 凤凰插音频输出接口, 可连接各 类音频采集系统, 不少于 1 组 TRS 非平衡 音频输出接口, 可连接各类音频采集系统
29	无线手持话筒	无线领夹话筒	套	2	3500.00	中国	是	商品属性要求: 调制方法: 不少于双话筒 接收, 支持数字式预开关分集, 有效工作 距离: 不低于 20 米, 收音头: 心形指向性 其他技术指标要求: 1. 不小于 24 位数字 音频 2. 不少于双话筒接收, 支持数字式 预开关分集 3. 不小于 44 MHz 调谐带宽 4. 每个频带有不少于 32 个可用通道 5. 通 过红外扫描和同步, 轻松实现发射机与接 收机配对 6. 支持可互换的话筒振膜 7. 话筒头: 类型: 驻极体电容器, 频率响应 优于 40 赫兹到 20,000 赫兹, 指向性形状: 心形指向性, 灵敏度优于-57.8 分贝伏/ 帕, @1 千赫, 1000 欧姆负载, 信噪比: 59.2 dB, @ 1 千赫, 1000 欧姆负载 8. 具 备不少于 1 路 RS-232 串口, 支持可连接 兼容控制系统。 9. 具有不少于 3 种音频

								信号输出：不少于 2 组平衡卡依音频输出接口，可连接各类音频采集系统，不少于 2 组平衡 2EDGK-3P 凤凰插音频输出接口，可连接各类音频采集系统，不少于 1 组 TRS 非平衡音频输出接口，可连接各类音频采集系统
30	无线手持话筒	天线放大器	套	2	4200.00	中国	是	商品属性要求：调制方法：不少于双话筒接收，支持数字式预开关分集，有效工作距离：不低于 20 米，收音头：≥超心型拾音 其他技术指标要求：1. 全频道的 UHF 天线分配器，它可以在多道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机。 2. 分配器会放大射频讯号以弥补在分配过程中的衰减。 3. 外置 5A 开关电源，可提供不少于四组 12V 直流电给无线接收机。 4. 单一台天线分配器主机可支援不少于 16 个天线通道端口频率响应。 5. 天线采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。 6. 集成式放大器具有不少于 2 个增益设置，用于补偿不同级别的同轴电缆信号损失。 7. 可将天线叶子固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上。 8. 低噪声信号放大器能够补偿同轴电缆的插入损失可与无线接收机和天线分配系统兼容，能够提供 10-15V 直流偏压。 9. 可将带有螺纹的集成式支架轻松地固定到话筒支架上。 10. 天线盒子内置 2 档位增益选择开关 (3dB 或者 10dB)。 11. 射频频率范围：450-970MHZ。
31	鹅颈话筒	无线手拉手主机	台	1	16500.00	中国	是	商品属性要求：幻象电源：标配，指向类型：超心型指向角度。，声道：单声道输出，

							接口:卡农口 其他技术指标要求: 1、通信频段: 宽于或等于 650MHz~700MHz 数字通信, 5 组通信频段可选, 互不干扰 2、调制方式: 采用 UHF 数字无线音频通信频段, 结合数字会议系统架构; 3、传输距离: 天线信号传输距离半径 0-20m 左右; 4、具备不低于 2 路卡农输入输出, 不低于 2 路凤凰端子输出, 可与多种音频设备连接, 使得系统得扩展更加灵活, 具有不低于一路麦克风输入接口, 可单独连接麦克风等其它音源设备; 5、多样化的软件模块, 可实现三种工作模式. 自定义主席/执行主席. 会务管理. 摄像跟踪. 视频切换. 中控控制等功能, 极具系统前瞻性, 未来可轻松扩展新功能。 6、主席设定: 同时开启单元数量≥ 5 支, 支持话筒自定义主席机配置功能, 可根据现场需要, 临时定义任意单元为主席单元 7、配备≥ 2.7 英寸 LCD 显示屏, 中英文菜单显示; 8、具有不低于 1 路 RS-485 接口, 具备不低于 1 个 RS-232 接口, 具备不低于 1 路 EXTEN 接口做为预留接口; 9、具备话筒管理模式: 数量限制、先进先出、声控模式管理模式; 10、支持≥ 255 台数字会议发言单元正常使用; 11、信噪比: $\geq 102\text{dB}$, 动态范围: $\geq 106\text{dB}$;
32	鹅颈话筒	无线手拉手代表单元	台	7	1950.00	中国	是 商品属性要求: 幻象电源: 标配, 指向类型: 超心型指向角度。 , 声道: 单声道输出, 接口: 卡农口 其他技术指标要求: 1、采用 UHF 数字无线通信频段, 结合数字会议系统架构, 无线抗干扰音频通信技术, 保证了系统的稳

								定性。 2、自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任一单元为主席单元。 3、系统自动为单元分配发言通道，屏蔽较差的通信频率，保证了系统的稳定性。 4、根据用户选购的会议控制软件，可实现多种会议管理功能。 5、采用单杆枪式拾音；外形尺寸咪杆长不大于 200mm 咪杆，最佳拾音距离不低于 80CM。 6、音频无线传输延时 <5ms 7、通信频段 不低于 650MHz~700MHz 8、单台主机单元容量不小于 1000 台 9、同时开启话筒不少于 5 只(1 主席,4 代表)。10、内置不小于 14mm 直径镀金电容咪头*1。11、超心型指向角度。 12、灵敏度不低于 -28 dB。 13、频率响应不低于 30Hz-18KHz。 14、最大声压级不低于 130 dB (THD<3%)
--	--	--	--	--	--	--	--	--

二、★服务要求

服务需求：1.本次采购应提供产品生产者 3 年质保服务 (7*24 小时响应)。 2.保修期内供应商应提供 7 ×24 小时维修服务，在接到故障维修服务要求后，应在 1 小时内予以响应，12 小时内上门，应在 8 小时内解决故障问题；涉及需要更换部件维修服务时，应在 1 个工作日内提供备品备件，送货到采购单位指定地点。 3.培训标准：提供不少于 5 天不少于 5 人的设备安装配置、日常使用等实操培训课程。 4.供应商应按照合同所列的数量、标准交货，由于运输原因影响安装使用，由供应商解决，采购单位不承担责任。 5.验收要求：采购单位对设备进行现场检测，如有一项参数不符合要求，相应的所有设备必须全部更换，直至符合；设备到货初验及安装调试合格后，进行为期 1 个月的试运行，试运行期内供应商提供的设备应满足合同内的所有参数功能，如有一项参数功能不满足，供应商需无条件对设备进行更换，直至所提供的设备满足合同内参数功能；如试运行期满后，供应商提供的设备仍不能满足合同内参数功能，按合同违约条款处理。期间产生的所有费用由供应商承担，且需全额赔偿由此造成的采购单位损失，采购单位不承担责任。 6.验收方式：项目试运行期满后，采购单位组织开展项目验收工作，供应商应负责所有验收材料的汇总、装订、打印工作。 7.供应商在保修期间应每周进行 1 次系统设备巡检服务，保修期内供应商每月提供 1 次维修巡检报告。 9.支付方式：项目验收合格后一次性付款。

三、★售后服务要求

售后服务网点：要求当地有售后服务网点

免费维修质保期：5 年

电话支持响应要求：7*24 小时

售后上门服务年限：5 年

售后上门服务时限：接到报修后 12 小时

第五部分成交合同模板

【可根据实际情况,自行编写调整,如采购人已上传合同模板,以采购人合同模板为准。】

合同编号：

合 同 书

项目名称：

合同编号：

甲 方：

乙 方：

日 期：

合同条款前附表

序号	内 容	
1	合同名称	
2	合同编号	
3	甲方 相关 部门	甲方名称
		甲方地址
		甲方采购部门
		联系人
		联系电话
		甲方技术部门
		联系人
		联系电话
4	乙方名称	
	乙方企业性质	☐ 中型企业 ☐ 小型企业 ☐ 微型企业 ☐ 监狱企业
	乙方地址	
	乙方联系人	
	联系电话	
	传真	
5	合同金额	人民币_____元整（¥_____）。
6	货物及服务内容	
7	合同付款	

8	履约保证金及返还	
9	合同履行期限	
10	质量保障期	
11	合同履行地点	

一 合 同

_____（以下简称：“甲方”）委托中央国家机关政府采购中心通过询价采购确定_____公司（以下简称：“乙方”）为《_____项目》成交供应商。甲乙双方同意按照本项目询价通知书约定的内容，签署《_____合同书》（合同编号：_____, 以下简称：“合同”）。

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同通用条款；
- (2) 响应文件技术部分；
- (3) 报价表（总报价表和分项报价表）。

2. 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3. 合同金额

本合同金额为人民币_____元整（¥_____）。

4. 付款条件

合同以人民币结算，付款方式：

第一次付款：在签订合同并收到履约保证金后，甲方支付乙方合同金额 50%的款项，即人民币_____元整（¥_____）；

第二次付款：在完成项目最终验收后，甲方支付乙方合同金额 40%的款项，即人民币_____元整（¥_____）；

第三次付款：在硬件产品质量保障期结束后，甲方支付乙方合同金额 10%的款项，即人民币_____元整（¥_____）。

每次办理付款时，乙方应提供发票，并按甲方要求提供付款申请（格式另附）、付款明

细、合同关键页复印件、中标或成交通知书复印件、合同约定的其他资料。涉及验收的，应同时提交甲方技术部门出具的验收意见。

5. 合同签订

本合同由甲乙双方授权代表签字盖章，_____代表甲方（_____）签订本合同。

乙方由法人签订合同的，乙方法人应提供身份证复印件；乙方由授权代表签订合同的，乙方授权代表应提供授权书和身份证复印件。

6. 合同生效

本合同一式两份，在甲乙双方授权代表签字盖章且甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

甲方：

签字：

盖章：

日期： 年 月 日

乙方：

签字：

盖章：

日期： 年 月 日

二 合同通用条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1.1 “甲方”是指_____。

1.1.1 “甲方采购部门”见“合同条款前附表”第3项“甲方采购部门”。

1.1.2 “甲方技术部门”见“合同条款前附表”第3项“甲方技术部门”。

1.2 “乙方”见“合同条款前附表”第4项“乙方名称”。

1.3 “合同”系指甲乙双方签订的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.4 “天”除非特别指出，“天”均为自然天。

2. 标准

2.1 乙方为甲方交付货物和提供的服务应符合询价通知书所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.2 除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 货物及服务

3.1 本项目的“货物及服务”见“合同条款前附表”第6项“货物及服务内容”。

3.2 乙方应保证所提供货物及服务的技术规格和技术要求，符合合同规定的技术规格和技术要求。如不符时，乙方应负全责并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。

3.3 如果货物的数量、质量或规格与合同规定的技术要求不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

3.4 乙方在收到甲方通知后，应在约定时间内免费修复或更换有缺陷的货物。如果乙方没有在约定时间内弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

3.5 除合同条款另行规定外，伴随货物及服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

4. 知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物及服务免受第三方提出侵犯其知识产权(专利权、商标权、版权等)的起诉。

4.2 甲方对项目实施过程中所产生的所有成果(包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等)享有永久使用权、复制权和修改权,其专利申请权、专利权、软件著作权、技术秘密的所有权、使用权、转让权等知识产权归甲方所有。

5. 保密条款

5.1 甲乙双方应对在本合同签订或履行过程中所接触的对方信息,包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息,负有保密义务。

5.2 乙方在使用甲方为乙方及其工作人员提供的数据、程序、用户名、口令、资料及甲方相关的业务和技术文档,包括税收政策、方案设计细节、程序文件、数据结构,以及相关业务系统的软硬件、文档、测试和测试产生的数据时,应遵循以下规定:

- (1) 应以审慎态度避免泄漏、公开或传播甲方的信息;
- (2) 在开发过程中对数据的处理方式应事先得到甲方的许可;
- (3) 未经甲方书面许可,不得对有关信息进行修改、补充、复制;
- (4) 未经甲方书面许可,不得将信息以任何方式(如 E-mail)携带出甲方场所;
- (5) 未经甲方书面许可,不得将信息透露给任何其他人;
- (6) 严禁在提交的软件货物中设置远程维护接口和后门程序;
- (7) 不得进行系统软硬件设备的远程维护;
- (8) 甲方以书面形式提出的其他保密措施。

5.3 保密期限不受合同有效期的限制,在合同有效期结束后,信息接受方仍应承担保密义务,直至该等信息成为公开信息。

5.4 甲乙双方如出现泄密行为,泄密方应承担相关的法律责任,包括但不限于对由此给对方造成的经济损失进行赔偿。

6. 包装要求

6.1 除合同另有规定外,乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装,这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定现场。

6.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书

及其它必要的技术资料。

6.3 凡由于乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在货物装箱前保管不良，致使货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

7.装运条件

7.1 乙方负责办理货物的运输和保险，将货物运抵甲方指定交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关费用由乙方承担。

7.2 乙方负责办理货物在运抵项目现场途中的保险。

7.3 货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加，如甲方不到场检验，乙方需承担起检验及保管责任，其责任直至所有货物运抵现场并且安装完毕经检验合格交付甲方。

7.4 乙方应在货物运到甲方指定地点日七日前，向甲方提供货物卸车、清点计划（内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知甲方。

7.5 在现场交货方式下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7.6 若由于业主场地狭窄，乙方必须根据甲方的工程进度和书面通知安排制造、卸货和交货，否则引起的厂内外库存费用等一切责任由乙方负责。甲方应当根据自身工程进度，在恰当的时间通知乙方组织制造、交货和安装。

8. 验收要求

8.1 采购人严格按照采购合同开展履约验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。

8.2 具体验收要求详见询价通知书技术部分。

9. 履约保证金

9.1 乙方在签署合同的同时，应向甲方提供相当于合同总金额百分之五（5%）的履约保证金。履约保证金可以银行保函或银行电汇形式提交，也可以履约担保函的形式交纳。

9.2 履约保证金的金额应能补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

9.3 乙方所提供的货物及服务，若达不到服务承诺，按每违反一次从履约保证金中扣除合同总价的百分之二（2%），累计满两次，甲方有权终止合同；如乙方未能履行合同规定的任何其他义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金后 15 天内，及时补充扣除部分金额。

9.4 乙方不履行合同、或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

9.5 履约保证金在服务期满后，凭返还申请一次性返还，详见“**合同条款前附表**”第 8 项“**履约保证金及返还**”。

10. 履约延误

10.1 乙方应按照本合同的规定提供货物及服务。

10.2 如乙方迟延履行合同义务，甲方将从履约保证金中扣除误期赔偿费，每延误一周误期赔偿费按合同金额的 0.5% 计收，一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。误期赔偿费累计达到合同金额的 5%，甲方有权终止合同。

10.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供货物及服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否酌情延长工期以及是否收取误期赔偿费。

10.4 除不可抗力和根据合同规定延期取得甲方同意而不收取误期赔偿费之外，乙方延误工期，将按合同规定被收取误期赔偿费。

11. 违约责任

11.1 乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

11.2 乙方没有按照时限要求提供货物或服务，且在延长的期限内没有采取补救措施，甲方有权自行采取其他方式进行补救，所发生的一切费用从乙方的合同款项以及履约保证金中扣除。

11.3 甲方有权根据合同或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.4 如果乙方对差异负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的本合同第 11.5 条规定所列方式解决索赔事宜：

11.5 如果在甲方发出索赔通知后 5 个工作日内，乙方未作书面答复，上述索赔应视为

已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后 5 个工作日内或甲方同意的延长期限内，按照本合同第 11.2 条规定的方法着手解决索赔事宜，甲方有权从乙方的合同款项以及履约保证金中扣除索赔金额，履约保证金不足以弥补甲方的损失的，乙方应当补足。

12. 不可抗力

12.1 如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应被没收履约保证金，也不应承担误期赔偿或终止合同的责任。

12.2 本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

12.3 在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后 3 日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

13. 争端的解决

13.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始 30 天内仍不能解决，则应提请仲裁。

13.2 仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会根据其仲裁程序在北京进行仲裁。

13.3 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

13.4 仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

13.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，本合同的其它部分应继续执行。

14. 违约终止合同

14.1 若出现如下情况，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

14.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供货物或服务；

14.1.2 因乙方人员自身技术能力、经验不足等问题造成甲方发生重大紧急故障，带来重大影响和损失的；

14.1.3 乙方对重大紧急故障没有及时响应，或不能在规定时间内解决处理故障、恢复

运维场地正常运行的;

14.1.4 不能满足本项目技术需求的管理要求和规范, 且经多次整改无明显改进的。

14.2 如果甲方根据上述第 14.1 条的规定, 终止了全部或部分合同, 甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物及服务, 乙方应对甲方购买类似货物及服务所超出的费用负责。同时, 乙方应继续执行合同中未终止的部分。

15. 破产终止合同

15.1 如果乙方破产或无清偿能力, 甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

15.2 该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16. 其他情况的终止合同

16.1 乙方在执行合同的过程中发生重大事故或变故, 对履行合同有直接影响的, 甲方可以提出终止合同而不给予乙方任何补偿。

16.2 在服务期内, 由于甲方工作计划调整, 推广使用新应用系统导致本项目相关服务停止的, 甲方可以提出终止合同而不给予乙方任何补偿。

17. 合同修改或变更

17.1 合同如有未尽事宜, 须经甲乙双方共同协商, 做出补充约定, 并签订书面补充合同或变更协议。补充合同或变更协议作为本合同的一部分, 与本合同具有同等效力。

17.2 除了双方签署书面修改或变更协议, 并成为本合同不可分割的一部分的情况之外, 本合同的条款不得有任何变化或修改。

17.3 由于采购人项目统一规划等原因导致本项目停止部分服务的, 甲方将启动合同变更程序, 与乙方协商变更相关合同条款。

18. 转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外, 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19. 合同语言

19.1 本合同语言为中文。

19.2 双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

20. 适用法律

20.1 本合同按照中华人民共和国现行法律进行解释。

20.2 本合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

21. 税费

21.1 合同货物及服务的所有税费均已包含于合同价中，甲方不再另行支付。

22. 合同生效

22.1 本合同一式两份，在双方授权代表签字、加盖单位公章并甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

第六部分响应文件格式及附件

*电子询价报价响应函

中央国家机关政府采购中心：

本公司参与贵方组织的(项目名称：中央美术学院视频会议系统及会议室音频系统(询价)采购项目、项目编号：DZXJ260625710095320)电子询价采购活动。对此，我方承诺如下：

1. 本公司完全理解并认可本项目询价通知书内容对我方提出的各项要求，承诺严格遵照询价通知书要求参与响应。发生争议时不会以对上述内容存在误解为由，行使法律上的抗辩权。

2. 本公司已认真阅读并完全理解询价通知书及需求公告全部内容，承诺所响应的所有产品的品牌型号真实具体且均为市场实际在售的品牌型号，产品完全满足法律法规和强制产品认证、节能认证、信息安全要求等要求。

3. 本次报价真实合理，承诺按照成交价格提供所响应的品牌、型号的产品，且所提供产品的技术指标符合询价通知书第四部分“产品清单及指标要求”中明确的所有技术要求；所提供产品的服务指标符合询价通知书第四部分“服务要求”和“售后服务要求”中明确的相关内容。

4. 本公司对所提交的报价及相关资料的真实性、准确性和完整性负责，愿意向贵方提供任何与本项响应有关的数据、技术资料和相关证明材料。

5. 本公司承诺所投产品如包含台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库等 7 个品目产品的，提供的产品完全满足《关于印发〈台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）〉的通知》（财库〔2023〕29 号）等 7 个文件要求中全部加*指标（采购人不属于乡镇以上党政机关、乡镇以上党委和政府直属事业单位或部门所属为机关提供支持保障的事业单位的，提供的产品满足对应标准除安全可靠测评要求外的全部加*指标）。

6. 本公司针对本项目的响应有效期为 120 天（不低于询价通知书文件响应人须知前附中规定的最低响应有效期），在此期间，我方在响应文件中作出的所有响应均有效，随时准备接受你方发出的成交通知书。

7. 如果你方在响应文件有效期内向本公司发出成交通知书，本公司保证在规定的时间内按照询价通知书确定的事项、合同模板与采购人签订合同，合同中产品信息部分包括响应的产品品牌、型号、具体技术指标信息、服务要求等，并严格履行合同规定的各项责任和义务。

8. 采购人若需按规定允许比例追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，本公司愿意签订补充合同，按相同或更优惠的折扣率保证供应或

提供服务。

9. 本公司完全了解并接受如果在采购活动中出现违反政府采购法律法规的相关情形时,将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的,被处没收违法所得;情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,被依法追究刑事责任。

如果我方违反上述承诺,或承诺内容不属实,我方愿意承担一切不利的法律后果。

*本响应函后应附响应人营业执照扫描件,否则响应将被拒绝。

响应人法定代表人签字或名章:_____

响应人名称: (加盖响应人公章)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

*关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）针对 xxxx 项目（项目编号：xxxx）提供的全部产品均属于本国产品。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

响应人法定代表人签字或名章：_____

响应人名称：_____（加盖响应人公章）

日期：_____年_____月_____日

附件 1：中小企业声明函（按以下格式提供扫描件）

（若响应人为中小企业时可提供，否则可不提供）

中小企业声明函（货物）

中央国家机关政府采购中心：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(加盖公章)：_____

日 期：_____年____月____日

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：响应人提供由省级以上（含新疆生产建设兵团）监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件 2：残疾人福利性单位声明函（按以下格式提供扫描件）

（若响应人为残疾人福利性单位时可提供，否则可不提供）

残疾人福利性单位声明函

中央国家机关政府采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响 应 人 名 称：_____（加盖公章）

响应人代表签字或名章：

日 期：年月日

附件 3：

异常低价情况说明函

项目名称及编号：	
最高限价（元）：	
响应供应商名称：	
响应报价（元）：	
具 体 情 形	☐ 低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值的 XX%（50%-65%，请按照本项目实际情况填写） ☐ 低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价的 XX%（50%-65%，请按照本项目实际情况填写） ☐ 低于本项目最高限价的 XX%（45%-65%，请按照本项目实际情况填写） ☐ 存在有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形 注：启动异常低价响应审查的数值标准以采购文件约定为准。
中央国家机关政府采购中心：	
现就评审委员会提出的我公司报价明显偏低情况及其合理性说明如下：	
一、关于报价明显偏低的说明（请提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用、运输、税收等，以及其他能支撑报更低价格的优势说明。）	
二、关于能够诚信履约的证明	

三、如你公司成交，是否能够承诺提供询价通知书文件规定以外的履约担保？

四、其他补充说明或证明材料（如同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况；以上情况均可另附纸或其他材料）

五、声明事项

我司已知悉财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求及本项目询价通知书第三部分《响应人须知》有关条款要求，如在评审现场合理的时间内（询价通知书或评审委员会另有要求的除外）不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明报价合理性，评审委员会将作无效响应处理。

响应人名称：_____（加盖响应人公章）

日期：_____年_____月_____日