

中央国家机关政府采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位：中国科学院
采购单位：中国科学院力学研究所

验收单号：YS26102062489920
供货单位：北京世纪京洲家具有限责任公司

采购项目：中国科学院力学研究所货物项目DD26101612579920

采购预算：
采购方式： 框架协议货物专区直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
办公桌C9 世纪京洲--JZ--GGJ0016	世纪京洲（IBOSS）	工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理，所有金属表面特殊处理，（成品各项技术指标符合国家标准。所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理，所有金属表面特殊处理，）;配件:优质五金件，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮，优质橡胶或尼龙防滑脚垫、阻尼铰链。（优质“海福乐”五金件，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮，优质橡胶或尼龙防滑脚垫、阻尼铰链。);材料:基材：采用E1级环保优质三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥18mm，甲醛释		895	0	895	1	895

		放量≤0.05mg/m，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.1mg/m³。三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性。 边：高品质PVC，厚度2mm，不易断裂，热溶胶工艺； 架：采用优质金属桌架，管壁壁厚≥1.5mm，表面特殊处理，配优质尼龙脚垫，保证结实耐用。 胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准；（基材：采用E1级环保优质“露水河”三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度18mm，本次检测甲醛释放量0.007mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.1mg/m³。三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性。 封边：高品质PVC，厚度2mm，不易断裂，热溶胶工艺； 桌架：采用优质“宝钢”金属桌架，管壁壁厚1.5mm，表面特殊处理，配优质尼龙脚垫，保证结实耐用。 胶粘剂：优质“汉高”环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准；）；功能结构（采购人可选）：钢制桌架、三屉推拒（三连锁）、钢制主机架、键盘架，主桌面配置金属走线口；颜色可选。（钢制桌架、三屉推拒（三连锁）、钢制主机架、键盘	封 桌					
--	--	---	--------	--	--	--	--	--

		架，主桌面配置金属走线口；颜色 可选。)；材质简述:钢木 结合类(钢木结合类)；执行标 准:中央行政单位通用办公设 备家具配置标准(中央行政单 位通用办公设备家具配置标准);规格(单位mm):1400*700 *760(1400*700*760);品目:办 公桌C9(办公桌C9);					
书柜F2-世纪京洲- JZ-GGJ0073	世纪京 洲(IBOSS)	品名:书柜F2(书柜F2);规格(单 位mm):900*400*2000(900 *400*2000);执行标准:中央行 政单位通用办公设备家具配置 标准(中央行政单位通用办公 设备家具配置标准);材质简述 :铝制类(铝制类);功能结构(采 购人可选):上部为铝合金 框玻璃对开门，内设2-3块可 调层板，下部为铝合金板对开 门，内设1-2块可调层板，搁 板长边三折弯处理，中间设加 强筋板。(上部为铝合金框玻 璃对开门，内设2-3块可调层 板，下部为铝合金板对开门， 内设1-2块可调层板，搁板长 边三折弯处理，中间设加强筋 板。);材料:基材:采用优质 铝合金板材，厚度≥0.8mm(基 材:采用优质“风铝”铝合金 板材，厚度0.8mm);配件:采用 优质锁具(采用优质锁具);工 艺质量要求:采用木纹转印、 粉末喷涂、阳极氧化等方式; 表面 整洁，色泽均一，图案	985	0	985	2	1,970

		纹路清晰，涂层光滑均匀；无划痕、鼓泡、脱落、锈蚀、毛刺，焊接、铆接处牢固。（采用木纹转印、粉末喷涂、阳极氧化等方式；表面整洁，色泽均一，图案纹路清晰，涂层光滑均匀；无划痕、鼓泡、脱落、锈蚀、毛刺，焊接、铆接处牢固。）；					
沙发A2-世纪京洲 JZ-GGJ0040	世纪京洲（IBOSS）	品名:沙发A2(沙发A2);规格（单位mm）:双人位（大号）1600*900*900(双人位(大号)1600*900*900);执行标准:无(\);材质简述:皮革(皮革);功能结构（采购人可选）:木制框架外露、软包扶手、座靠舒适、符合人体工学；高强度S形弹簧，高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布、弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，面料平整饱满、松紧均匀、无褶皱、嵌线圆滑挺直、圆角均匀对称；颜色可选。（木制框架外露、软包扶手、座靠舒适、符合人体工学；高强度S形弹簧，高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布、弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，面料平整饱满、松紧均匀、无褶皱、嵌线圆滑挺直、圆角均匀对称；颜色可选。）；材料:框架材料：木制，木材含水率8%-12%；覆面：优质一	2,980	0	2,980	1	2,980

		级牛皮覆面，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，撕裂力$\geq 100\text{N}$，不含禁用偶氮染料；海棉：内衬优质环保高回弹海棉，座密度$\geq 35\text{Kg/m}^3$、背密度$\geq 30\text{Kg/m}^3$、回弹性能$\geq 40\%$、压缩变形率$< 6\%$；胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准；涂饰：油漆或水性漆（二者任选其一），漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱，双面均衡涂饰，表面平整，无明显颗粒、渣点、颜色均匀、硬度$\geq 2\text{H}$、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量均须达到国家标准。（框架材料：木制，木材含水率$8\%-12\%$；覆面：优质“卡森”一级牛皮覆面，厚度1.5mm，撕裂力$\geq 100\text{N}$，不含禁用偶氮染料；海棉：内衬优质“东亚”环保高回弹海棉，座密度$\geq 35\text{Kg/m}^3$、背密度$\geq 30\text{Kg/m}^3$、回弹性能$\geq 40\%$、压缩变形率$< 6\%$；胶粘剂：优质“汉高”环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准；涂饰：优质“华润”水性漆（可根据甲方要求提供”易涂宝”油漆），漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱，双面均衡涂饰，表面平					
--	--	---	--	--	--	--	--

		整，无明显颗粒、渣点、颜色均匀、硬度2H、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量均须达到国家标准。);工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。内部实木四面刨光，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。(成品各项技术指标符合国家标准。内部实木四面刨光，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。);配件:优质五金件、优质橡胶或尼龙防滑脚垫(优质五金件、优质橡胶或尼龙防滑脚垫);					
办公椅B3-世纪京洲- JZ-GGJ0027	世纪京洲(IBOSS)	品名:办公椅B3(办公椅B3);规格(单位mm):高背(高背);执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准(中央行政单位通用办公设备家具配置标准);材质简述:软体(软体);功能结构(采购人可选):前置式机构;特优底盘、坐板托盘可前后滑动60mm，具备升降、多段倾仰锁定功能、靠背倾仰软硬度可根据不同使用需求自行调节、优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、配置	955	0	955	1	955

		可调节腰托、可调节尼龙玻纤头枕支架，升降高度为60mm、最低座面高420mm；颜色可选。(前置式机构；特优底盘、坐板托盘可前后滑动60mm,具备升降、多段倾仰锁定功能、靠背倾仰软硬度可根据不同使用需求自行调节、优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、配置可调节腰托、可调节尼龙玻纤头枕支架，升降高度为60mm、最低座面高420mm；颜色可选。)；材料:覆面：采用优质三防网布覆面，柔软细腻、无色差、不起球，防污处理、经久耐用；椅架:PP材料一次注塑成型背框、头枕框，PP材料一次注塑成型座壳；泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形泡棉，座密度≥35Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率≤6%。衬板：E1级环保弯曲木胶合板，厚度≥12mm，阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。(覆面：采用优质“颐达”三防网布覆面，柔软细腻、无色差、不起球，防污处理、经久耐用；椅架：PP材料一次注塑成型背框、头枕框，PP材料一次注塑成型座壳；泡棉：内衬优质“东亚”环保高回弹一次成形泡棉，座密度≥35Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩					
--	--	---	--	--	--	--	--

		变形率<6%。 衬板：优质“兔宝宝”E1级环保弯曲木胶合板，厚度12mm,阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。);配件:优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、优质气压棒，行程≥80mm; 、铝合金五星脚架、优质尼龙纤维合成静音脚轮。(优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、优质气压棒，行程≥80mm; 、铝合金五星脚架、优质尼龙纤维合成静音脚轮。);工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。倒棱、圆角、圆线应均匀一致，整体结合牢固;阻燃、透气，长久使用不变形、不塌陷、符合人体工效学设计。(成品各项技术指标符合国家标准。倒棱、圆角、圆线应均匀一致，整体结合牢固; 阻燃、透气，长久使用不变形、不塌陷、符合人体工效学设计。);					
办公椅C2-世纪京洲—JZ-GGJ0029	世纪京洲(IBOSS)	品名:办公椅C2(办公椅C2);规格(单位mm):高背(高背);执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准(中央行政单位通用办公设备家具配置标准);材质简述:软体(软体);功能结构(采购人可选):前置式机构;优质底盘、具备升降、多段倾仰锁定功能,靠背	688	0	688	1	688

	倾仰软硬度可根据不同使用需求自行调节、优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、配置可调节腰托、可调节PP头枕支架、最低座面高420mm；颜色可选。(前置式机构； 优质底盘、具备升降、多段倾仰锁定功能,靠背倾仰软硬度可根据不同使用需求自行调节、优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、配置可调节腰托、可调节PP头枕支架、最低座面高420mm； 颜色可选。) ;材料:覆面:采用优质三防网布覆面,柔软细腻、 无色差、不起球,防污处理、经久耐用; 椅架: PP材料一次注塑成型背框、头枕框, PP材料一次注塑成型座壳; 泡棉: 内衬优质环保高回弹一次成形泡棉,座密度$\geq 35\text{Kg/m}^3$、回弹性能$\geq 40\%$、压缩变形率$< 6\%$。 衬板: E1级环保弯曲木胶合板,厚度$\geq 12\text{mm}$,阻燃、透气、吸音抗收缩特性,长久使用不变形、不塌陷。(覆面:采用优质“颐达”三防网布覆面,柔软细腻、无色差、不起球,防污处理、经久耐用; 椅架:PP材料一次注塑成型背框、头枕框, PP材料一次注塑成型座壳; 泡棉: 内衬优质“东亚”环保高回弹一次成形泡棉,座密度$\geq 35\text{Kg/m}^3$、回弹性能					
--	---	--	--	--	--	--

		≥40%、压缩变形率≤6%。 衬板：优质“兔宝宝”E1级环保弯曲木胶合板，厚度12mm，阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。);配件:优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、优质气压棒，行程≥80mm；尼龙五星脚架、优质尼龙纤维合成静音脚轮。(优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、优质气压棒，行程≥80mm；尼龙五星脚架、优质尼龙纤维合成静音脚轮。);工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。倒棱、圆角、圆线应均匀一致，整体结合牢固；阻燃、透气，长久使用不变形、不塌陷、符合人体工效学设计。(成品各项技术指标符合国家标准。倒棱、圆角、圆线应均匀一致，整体结合牢固；阻燃、透气，长久使用不变形、不塌陷、符合人体工效学设计。);					
办公桌B3-世纪京洲 —JZ-GGJ006	世纪京洲(BOSS)	品名:办公桌B3(办公桌B3);规格(单位mm):主台: 2000*1000*760副台: 1200*550*660推柜: 420*490*660(主台: 2000*1000*760副台: 1200*550*660推柜: 420*490*660);执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准(中央行政单位通用办公设备家具配	2,990	0	2,990	1	2,990



		置标准);材质简述:钢木结合类(钢木结合类);功能结构(采购人可选):配置主台、副台、推柜;主台面配置金属双走线孔或金属走线槽;副台可移动,插入主台面下三分之一,一侧上部为小抽屉,下部为单开门,中间设键盘托,键盘托下保证中间净空高≥ 580 mm,中间净空宽≥ 520 mm,另一侧为主机格,结构设计便于办公;推柜三抽屉三连锁结构;颜色可选。(配置主台、副台、推柜;主台面配置金属双走线孔或金属走线槽;副台可移动,插入主台面下三分之一,一侧上部为小抽屉,下部为单开门,中间设键盘托,键盘托下保证中间净空高580 mm,中间净空宽520mm,另一侧为主机格,结构设计便于办公;推柜三抽屉三连锁结构;颜色可选。);材料:基材:采用E1级环保优质人造板,板材厚度≥ 18mm,甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$;面材:优质木皮饰面,木皮厚度$\geq 0.6$mm,木皮宽度$\geq 200$mm,木皮颜色一致,纹理清晰自然,颜色均匀平整,无结疤,无瑕疵;封边:桌面板采用实木封边,厚度≥ 8 mm,木材含水率8%-12%;胶粘					
--	--	---	--	--	--	--	--

		剂：优质环保胶粘剂，游离 甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总 挥发性有机物符合国家标准； 架：优质金属桌架，管壁 壁厚≥1.5mm，桌架前挡板金 属挡板厚度≥1.2mm，整体结 构稳定、结实、牢固、脚部可 调高低配置尼龙脚垫，力学性 能符合国家标准； 涂饰：油漆或水 性漆（二者任选其一） ，漆面耐划痕、耐高温、耐酸 碱，双面均衡涂饰，表面平整 ，无明显颗粒、渣点、颜色均 匀、硬度≥2H、耐磨性强、能 长久保持漆面效果、挥发性有 机化合物、苯系物、游离甲醛 释放量均须达到国家标准。 (基材：采用E1级环保优质“ 大亚”中密度纤维板，板材厚 度18mm，本次检测甲醛释放量 0.010mg/m³，总挥发性有机化 合物(TVOC)释放量≤0.1mg/m³； 材：优质木皮饰面，木 皮厚度0.6mm，木皮宽度200m m，木皮颜色一致，纹理清晰自 然，颜色均匀平整，无结疤， 无瑕疵； 封边：桌面板采用实木封 边，厚度8mm，木材含水率8%-12%； 胶粘剂：优质 “汉高”环保胶粘剂，游离甲 醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥 发性有机物符合国家标准；	桌					
		架：优质金属桌架，管壁 厚1.5mm，桌架前挡板金属挡板	桌					

	厚度1.2mm,整体结构稳定、结实、牢固、脚部可调高低配置尼龙脚垫,力学性能符合国家标准;涂饰:优质“华润”水性漆(可根据甲方要求提供“易涂宝”油漆),漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱,双面均衡涂饰,表面平整,无明显颗粒、渣点、颜色均匀、硬度2H、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量均须达到国家标准。);配件:优质五金件、三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮、优质橡胶或尼龙防滑脚垫、阻尼铰链(优质“海福乐”五金件、三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮、优质橡胶或尼龙防滑脚垫、阻尼铰链。);工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。所有人造板件双饰面,走线孔内缘及其他隐蔽部位封闭处理。(成品各项技术指标符合国家标准。所有人造板件双饰面,走线孔内缘及其他隐蔽部位封闭处理。);						
合计	大写金额: 壹万零肆佰柒拾捌元整						10478.00
说明							
备注	(线上订单号): DD26101612579920						

注意事项:

1、本验收单为采购单位报销入账凭证。

2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。

3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。

4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章)：中国科学院力学研究所

联系人(签字)：力****

联系电话：139*****0000

单位地址：

服务时间：

服务单位(盖章)：北京世纪京洲家具有限责任公司

联系人(签字)：王*

联系电话：135*****3987

单位地址：

中央国家机关政府采购中心

中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位：中国科学院
采购单位：中国科学院力学研究所

验收单号：YS26102062489920
供货单位：北京世纪京洲家具有限责任公司

采购项目：中国科学院力学研究所货物项目DD26101612579920

采购预算：
采购方式： 框架协议货物专区直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
办公桌C9 世纪京洲—JZ—GGJ0016	世纪京洲（IBOSS）	工艺质量要求：成品各项技术指标符合国家标准。所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理，所有金属表面特殊处理，（成品各项技术指标符合国家标准。所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理，所有金属表面特殊处理，）；配件：优质五金件，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮，优质橡胶或尼龙防滑脚垫、阻尼铰链。（优质“海福乐”五金件，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮，优质橡胶或尼龙防滑脚垫、阻尼铰链。）；材料：基材：采用E1级环保优质三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥18mm，甲醛释		895	0	895	1	895

		放量≤0.05mg/m，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.1mg/m³。三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性。 边：高品质PVC，厚度2mm，不易断裂，热溶胶工艺； 架：采用优质金属桌架，管壁壁厚≥1.5mm，表面特殊处理，配优质尼龙脚垫，保证结实耐用。 胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准；（基材：采用E1级环保优质“露水河”三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度18mm，本次检测甲醛释放量0.007mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.1mg/m³。三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性。 封边：高品质PVC，厚度2mm，不易断裂，热溶胶工艺； 桌架：采用优质“宝钢”金属桌架，管壁壁厚1.5mm，表面特殊处理，配优质尼龙脚垫，保证结实耐用。 胶粘剂：优质“汉高”环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准；）；功能结构（采购人可选）：钢制桌架、三屉推拒（三连锁）、钢制主机架、键盘架，主桌面配置金属走线口；颜色可选。（钢制桌架、三屉推拒（三连锁）、钢制主机架、键盘	封 桌					
--	--	---	--------	--	--	--	--	--

		架，主桌面配置金属走线口； 颜色 可选。)；材质简述:钢木 结合类(钢木结合类)；执行标 准:中央行政单位通用办公设 备家具配置标准(中央行政单 位通用办公设备家具配置标准);规格(单位mm):1400*700 *760(1400*700*760);品目:办 公桌C9(办公桌C9);					
书柜F2-世纪京洲- JZ-GGJ0073	世纪京 洲(IBOSS)	品名:书柜F2(书柜F2);规格(单 位mm):900*400*2000(900 *400*2000);执行标准:中央行 政单位通用办公设备家具配置 标准(中央行政单位通用办公 设备家具配置标准);材质简述 :铝制类(铝制类);功能结构(采 购人可选):上部为铝合金 框玻璃对开门，内设2-3块可 调层板，下部为铝合金板对开 门，内设1-2块可调层板，搁 板长边三折弯处理，中间设加 强筋板。(上部为铝合金框玻 璃对开门，内设2-3块可调层 板，下部为铝合金板对开门， 内设1-2块可调层板，搁板长 边三折弯处理，中间设加强筋 板。);材料:基材:采用优质 铝合金板材，厚度≥0.8mm(基 材:采用优质“风铝”铝合金 板材，厚度0.8mm);配件:采用 优质锁具(采用优质锁具);工 艺质量要求:采用木纹转印、 粉末喷涂、阳极氧化等方式; 表面 整洁，色泽均一，图案	985	0	985	2	1,970

		纹路清晰，涂层光滑均匀；无划痕、鼓泡、脱落、锈蚀、毛刺，焊接、铆接处牢固。（采用木纹转印、粉末喷涂、阳极氧化等方式；表面整洁，色泽均一，图案纹路清晰，涂层光滑均匀；无划痕、鼓泡、脱落、锈蚀、毛刺，焊接、铆接处牢固。）；					
沙发A2-世纪京洲 — JZ-GGJ0040	世纪京洲 (IBOSS)	品名:沙发A2(沙发A2);规格(单位mm):双人位(大号)1600*900*900(双人位(大号)1600*900*900);执行标准:无(\);材质简述:皮革(皮革);功能结构(采购人可选):木制框架外露、软包扶手、座靠舒适、符合人体工学;高强度S形弹簧,高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布、弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫,面料平整饱满、松紧均匀、无褶皱、嵌线圆滑挺直、圆角均匀对称;颜色可选。(木制框架外露、软包扶手、座靠舒适、符合人体工学;高强度S形弹簧,高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布、弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫,面料平整饱满、松紧均匀、无褶皱、嵌线圆滑挺直、圆角均匀对称;颜色可选。);材料:框架材料:木制,木材含水率8%-12%;覆面:优质一	2,980	0	2,980	1	2,980

		级牛皮覆面，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，撕裂力$\geq 100\text{N}$，不含禁用偶氮染料；海棉：内衬优质环保高回弹海棉，座密度$\geq 35\text{Kg/m}^3$、背密度$\geq 30\text{Kg/m}^3$、回弹性能$\geq 40\%$、压缩变形率$< 6\%$；胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准；涂饰：油漆或水性漆（二者任选其一），漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱，双面均衡涂饰，表面平整，无明显颗粒、渣点、颜色均匀、硬度$\geq 2\text{H}$、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量均须达到国家标准。（框架材料：木制，木材含水率$8\%-12\%$；覆面：优质“卡森”一级牛皮覆面，厚度1.5mm，撕裂力$\geq 100\text{N}$，不含禁用偶氮染料；海棉：内衬优质“东亚”环保高回弹海棉，座密度$\geq 35\text{Kg/m}^3$、背密度$\geq 30\text{Kg/m}^3$、回弹性能$\geq 40\%$、压缩变形率$< 6\%$；胶粘剂：优质“汉高”环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准；涂饰：优质“华润”水性漆（可根据甲方要求提供“易涂宝”油漆），漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱，双面均衡涂饰，表面平					
--	--	---	--	--	--	--	--

		整，无明显颗粒、渣点、颜色均匀、硬度2H、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量均须达到国家标准。);工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。内部实木四面刨光，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。(成品各项技术指标符合国家标准。内部实木四面刨光，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。);配件:优质五金件、优质橡胶或尼龙防滑脚垫(优质五金件、优质橡胶或尼龙防滑脚垫);					
办公椅B3-世纪京洲- JZ-GGJ0027	世纪京洲(IBOSS)	品名:办公椅B3(办公椅B3);规格(单位mm):高背(高背);执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准(中央行政单位通用办公设备家具配置标准);材质简述:软体(软体);功能结构(采购人可选):前置式机构;特优底盘、坐板托盘可前后滑动60mm，具备升降、多段倾仰锁定功能、靠背倾仰软硬度可根据不同使用需求自行调节、优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、配置	955	0	955	1	955

		可调节腰托、可调节尼龙玻纤头枕支架，升降高度为60mm、最低座面高420mm；颜色可选。(前置式机构；特优底盘、坐板托盘可前后滑动60mm,具备升降、多段倾仰锁定功能、靠背倾仰软硬度可根据不同使用需求自行调节、优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、配置可调节腰托、可调节尼龙玻纤头枕支架，升降高度为60mm、最低座面高420mm；颜色可选。)；材料:覆面：采用优质三防网布覆面，柔软细腻、无色差、不起球，防污处理、经久耐用；椅架:PP材料一次注塑成型背框、头枕框，PP材料一次注塑成型座壳；泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形泡棉，座密度≥35Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率≤6%。衬板：E1级环保弯曲木胶合板，厚度≥12mm，阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。(覆面：采用优质“颐达”三防网布覆面，柔软细腻、无色差、不起球，防污处理、经久耐用；椅架：PP材料一次注塑成型背框、头枕框，PP材料一次注塑成型座壳；泡棉：内衬优质“东亚”环保高回弹一次成形泡棉，座密度≥35Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩					
--	--	---	--	--	--	--	--

		变形率<6%。 衬板：优质“兔宝” E1级环保弯曲木胶合板，厚度12mm,阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。);配件:优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、优质气压棒，行程≥80mm; 、铝合金五星脚架、优质尼龙纤维合成静音脚轮。(优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、优质气压棒，行程≥80mm; 、铝合金五星脚架、优质尼龙纤维合成静音脚轮。);工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。倒棱、圆角、圆线应均匀一致，整体结合牢固;阻燃、透气，长久使用不变形、不塌陷、符合人体工效学设计。(成品各项技术指标符合国家标准。倒棱、圆角、圆线应均匀一致，整体结合牢固; 阻燃、透气，长久使用不变形、不塌陷、符合人体工效学设计。);					
办公椅C2-世纪京洲— JZ-GGJ0029	世纪京洲(IBOSS)	品名:办公椅C2(办公椅C2);规格(单位mm):高背(高背);执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准(中央行政单位通用办公设备家具配置标准);材质简述:软体(软体);功能结构(采购人可选):前置式机构;优质底盘、具备升降、多段倾仰锁定功能,靠背	688	0	688	1	688

	倾仰软硬度可根据不同使用需求自行调节、优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、配置可调节腰托、可调节PP头枕支架、最低座面高420mm；颜色可选。(前置式机构； 优质底盘、具备升降、多段倾仰锁定功能,靠背倾仰软硬度可根据不同使用需求自行调节、优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、配置可调节腰托、可调节PP头枕支架、最低座面高420mm； 颜色可选。) ;材料:覆面:采用优质三防网布覆面,柔软细腻、 无色差、不起球,防污处理、经久耐用; 椅架: PP材料一次注塑成型背框、头枕框, PP材料一次注塑成型座壳; 泡棉: 内衬优质环保高回弹一次成形泡棉,座密度$\geq 35\text{Kg/m}^3$、回弹性能$\geq 40\%$、压缩变形率$< 6\%$。 衬板: E1级环保弯曲木胶合板,厚度$\geq 12\text{mm}$,阻燃、透气、吸音抗收缩特性,长久使用不变形、不塌陷。(覆面:采用优质“颐达”三防网布覆面,柔软细腻、无色差、不起球,防污处理、经久耐用; 椅架:PP材料一次注塑成型背框、头枕框, PP材料一次注塑成型座壳; 泡棉: 内衬优质“东亚”环保高回弹一次成形泡棉,座密度$\geq 35\text{Kg/m}^3$、回弹性能					
--	---	--	--	--	--	--

		≥40%、压缩变形率≤6%。 衬板：优质“兔宝宝”E1级环保弯曲木胶合板，厚度12mm，阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。);配件:优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、优质气压棒，行程≥80mm；尼龙五星脚架、优质尼龙纤维合成静音脚轮。(优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、优质气压棒，行程≥80mm；尼龙五星脚架、优质尼龙纤维合成静音脚轮。);工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。倒棱、圆角、圆线应均匀一致，整体结合牢固；阻燃、透气，长久使用不变形、不塌陷、符合人体工效学设计。(成品各项技术指标符合国家标准。倒棱、圆角、圆线应均匀一致，整体结合牢固；阻燃、透气，长久使用不变形、不塌陷、符合人体工效学设计。);					
办公桌B3-世纪京洲 —JZ-GGJ006	世纪京洲(BOSS)	品名:办公桌B3(办公桌B3);规格(单位mm):主台: 2000*1000*760副台: 1200*550*660推柜: 420*490*660(主台: 2000*1000*760副台: 1200*550*660推柜: 420*490*660);执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准(中央行政单位通用办公设备家具配	2,990	0	2,990	1	2,990



		置标准);材质简述:钢木结合类(钢木结合类);功能结构(采购人可选):配置主台、副台、推柜;主台面配置金属双走线孔或金属走线槽;副台可移动,插入主台面下三分之一,一侧上部为小抽屉,下部为单开门,中间设键盘托,键盘托下保证中间净空高≥ 580 mm,中间净空宽≥ 520 mm,另一侧为主机格,结构设计便于办公;推柜三抽屉三连锁结构;颜色可选。(配置主台、副台、推柜;主台面配置金属双走线孔或金属走线槽;副台可移动,插入主台面下三分之一,一侧上部为小抽屉,下部为单开门,中间设键盘托,键盘托下保证中间净空高580 mm,中间净空宽520mm,另一侧为主机格,结构设计便于办公;推柜三抽屉三连锁结构;颜色可选。);材料:基材:采用E1级环保优质人造板,板材厚度≥ 18mm,甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$;面材:优质木皮饰面,木皮厚度$\geq 0.6$mm,木皮宽度$\geq 200$mm,木皮颜色一致,纹理清晰自然,颜色均匀平整,无结疤,无瑕疵;封边:桌面板采用实木封边,厚度≥ 8 mm,木材含水率8%-12%;胶粘					
--	--	---	--	--	--	--	--

		剂：优质环保胶粘剂，游离 甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总 挥发性有机物符合国家标准； 架：优质金属桌架，管壁 壁厚≥1.5mm，桌架前挡板金 属挡板厚度≥1.2mm，整体结 构稳定、结实、牢固、脚部可 调高低配置尼龙脚垫，力学性 能符合国家标准； 涂饰：油漆或水 性漆（二者任选其一） ，漆面耐划痕、耐高温、耐酸 碱，双面均衡涂饰，表面平整 ，无明显颗粒、渣点、颜色均 匀、硬度≥2H、耐磨性强、能 长久保持漆面效果、挥发性有 机化合物、苯系物、游离甲醛 释放量均须达到国家标准。 (基材：采用E1级环保优质“ 大亚”中密度纤维板，板材厚 度18mm，本次检测甲醛释放量 0.010mg/m³，总挥发性有机化 合物(TVOC)释放量≤0.1mg/m³；	桌					
		材：优质木皮饰面，木 皮厚度0.6mm，木皮宽度200m m，木皮颜色一致，纹理清晰自 然，颜色均匀平整，无结疤， 无瑕疵； 封边：桌面板采用实木封 边，厚度8mm，木材含水率8%-12%； 胶粘剂：优质 “汉高”环保胶粘剂，游离甲 醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥 发性有机物符合国家标准； 架：优质金属桌架，管壁壁 厚1.5mm，桌架前挡板金属挡板	桌					

	厚度1.2mm,整体结构稳定、结实、牢固、脚部可调高低配置尼龙脚垫,力学性能符合国家标准;涂饰:优质“华润”水性漆(可根据甲方要求提供“易涂宝”油漆),漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱,双面均衡涂饰,表面平整,无明显颗粒、渣点、颜色均匀、硬度2H、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量均须达到国家标准。);配件:优质五金件、三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮、优质橡胶或尼龙防滑脚垫、阻尼铰链(优质“海福乐”五金件、三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮、优质橡胶或尼龙防滑脚垫、阻尼铰链。);工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。所有人造板件双饰面,走线孔内缘及其他隐蔽部位封闭处理。(成品各项技术指标符合国家标准。所有人造板件双饰面,走线孔内缘及其他隐蔽部位封闭处理。);						
合计	大写金额: 壹万零肆佰柒拾捌元整						10478.00
说明							
备注	(线上订单号): DD26101612579920						

注意事项:

1、本验收单为采购单位报销入账凭证。

2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。

3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。

4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章)：中国科学院力学研究所

联系人(签字)：力****

联系电话：139*****0000

单位地址：

服务时间：

服务单位(盖章)：北京世纪京洲家具有限责任公司

联系人(签字)：王*

联系电话：135*****3987

单位地址：