

中央国家机关政府采购集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位： 中华人民共和国国家卫生健康委员会
采购单位： 中日友好医院（中日友好临床医学研究所）

验收单号： YS26103082541020
供货单位： 北京黎明文仪家具有限公司

采购项目： 中日友好医院（中日友好临床医学研究所）货物项
目DD26103012671020

采购预算：
采购方式： 框架协议货物专区直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
书柜E2家具、0*2000、LM-2208B	黎明家（LMFU）	品名：书柜E2；规格（单位mm）：900*400*2000；执行标准：中央行政单位通用办公设备家具配置标准；材质简述：木制类；功能结构（采购人可选）：上部为木框或金属框内嵌玻璃对开门、内置2-3块活动搁板、下部为木制对开门、内置1-2块活动搁板；颜色可选。；材料：基材：采用E1级环保优质三聚氰胺饰面刨花板，背板厚≥16mm、其他部位板材厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.05mg/m，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.1mg/m³。三聚氰胺纸饰面具有易清洗、防划痕等特性；封边：高品质PVC，厚度2mm，不易断裂，热		830	0	830	2	1,660

		溶胶工艺： 胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准； ;配件:优质五金件、优质橡胶或尼龙防滑脚垫、阻尼铰链、锁具钥匙具有折弯功能;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理;					
屏风工位D3 黎明家具、 00*700*1050、 LM-YS02	、黎明家具(14LMFU)	品名:屏风工位D3;规格(单位mm):1400*700*1050;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:钢木结合类;功能结构(采购人可选):钢木结构,桌面下部配置金属走线箱体,桌面配置金属走线槽;桌上配置屏风;颜色可选。;材料:基材:采用E1级环保优质三聚氰胺饰面刨花板,板材厚度≥25mm,甲醛释放量≤0.05mg/m,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量≤0.1mg/m³。三聚氰胺纸饰面,具有易清洗、防划痕等特性。封边:高品质PVC,厚度2mm,不易断裂,热熔胶工艺; 胶粘剂:优质环保胶粘剂,游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。 桌架:采用金属桌架,壁厚≥1.5mm,所有金属表面特殊加工处理; 屏风:桌上屏风,采用玻璃或亚克力材质或	1,150	0	1,150	2	2,300

		亚克力包布。;配件:优质品牌连接件、配金属调节脚;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理,所有金属表面特殊处理。;					
办公椅A2、黎明家具、高背大号规格660*770*1060mm、LM-TS98	黎明家具(LMFU)	品名:办公椅A2;规格(单位m):高背大号规格≥660*770*1060mm;执行标准:无;材质简述:软体;功能结构(采购人可选):四腿带扶手结构;椅座、背内的木框及椅架全部采用传统榫卯结构(不使用五金连接件或圆榫结构)、靠背及座面软包、座面底部四角配置三角卡木榫卯结构。加宽实木扶手,扶手前段曲线造型、靠背加厚有腰托结构、座面舒适型加厚结构;颜色可选;材料:椅架:优质硬木实木框架,木材含水率8%-12%,整体榫卯结构,木材无竖接; 覆面:优质一级牛皮覆面,厚度≥1.5mm,撕裂力≥100N,不含禁用偶氮染料; 泡棉:内衬优质环保高回弹一次成形泡棉,座密度≥35Kg/m³、背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率<6%; 衬板:靠背及座面E1级环保弯曲木胶合板,厚度≥12mm,阻燃、透气、吸音抗收缩特性,长久使用不变形、不	1,400	0	1,400	12	16,800

		塌陷；涂饰：油漆或水性漆（二者任选其一），漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱，双面均衡涂饰，表面平整，无明显颗粒、渣点、颜色均匀、硬度≥2H、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量均须达到国家标准。；配件：加宽实木扶手，扶手前段曲线造型、优质橡胶或尼龙防滑脚垫；工艺质量要求：成品各项技术指标符合国家标准。倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫卯结合应牢固严密；阻燃、透气，长久使用不变形、不塌陷、符合人体工效学设计。；						
等候椅家具、黎明三人位1750*650*780、LM-P066	黎明家具（LMFU）	品名：等候椅；规格（单位mm）：三人位1750*650*780；执行标准：无；材质简述：钢制类；功能结构（采购人可选）：四腿结构；座垫靠背超纤皮包覆、配置扶手、脚架底部配置高低可调节脚垫；颜色可选。；材料：四腿结构；座垫靠背超纤皮包覆、配置扶手、脚架底部配置高低可调节脚垫；颜色可选。；配件：优质五金件、优质橡胶或尼龙防滑脚垫；工艺质量要求：成品各项技术指标符合国家标准。金属表面抛光拉丝处理，所有的隐蔽部位封闭处理；		1,230	0	1,230	156	191,880

茶水柜A2、黎明家具、900*450*900、LM-D830T	黎明家具(LMFU)	品名:茶水柜A2;规格(单位m):900*450*900;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:木制类;功能结构(采购人可选):上部两抽屉、下部对开门、内部配置1块活动搁板,顶部带挡水条;颜色可选。;材料:基材:采用E1级环保优质三聚氰胺饰面刨花板,厚度≥18mm,甲醛释放量≤0.05mg/m,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量≤0.1mg/m³。三聚氰胺纸饰面具有易清洗、防划痕等特性。边:高品质PVC,厚度2mm,不易断裂,热熔胶工艺,剂:优质环保胶粘剂,游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准;配件:优质五金件、优质橡胶或尼龙防滑脚垫、阻尼铰链;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理;封胶粘	640	0	640	2	1,280
文件柜D1、黎明家具、400*2000、LM-G2011	黎明家具(LMFU)	品名:文件柜D1;规格(单位m):900*400*2000;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:钢制类;功能结构(采购人可选):钢制四开门,上部内置2块活动搁板钢制对开门,下部内置2层活动搁板钢板对开门,锁具钥匙具有折弯功能、搁板等	770	0	770	3	2,310

		结构为三折弯机构；颜色可选。 。；材料:钢材：采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度≥1.0mm； 涂饰：静电粉末喷涂，具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。； 配件:优质五金件、配置锁具、尼龙脚垫;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。 。采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固。所有金属表面特殊处理。；	涂					
文件柜E1 明家具、 400*2000、LM- 2207B	、黎明家具（LMFU） 900*2000	品名:文件柜E1;规格（单位m）:900*400*2000;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:木制类;功能结构（采购人可选）:上部为木制对开门、内置2-3块活动搁板、下部为木制对开门、内置1-2块活动搁板;颜色可选。;材料:基材：采用E1级环保优质三聚氰胺饰面刨花板，背板厚≥16 mm、其他部位板材厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.05mg/m，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.1mg/m³。三聚氰胺纸饰面具有易清洗、防划痕等特性;封边：高品质PVC，厚度2mm，不易断裂，热熔胶工艺;胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准;配件:优质五金件、优质橡胶	封 胶粘	800	0	800	8	6,400

		或尼龙防滑脚垫、阻尼铰链、锁具钥匙具有折弯功能;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理;					
折叠椅、 家具、 450*790、LM-0013	黎明家具(黎明家具) LMFU)	品名:折叠椅;规格(单位mm):450*460*790;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:钢木结合类;功能结构(采购人可选):四腿结构;具备折叠功能、三角支撑结构、承重≥150kg、靠背弧形设计,脚部配置胶套,座面尺寸≥400mm*400mm*50mm;颜色可选。;材料:椅壳:座面四周钢板围边、底部钢板加固,靠背后部弯曲钢板加固,不易变形保证强度的要求;面:优质pu皮覆面,厚度≥1.5mm,撕裂力≥100N,不含禁用偶氮染料;海棉:环保高回弹海棉,座密度≥35Kg/m³、背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率<6%;胶粘剂:优质环保胶粘剂,游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准;衬板:E1级环保弯曲木胶合板,阻燃、透气、吸音抗收缩特性,长久使用不变形、不塌陷;脚架:钢管直径≥23mm,壁厚≥1.2mm超厚材料设计,表面特殊处理后电	110	0	110	22	2,420

		镀或喷塑处理。;配件:优质五金件、优质橡胶或尼龙防滑脚垫;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。金属表面抛光拉丝处理,所有的隐蔽部位封闭处理;						
茶几A2 家具、 700*450、LM-726B	、黎明 700*70 具(LMFU)	品名:茶几A2;规格(单位mm):700*700*450;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:木制类;功能结构(采购人可选):双层束腰结构;颜色可选。;材料:基材:采用E1级环保优质人造板,板材厚度≥25mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量≤0.1mg/m³; 面材:优质木皮饰面,木皮厚度≥0.6mm,木皮宽度≥200mm,木皮颜色一致,纹理清晰自然,颜色均匀平整,无结疤,无瑕疵;边:几面板采用与木皮一致的实木封边,厚度≥8mm,木材含水率8%-12%; 胶粘剂:优质环保胶粘剂,游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准; 涂饰:油漆或水性漆(二者任选其一),漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱,双面均衡涂饰,表面平整,无明显颗粒、渣点、颜色均匀、硬度≥2H、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离	封	790	0	790	1	790

		甲醛释放量均须达到国家标准。;配件:优质五金件、优质橡胶或尼龙防滑脚垫;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。所有人造板件双饰面,隐蔽部位封闭处理,;					
沙发A6、黎明家具、单人位(大号) 1200*900*900、LM-S726-1	黎明家具(LMFU)	品名:沙发A6;规格(单位mm):单人位(大号) 1200*900*900;执行标准:无;材质简述:布艺;功能结构(采购人可选):木制框架外露、软包扶手、座靠舒适、符合人体工学;高强度S形弹簧,高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布、弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫,面料平整饱满、松紧均匀、无褶皱、嵌线圆滑挺直、圆角均匀对称;颜色可选。;材料:框架材料:木制,木材含水率8%-12%;覆面:采用优质防菌麻绒面料覆面,柔软细腻、无色差、不起球,防污处理、经久耐用; 海绵:内衬优质环保高回弹海棉,座密度≥35Kg/m³、背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率<6%;胶粘剂:优质环保胶粘剂,游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准; 涂饰:油漆或水性漆(二者任选其一),漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱,双面均衡涂饰,表面平整,无明显	1,560	0	1,560	2	3,120

		颗粒、渣点、颜色均匀、硬度≥2H、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量均须达到国家标准。;配件:优质五金件、优质橡胶或尼龙防滑脚垫;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。内部实木四面刨光,木材无树皮、无腐朽和虫蛀,内部衬垫物干燥卫生,无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物,所有内部填充物清洁无异味。;						
会议椅E2 明家具、 椅、LM-1603	、黎明家具(黎明家具(LMFU))	品名:会议椅E2;规格(单位m):弓形椅;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:软体;功能结构(采购人可选):弓形结构;脚架一体结构、优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、配置可调节腰托、弓形圆管脚架;脚架:型材为圆管的优质金属弓形脚架,管壁壁厚≥1.2mm,表面特殊处理后喷涂处理,配优质尼龙脚垫,保证结实耐用。颜色可选。;材料:椅架:PP材料一次注塑成型背框、头枕框,PP材料一次注塑成型座壳;覆面:采用三防网布面料,环保健康,透气性好,防静电,有阻燃性。泡沫棉:内衬优质环保高回弹一次成型泡棉,座密度≥35Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变		410	0	410	10	4,100

		形率<6%。 衬板：E1级环保弯曲木胶合板，厚度≥12mm，阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷；座面底部pp一次成型材料包覆。 胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准；；配件：优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、配置上下可调腰托、优质尼龙脚垫；工艺质量要求：成品各项技术指标符合国家标准。金属部件特殊加工后喷塑处理；倒棱、圆角、圆线应均匀一致，整体结合牢固；阻燃、透气，长久使用不变形、不塌陷、符合人体工效学设计。；					
办公椅B3 、黎明家具、高背、LM-A024	黎明家具(LMFU)	品名:办公椅B3;规格（单位mm）:高背;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:软体;功能结构（采购人可选）:前置式机构；特优底盘、坐板托盘可前后滑动60mm，具备升降、多段倾仰锁定功能、靠背顷仰软硬度可根据不同使用需求自行调节、优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、配置可调节腰托、可调节尼龙玻纤头枕支架，升降高度为60mm、最低座面高420mm；颜色可选。;材料：覆面：采用优质三防网布覆面，柔软细腻、无色差、不起球，防	910	0	910	5	4,550

		污处理、经久耐用； 椅架:PP材料一次注塑成型背框、头枕框，PP材料一次注塑成型座壳； 泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形泡棉，座密度≥35Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率<6%。 衬板：E1级环保弯曲木胶合板，厚度≥12mm，阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。;配件:优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、优质气压棒，行程≥80mm； 、铝合金五星脚架、优质尼龙纤维合成静音脚轮。;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。倒棱、圆角、圆线应均匀一致，整体结合牢固；阻燃、透气，长久使用不变形、不塌陷、符合人体工效学设计。;					
办公椅C2、黎明家具、高背、LM-1601	黎明家具(LMFU)	品名:办公椅C2;规格（单位m）:高背;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:软体;功能结构（采购人可选）:前置式机构； 优质底盘、具备升降、多段倾仰锁定功能,靠背倾仰软硬度可根据不同使用需求自行调节、优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、配置可调节腰托、可调节PP头枕支架、最低座面高420mm；颜色可选。;材料:覆面：采用优质三防网	530	0	530	181	95,930

		布覆面，柔软细腻、无色差、不起球，防污处理、经久耐用；架：PP材料一次注塑成型背框、枕框，PP材料一次注塑成型座壳；泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形泡棉，座密度≥35Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率<6%。板：E1级环保弯曲木胶合板，厚度≥12mm，阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。；配件：优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、优质气压棒，行程≥80mm；尼龙五星脚架、优质尼龙纤维合成静音脚轮。；工艺质量要求：成品各项技术指标符合国家标准。倒棱、圆角、圆线应均匀一致，整体结合牢固；阻燃、透气，长久使用不变形、不塌陷、符合人体工效学设计。；						
办公桌C3、黎明家具、：1800*900*760副台：1200*440*660推柜：420*490*660、LM-08SJ	黎明家具（LMFU）	品名：办公桌C3；规格（单位m）：主台：1800*900*760副台：1200*440*660推柜：420*490*660；执行标准：中央行政单位通用办公设备家具配置标准；材质简述：钢木结合类；功能结构（采购人可选）：配置主台、副台、三屉推拒（连锁）；主桌配置金属双走线孔或金属走线槽；副台可移动；主桌面厚度≥25mm；颜色可选。；材料：基材：采用E1级环保		1,680	0	1,680	3	5,040

		优质三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥25mm，甲醛释放量≤0.05mg/m，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.1mg/m³。三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性。封边：高品质PVC，厚度2mm，不易断裂，热熔胶工艺；胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准；桌架：采用优质金属桌架，管壁厚≥1.5mm，表面特殊处理，配优质尼龙脚垫，保证结实耐用。胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。；配件：优质五金件，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮，优质橡胶或尼龙防滑脚垫、阻尼铰链。；工艺质量要求：成品各项技术指标符合国家标准。所有金属表面特殊处理，所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理；						
办公桌C4、黎明家具、主台：1600*800*760副台：1000*440*660推柜：420*490*660、LM-08SJ02	黎明家具（LMFU）	品名：办公桌C4；规格（单位m）：主台：1600*800*760副台：1000*440*660推柜：420*490*660；执行标准：中央行政单位通用办公设备家具配置标准；材质简述：钢木结合类；功能结构（采购人可选）：配置主台、副台、三屉推柜（连锁）；主桌配置金属双走线孔		1,530	0	1,530	25	38,250

		或金属走线槽；副台可移动；主桌面厚度≥25mm；颜色可选。；材料:基材：采用E1级环保优质三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥25mm，甲醛释放量≤0.05mg/m，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.1mg/m ³ 。三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性。封边：高品质PVC，厚度2mm，不易断裂，热熔胶工艺；胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准；桌架：采用优质金属桌架，管壁厚≥1.5mm，表面特殊处理，配优质尼龙脚垫，保证结实耐用。胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。；配件:优质五金件，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮，优质橡胶或尼龙防滑脚垫、阻尼铰链。；工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。所有金属表面特殊处理，所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理；					
屏风工位D2 黎明家具、 800*800*1200、 LM-T4002	14 黎明家具 (LMFU)	品名:屏风工位D2;规格（单位mm）:1400*800*1200;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:钢木结合类;功能结构（采购人可选）:配三屉推柜（三连锁），	1,390	0	1,390	4	5,560

		<p>屏风工位具有走线功能：屏风预留强弱电插座安装口，强弱电距离≥ 300；桌面板厚度$\geq 25\text{mm}$；颜色可选。；材料：基材采用E1级环保优质三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量$\leq 0.1\text{mg/m}^3$。三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性。封边：高品质PVC，厚度2mm，不易断裂，热溶胶工艺；胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。桌架：采用金属桌架，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，所有金属表面特殊加工处理；屏风：屏风厚度$\geq 40\text{mm}$。外框架采用氧化铝合金型材或钢制，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，配金属调节脚。屏风上部采用玻璃或双面0.8mm厚优质冷轧钢板喷塑处理，优质麻绒面料覆面。中部双面0.8mm厚优质冷轧钢板喷塑处理，优质麻绒面料覆面。桌面以下部双面0.8mm厚优质冷轧钢板冲点喷塑处理。；配件：优质品牌连接件、三节静音滑轨、铰链、锁具、配金属调节脚；工艺质量要求：成品各项技术指标符合国家标准。所有金属表面特殊处理，所有板件</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

办公桌C9 明家具、 *700*760、LM- 08SJ06	、黎明家 具(1400 LMFU)	双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理; 品目:办公桌C9;规格(单位m m):1400*700*760;执行标准 :中央行政单位通用办公设备 家具配置标准;材质简述:钢木 结合类;功能结构(采购人可 选):钢制桌架、三屉推拒(三 连锁)、钢制主机架、键盘 架,主桌面配置金属走线口; 颜色可选。;材料:基材:采用 E1级环保优质三聚氰胺饰面刨 花板,板材厚度≥18mm,甲醛 释放量≤0.05mg/m,总挥发性 有机化合物(TVOC)释放量≤ 0.1mg/m³。三聚氰胺纸饰面, 具有易清洗、防划痕等特性。 边:高品质PVC,厚度2mm ,不易断裂,热熔胶工艺; 架:采用优质金属桌架,管 壁壁厚≥1.5mm,表面特殊处 理,配优质尼龙脚垫,保证结 实耐用。胶粘剂:优质环保胶粘 剂,游离甲醛、苯、甲苯 +二甲苯、总挥发性有机物符 合国家标准; ;配件:优质五金 件,三节静音滑轨、尼龙纤维 合成脚轮,优质橡胶或尼龙防 滑脚垫、阻尼铰链。;工艺质 量要求:成品各项技术指标符 合国家标准。所有板件双饰面 四封边处理、所有的隐蔽部位 封闭处理,所有金属表面特殊 处理, ;	封 桌	1,030	0	1,030	26	26,780
---	-------------------------	---	--------	-------	---	-------	----	--------

办公桌C10 明家具、 *600*760、LM- 08SJ05	、黎 1200	黎明家 具(LMFU)	品名:办公桌C10;规格(单位mm):1200*600*760;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:钢木结合类;功能结构(采购人可选):钢制桌架、三屉推拒(三连锁)、钢制主机架、键盘架,主桌面配置金属走线口;颜色可选。;材料:基材:采用E1级环保优质三聚氰胺饰面刨花板,板材厚度≥18mm,甲醛释放量≤0.05mg/m,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量≤0.1mg/m³。三聚氰胺纸饰面具有易清洗、防划痕等特性。封边:高品质PVC,厚度2mm,不易断裂,热熔胶工艺;桌架:采用优质金属桌架,管壁壁厚≥1.5mm,表面特殊处理,配优质尼龙脚垫,保证结实耐用。胶粘剂:优质环保胶粘剂,游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准;;配件:优质五金件三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮,优质橡胶或尼龙防滑脚垫、阻尼铰链。;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。所有板件双饰面四封边处理所有的隐蔽部位封闭处理,所有金属表面特殊处理,;	830	0	830	65	53,950
办公桌C2 明家具、 : 1600*800*760	、黎 主台	黎明家 具(LMFU)	品名:办公桌C2;规格(单位mm):主台: 1600*800*760副台: 1000*440*660 推柜: 42	2,190	0	2,190	95	208,050

台：1000*440*660推柜：420*490*660、LM-T1601	0*490*660;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:木制类;功能结构（采购人可选）:配置主台、副台、推柜；主台面配置金属双走线孔或金属走线槽；副台可移动，插入主台面下三分之一，一侧上部为小抽屉，下部为单开门，中间设键盘托，键盘托下保证中间净空高≥580mm，中间净空宽≥520mm，另一侧为主机格，结构设计便于办公；推柜三抽屉三连锁结构；主台面及腿厚度≥36mm；颜色可选。;材料:基材：采用E1级环保优质人造板，板材厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.1mg/m³；面材：优质木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；封边：桌面板采用实木封边，厚度≥8mm，木材含水率8%-12%；胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准；涂饰：油漆或水性漆（二者任选其一），漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱，双面均衡涂饰，表面平整，无明显颗粒、渣点、颜色均匀、硬度≥2H、耐
---------------------------------------	--

		磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量均须达到国家标准。;配件:优质五金件、三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮、阻尼脚链、优质橡胶或尼龙防滑脚垫。;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。所有人造板件双饰面,走线孔内缘及其他隐蔽部位封闭处理。;					
文件柜F1 明家具、 400*2000、LM-G2007	、黎明 900* 黎明家 具(LMFU)	品名:文件柜F1;规格(单位m):900*400*2000;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:铝制类;功能结构(采购人可选):双开门文件柜带锁,内置4-6块铝合金搁板,其中一层为带锁抽屉。;材料:基材:采用优质铝合金板材,厚度≥0.8mm;配件:采用优质锁具;工艺质量要求:采用木纹转印、粉末喷涂、阳极氧化等方式;表面整洁,色泽均一,图案纹路清晰,涂层光滑均匀;无划痕、鼓泡、脱落、锈蚀、毛刺,焊接、铆接处牢固。;	930	0	930	9	8,370
书柜F2 家具、 900*2000、LM-G2008	、黎明 900*40 黎明家 具(LMFU)	品名:书柜F2;规格(单位mm):900*400*2000;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:铝制类;功能结构(采购人可选):上部为铝合金框玻璃对开门,内设2-3块可调层板,下部为铝	930	0	930	6	5,580

		合金板对开门，内设1-2块可调层板，搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。;材料:基材:采用优质铝合金板材，厚度≥0.8mm;配件:采用优质锁具;工艺质量要求:采用木纹转印、粉末喷涂、阳极氧化等方式;表面整洁，色泽均一，图案纹路清晰，涂层光滑均匀;无划痕、鼓泡、脱落、锈蚀、毛刺，焊接、铆接处牢固。;						
更衣柜D3 明家具、 400*2000、LM-G2013	、黎明家具(900*LMFU)	品名:更衣柜D3;规格(单位m):900*400*2000;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:钢制类;功能结构(采购人可选):钢制对开门，上部内置1层活动搁板、中间部挂衣杆，下部一层搁板，门板厚配置小镜，锁具钥匙具有折弯功能、搁板等结构为三折弯机构;颜色可选。;材料:钢材:采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度≥1.0mm;涂饰:静电粉末喷涂，具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。;配件:优质五金件、配置锁具、尼龙脚垫;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固。所有金属表面特殊处理。;		770	0	770	89	68,530

书柜D2、黎明家具、900*400*2000、LM-G2012	黎明家具(LMFU)	品名:书柜D2;规格(单位mm):900*400*2000;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:钢制类;功能结构(采购人可选):钢制四开门,上部内置2块活动搁板玻璃对开门,下部内置2层活动搁板钢板对开门,锁具钥匙具有折弯功能、搁板等结构为三折弯机构;颜色可选。;材料:钢材:采用优质一级冷轧钢板,钢板厚度≥1.0mm;涂饰:静电粉末喷涂,具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。;配件:优质五金件、配置锁具、尼龙脚垫;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。采用整体或拆装焊接式,焊点平整,结构稳固。所有金属表面特殊处理。;		800	0	800	72	57,600
合计	大写金额: 捌拾壹万壹仟贰佰伍拾元整							811250.00
说明								
备注	(线上订单号): DD26103012671020							

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 中日友好医院(中日友好临床医学研究所)

联系人(签字): 李**

联系电话: 138****5054

单位地址:

服务时间:

服务单位(盖章): 北京黎明文仪家具有限公司

联系人(签字): 杨**

联系电话: 138****0215

单位地址:

中央国家机关政府采购集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位： 中华人民共和国国家卫生健康委员会
采购单位： 中日友好医院（中日友好临床医学研究所）

验收单号： YS26103082541020
供货单位： 北京黎明文仪家具有限公司

采购项目： 中日友好医院（中日友好临床医学研究所）货物项
目DD26103012671020

采购预算： 采购方式： 框架协议货物专区直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
书柜E2家具、900*400*2000、LM-2208B	黎明家具（LMFU）	品名：书柜E2；规格（单位mm）：900*400*2000；执行标准：中央行政单位通用办公设备家具配置标准；材质简述：木制类；功能结构（采购人可选）：上部为木框或金属框内嵌玻璃对开门、内置2-3块活动搁板、下部为木制对开门、内置1-2块活动搁板；颜色可选。；材料：基材：采用E1级环保优质三聚氰胺饰面刨花板，背板厚≥16mm、其他部位板材厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.05mg/m，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.1mg/m³。三聚氰胺纸饰面具有易清洗、防划痕等特性；封边：高品质PVC，厚度2mm，不易断裂，热		830	0	830	2	1,660

		溶胶工艺： 胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准； ;配件:优质五金件、优质橡胶或尼龙防滑脚垫、阻尼铰链、锁具钥匙具有折弯功能;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理;					
屏风工位D3 黎明家具、 00*700*1050、 LM-YS02	、黎明家具(14LMFU)	品名:屏风工位D3;规格(单位mm):1400*700*1050;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:钢木结合类;功能结构(采购人可选):钢木结构,桌面下部配置金属走线箱体,桌面配置金属走线槽;桌上配置屏风;颜色可选。;材料:基材:采用E1级环保优质三聚氰胺饰面刨花板,板材厚度≥25mm,甲醛释放量≤0.05mg/m,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量≤0.1mg/m³。三聚氰胺纸饰面,具有易清洗、防划痕等特性。封边:高品质PVC,厚度2mm,不易断裂,热熔胶工艺; 胶粘剂:优质环保胶粘剂,游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。 桌架:采用金属桌架,壁厚≥1.5mm,所有金属表面特殊加工处理; 屏风:桌上屏风,采用玻璃或亚克力材质或	1,150	0	1,150	2	2,300

		亚克力包布。;配件:优质品牌连接件、配金属调节脚;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理,所有金属表面特殊处理。;					
办公椅A2、黎明家具、高背大号规格660*770*1060mm、LM-TS98	黎明家具(LMFU)	品名:办公椅A2;规格(单位m):高背大号规格≥660*770*1060mm;执行标准:无;材质简述:软体;功能结构(采购人可选):四腿带扶手结构;椅座、背内的木框及椅架全部采用传统榫卯结构(不使用五金连接件或圆榫结构)、靠背及座面软包、座面底部四角配置三角卡木榫卯结构。加宽实木扶手,扶手前段曲线造型、靠背加厚有腰托结构、座面舒适型加厚结构;颜色可选;材料:椅架:优质硬木实木框架,木材含水率8%-12%,整体榫卯结构,木材无竖接; 覆面:优质一级牛皮覆面,厚度≥1.5mm,撕裂力≥100N,不含禁用偶氮染料; 泡棉:内衬优质环保高回弹一次成形泡棉,座密度≥35Kg/m³、背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率<6%; 衬板:靠背及座面E1级环保弯曲木胶合板,厚度≥12mm,阻燃、透气、吸音抗收缩特性,长久使用不变形、不	1,400	0	1,400	12	16,800

		塌陷；涂饰：油漆或水性漆（二者任选其一），漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱，双面均衡涂饰，表面平整，无明显颗粒、渣点、颜色均匀、硬度≥2H、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量均须达到国家标准。；配件：加宽实木扶手，扶手前段曲线造型、优质橡胶或尼龙防滑脚垫；工艺质量要求：成品各项技术指标符合国家标准。倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫卯结合应牢固严密；阻燃、透气，长久使用不变形、不塌陷、符合人体工效学设计。；						
等候椅家具、黎明三人位1750*650*780、LM-P066	黎明家具(LMFU)	品名：等候椅；规格（单位mm）：三人位1750*650*780；执行标准：无；材质简述：钢制类；功能结构（采购人可选）：四腿结构；座垫靠背超纤皮包覆、配置扶手、脚架底部配置高低可调节脚垫；颜色可选。；材料：四腿结构；座垫靠背超纤皮包覆、配置扶手、脚架底部配置高低可调节脚垫；颜色可选。；配件：优质五金件、优质橡胶或尼龙防滑脚垫；工艺质量要求：成品各项技术指标符合国家标准。金属表面抛光拉丝处理，所有的隐蔽部位封闭处理；		1,230	0	1,230	156	191,880

茶水柜A2、黎明家具、900*450*900、LM-D830T	黎明家具(LMFU)	品名:茶水柜A2;规格(单位m):900*450*900;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:木制类;功能结构(采购人可选):上部两抽屉、下部对开门、内部配置1块活动搁板,顶部带挡水条;颜色可选。;材料:基材:采用E1级环保优质三聚氰胺饰面刨花板,厚度≥18mm,甲醛释放量≤0.05mg/m,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量≤0.1mg/m³。三聚氰胺纸饰面具有易清洗、防划痕等特性。边:高品质PVC,厚度2mm,不易断裂,热熔胶工艺,剂:优质环保胶粘剂,游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准;配件:优质五金件、优质橡胶或尼龙防滑脚垫、阻尼铰链;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理;封胶粘	640	0	640	2	1,280
文件柜D1、黎明家具、400*2000、LM-G2011	黎明家具(LMFU)	品名:文件柜D1;规格(单位m):900*400*2000;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:钢制类;功能结构(采购人可选):钢制四开门,上部内置2块活动搁板钢制对开门,下部内置2层活动搁板钢板对开门,锁具钥匙具有折弯功能、搁板等	770	0	770	3	2,310

		结构为三折弯机构；颜色可选。 。；材料:钢材：采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度≥1.0mm； 涂饰：静电粉末喷涂，具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。； 配件:优质五金件、配置锁具、尼龙脚垫;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。 。采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固。所有金属表面特殊处理。；	涂					
文件柜E1 明家具、 400*2000、LM- 2207B	、黎明家具（LMFU） 900*2000	品名:文件柜E1;规格（单位m）:900*400*2000;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:木制类;功能结构（采购人可选）:上部为木制对开门、内置2-3块活动搁板、下部为木制对开门、内置1-2块活动搁板;颜色可选。;材料:基材：采用E1级环保优质三聚氰胺饰面刨花板，背板厚≥16 mm、其他部位板材厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.05mg/m，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.1mg/m³。三聚氰胺纸饰面具有易清洗、防划痕等特性;封边：高品质PVC，厚度2mm，不易断裂，热熔胶工艺;胶剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准;配件:优质五金件、优质橡胶	封 胶粘	800	0	800	8	6,400

		或尼龙防滑脚垫、阻尼铰链、锁具钥匙具有折弯功能;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理;					
折叠椅 家具、 0*790、LM-0013	、黎明 450*46 具(LMFU)	品名:折叠椅;规格(单位mm):450*460*790;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:钢木结合类;功能结构(采购人可选):四腿结构;具备折叠功能、三角支撑结构、承重≥150kg、靠背弧形设计,脚部配置胶套,座面尺寸≥400mm*400mm*50mm;颜色可选。;材料:椅壳:座面四周钢板围边、底部钢板加固,靠背后部弯曲钢板加固,不易变形保证强度的要求;面:优质pu皮覆面,厚度≥1.5mm,撕裂力≥100N,不含禁用偶氮染料;海棉:环保高回弹海棉,座密度≥35Kg/m³、背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率<6%;胶粘剂:优质环保胶粘剂,游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准;衬板:E1级环保弯曲木胶合板,阻燃、透气、吸音抗收缩特性,长久使用不变形、不塌陷;脚架:钢管直径≥23mm,壁厚≥1.2mm超厚材料设计,表面特殊处理后电	110	0	110	22	2,420

		镀或喷塑处理。;配件:优质五金件、优质橡胶或尼龙防滑脚垫;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。金属表面抛光拉丝处理,所有的隐蔽部位封闭处理;						
茶几A2 家具、 700*450、LM-726B	、黎明 700*70 具(LMFU)	品名:茶几A2;规格(单位mm):700*700*450;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:木制类;功能结构(采购人可选):双层束腰结构;颜色可选。;材料:基材:采用E1级环保优质人造板,板材厚度≥25mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量≤0.1mg/m³; 面材:优质木皮饰面,木皮厚度≥0.6mm,木皮宽度≥200mm,木皮颜色一致,纹理清晰自然,颜色均匀平整,无结疤,无瑕疵;边:几面板采用与木皮一致的实木封边,厚度≥8mm,木材含水率8%-12%; 胶粘剂:优质环保胶粘剂,游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准; 涂饰:油漆或水性漆(二者任选其一),漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱,双面均衡涂饰,表面平整,无明显颗粒、渣点、颜色均匀、硬度≥2H、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离	封	790	0	790	1	790

		甲醛释放量均须达到国家标准。;配件:优质五金件、优质橡胶或尼龙防滑脚垫;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。所有人造板件双饰面,隐蔽部位封闭处理,;					
沙发A6、黎明家具、单人位(大号) 1200*900*900、LM-S726-1	黎明家具(LMFU)	品名:沙发A6;规格(单位mm):单人位(大号) 1200*900*900;执行标准:无;材质简述:布艺;功能结构(采购人可选):木制框架外露、软包扶手、座靠舒适、符合人体工学;高强度S形弹簧,高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布、弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫,面料平整饱满、松紧均匀、无褶皱、嵌线圆滑挺直、圆角均匀对称;颜色可选。;材料:框架材料:木制,木材含水率8%-12%;覆面:采用优质防菌麻绒面料覆面,柔软细腻、无色差、不起球,防污处理、经久耐用; 海绵:内衬优质环保高回弹海棉,座密度≥35Kg/m³、背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率<6%;胶粘剂:优质环保胶粘剂,游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准; 涂饰:油漆或水性漆(二者任选其一),漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱,双面均衡涂饰,表面平整,无明显	1,560	0	1,560	2	3,120

		颗粒、渣点、颜色均匀、硬度≥2H、耐磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量均须达到国家标准。;配件:优质五金件、优质橡胶或尼龙防滑脚垫;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。内部实木四面刨光,木材无树皮、无腐朽和虫蛀,内部衬垫物干燥卫生,无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物,所有内部填充物清洁无异味。;						
会议椅E2 明家具、 椅、LM-1603	、黎明家具(黎明家具LMFU)	品名:会议椅E2;规格(单位m):弓形椅;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:软体;功能结构(采购人可选):弓形结构;脚架一体结构、优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、配置可调节腰托、弓形圆管脚架;脚架:型材为圆管的优质金属弓形脚架,管壁壁厚≥1.2mm,表面特殊处理后喷涂处理,配优质尼龙脚垫,保证结实耐用。颜色可选。;材料:椅架:PP材料一次注塑成型背框、头枕框,PP材料一次注塑成型座壳;覆面:采用三防网布面料,环保健康,透气性好,防静电,有阻燃性。泡沫棉:内衬优质环保高回弹一次成形泡棉,座密度≥35Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变		410	0	410	10	4,100

		形率<6%。 衬板：E1级环保弯曲木胶合板，厚度≥12mm，阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷；座面底部pp一次成型材料包覆。 胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准；；配件：优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、配置上下可调腰托、优质尼龙脚垫；工艺质量要求：成品各项技术指标符合国家标准。金属部件特殊加工后喷塑处理；倒棱、圆角、圆线应均匀一致，整体结合牢固；阻燃、透气，长久使用不变形、不塌陷、符合人体工效学设计。；					
办公椅B3 、黎明家具、高背、LM-A024	黎明家具(LMFU)	品名:办公椅B3;规格（单位mm）:高背;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:软体;功能结构（采购人可选）:前置式机构；特优底盘、坐板托盘可前后滑动60mm，具备升降、多段倾仰锁定功能、靠背顷仰软硬度可根据不同使用需求自行调节、优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、配置可调节腰托、可调节尼龙玻纤头枕支架，升降高度为60mm、最低座面高420mm；颜色可选。;材料：覆面：采用优质三防网布覆面，柔软细腻、无色差、不起球，防	910	0	910	5	4,550

		污处理、经久耐用； 椅架:PP材料一次注塑成型背框、头枕框，PP材料一次注塑成型座壳； 泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形泡棉，座密度≥35Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率<6%。 衬板：E1级环保弯曲木胶合板，厚度≥12mm，阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。;配件:优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、优质气压棒，行程≥80mm； 、铝合金五星脚架、优质尼龙纤维合成静音脚轮。;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。倒棱、圆角、圆线应均匀一致，整体结合牢固；阻燃、透气，长久使用不变形、不塌陷、符合人体工效学设计。;					
办公椅C2、黎明家具、高背、LM-1601	黎明家具(LMFU)	品名:办公椅C2;规格（单位m）:高背;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:软体;功能结构（采购人可选）:前置式机构； 优质底盘、具备升降、多段倾仰锁定功能,靠背倾仰软硬度可根据不同使用需求自行调节、优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、配置可调节腰托、可调节PP头枕支架、最低座面高420mm；颜色可选。;材料:覆面：采用优质三防网	530	0	530	181	95,930

		布覆面，柔软细腻、无色差、不起球，防污处理、经久耐用；架：PP材料一次注塑成型背框、枕框，PP材料一次注塑成型座壳；泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形泡棉，座密度≥35Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率<6%。板：E1级环保弯曲木胶合板，厚度≥12mm，阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。；配件：优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、优质气压棒，行程≥80mm；尼龙五星脚架、优质尼龙纤维合成静音脚轮。；工艺质量要求：成品各项技术指标符合国家标准。倒棱、圆角、圆线应均匀一致，整体结合牢固；阻燃、透气，长久使用不变形、不塌陷、符合人体工效学设计。；						
办公桌C3、黎明家具、：1800*900*760副台：1200*440*660推柜：420*490*660、LM-08SJ	黎明家具（LMFU）	品名：办公桌C3；规格（单位m）：主台：1800*900*760副台：1200*440*660推柜：420*490*660；执行标准：中央行政单位通用办公设备家具配置标准；材质简述：钢木结合类；功能结构（采购人可选）：配置主台、副台、三屉推拒（连锁）；主桌配置金属双走线孔或金属走线槽；副台可移动；主桌面厚度≥25mm；颜色可选。；材料：基材：采用E1级环保		1,680	0	1,680	3	5,040

		优质三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥25mm，甲醛释放量≤0.05mg/m，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.1mg/m³。三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性。封边：高品质PVC，厚度2mm，不易断裂，热熔胶工艺；胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准；桌架：采用优质金属桌架，管壁厚≥1.5mm，表面特殊处理，配优质尼龙脚垫，保证结实耐用。胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。；配件：优质五金件，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮，优质橡胶或尼龙防滑脚垫、阻尼铰链。；工艺质量要求：成品各项技术指标符合国家标准。所有金属表面特殊处理，所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理；						
办公桌C4、黎明家具、主台：1600*800*760副台：1000*440*660推柜：420*490*660、LM-08SJ02	黎明家具（LMFU）	品名：办公桌C4；规格（单位m）：主台：1600*800*760副台：1000*440*660推柜：420*490*660；执行标准：中央行政单位通用办公设备家具配置标准；材质简述：钢木结合类；功能结构（采购人可选）：配置主台、副台、三屉推柜（连锁）；主桌配置金属双走线孔		1,530	0	1,530	25	38,250

		或金属走线槽；副台可移动；主桌面厚度≥25mm；颜色可选。；材料:基材：采用E1级环保优质三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥25mm，甲醛释放量≤0.05mg/m，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.1mg/m ³ 。三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性。封边：高品质PVC，厚度2mm，不易断裂，热溶胶工艺；胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准；桌架：采用优质金属桌架，管壁厚≥1.5mm，表面特殊处理，配优质尼龙脚垫，保证结实耐用。胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。；配件:优质五金件，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮，优质橡胶或尼龙防滑脚垫、阻尼铰链。；工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。所有金属表面特殊处理，所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理；					
屏风工位D2 黎明家具、 800*800*1200、 LM-T4002	14 黎明家具 (LMFU)	品名:屏风工位D2;规格（单位mm）:1400*800*1200;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:钢木结合类;功能结构（采购人可选）:配三屉推柜（三连锁），	1,390	0	1,390	4	5,560

		<p>屏风工位具有走线功能：屏风预留强弱电插座安装口，强弱电距离≥ 300；桌面板厚度$\geq 25\text{mm}$；颜色可选。；材料：基材采用E1级环保优质三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}$，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量$\leq 0.1\text{mg/m}^3$。三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性。封边：高品质PVC，厚度2mm，不易断裂，热溶胶工艺；胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。桌架：采用金属桌架，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，所有金属表面特殊加工处理；屏风：屏风厚度$\geq 40\text{mm}$。外框架采用氧化铝合金型材或钢制，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，配金属调节脚。屏风上部采用玻璃或双面0.8mm厚优质冷轧钢板喷塑处理，优质麻绒面料覆面。中部双面0.8mm厚优质冷轧钢板喷塑处理，优质麻绒面料覆面。桌面以下部双面0.8mm厚优质冷轧钢板冲点喷塑处理。；配件：优质品牌连接件、三节静音滑轨、铰链、锁具、配金属调节脚；工艺质量要求：成品各项技术指标符合国家标准。所有金属表面特殊处理，所有板件</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

办公桌C9 明家具、 *700*760、LM- 08SJ06	、黎明家 具(1400 LMFU)	双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理; 品目:办公桌C9;规格(单位m m):1400*700*760;执行标准 :中央行政单位通用办公设备 家具配置标准;材质简述:钢木 结合类;功能结构(采购人可 选):钢制桌架、三屉推拒(三 连锁)、钢制主机架、键盘 架,主桌面配置金属走线口; 颜色可选。;材料:基材:采用 E1级环保优质三聚氰胺饰面刨 花板,板材厚度≥18mm,甲醛 释放量≤0.05mg/m,总挥发性 有机化合物(TVOC)释放量≤ 0.1mg/m³。三聚氰胺纸饰面, 具有易清洗、防划痕等特性。 边:高品质PVC,厚度2mm ,不易断裂,热熔胶工艺; 架:采用优质金属桌架,管 壁壁厚≥1.5mm,表面特殊处 理,配优质尼龙脚垫,保证结 实耐用。胶粘剂:优质环保胶 粘剂,游离甲醛、苯、甲苯 +二甲苯、总挥发性有机物符 合国家标准; ;配件:优质五金 件,三节静音滑轨、尼龙纤维 合成脚轮,优质橡胶或尼龙防 滑脚垫、阻尼铰链。;工艺质 量要求:成品各项技术指标符 合国家标准。所有板件双饰面 四封边处理、所有的隐蔽部位 封闭处理,所有金属表面特殊 处理, ;	封 桌	1,030	0	1,030	26	26,780
---	-------------------------	---	--------	-------	---	-------	----	--------

办公桌C10 明家具、 *600*760、LM- 08SJ05	、黎 1200 黎明家 具(LMFU)	品名:办公桌C10;规格(单位mm):1200*600*760;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:钢木结合类;功能结构(采购人可选):钢制桌架、三屉推拒(三连锁)、钢制主机架、键盘架,主桌面配置金属走线口;颜色可选。;材料:基材:采用E1级环保优质三聚氰胺饰面刨花板,板材厚度≥18mm,甲醛释放量≤0.05mg/m,总挥发性有机化合物(TVOC)释放量≤0.1mg/m³。三聚氰胺纸饰面具有易清洗、防划痕等特性。封边:高品质PVC,厚度2mm,不易断裂,热熔胶工艺;桌架:采用优质金属桌架,管壁壁厚≥1.5mm,表面特殊处理,配优质尼龙脚垫,保证结实耐用。胶粘剂:优质环保胶粘剂,游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准;;配件:优质五金件三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮,优质橡胶或尼龙防滑脚垫、阻尼铰链。;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。所有板件双饰面四封边处理所有的隐蔽部位封闭处理,所有金属表面特殊处理,;		830	0	830	65	53,950
办公桌C2 明家具、 :1600*800*760	、黎 主台 具(LMFU)	品名:办公桌C2;规格(单位mm):主台:1600*800*760副台:1000*440*660推柜:42		2,190	0	2,190	95	208,050

台：1000*440*660推柜：420*490*660、LM-T1601	0*490*660;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:木制类;功能结构（采购人可选）:配置主台、副台、推柜；主台面配置金属双走线孔或金属走线槽；副台可移动，插入主台面下三分之一，一侧上部为小抽屉，下部为单开门，中间设键盘托，键盘托下保证中间净空高≥580mm，中间净空宽≥520mm，另一侧为主机格，结构设计便于办公；推柜三抽屉三连锁结构；主台面及腿厚度≥36mm；颜色可选。;材料:基材：采用E1级环保优质人造板，板材厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.1mg/m³；面材：优质木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵；封边：桌面板采用实木封边，厚度≥8mm，木材含水率8%-12%；胶粘剂：优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准；涂饰：油漆或水性漆（二者任选其一），漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱，双面均衡涂饰，表面平整，无明显颗粒、渣点、颜色均匀、硬度≥2H、耐
---------------------------------------	--

		磨性强、能长久保持漆面效果、挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛释放量均须达到国家标准。;配件:优质五金件、三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮、阻尼脚链、优质橡胶或尼龙防滑脚垫。;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。所有人造板件双饰面,走线孔内缘及其他隐蔽部位封闭处理。;					
文件柜F1 明家具、 400*2000、LM-G2007	、黎明 900* 具(LMFU)	品名:文件柜F1;规格(单位m):900*400*2000;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:铝制类;功能结构(采购人可选):双开门文件柜带锁,内置4-6块铝合金搁板,其中一层为带锁抽屉。;材料:基材:采用优质铝合金板材,厚度≥0.8mm;配件:采用优质锁具;工艺质量要求:采用木纹转印、粉末喷涂、阳极氧化等方式;表面整洁,色泽均一,图案纹路清晰,涂层光滑均匀;无划痕、鼓泡、脱落、锈蚀、毛刺,焊接、铆接处牢固。;	930	0	930	9	8,370
书柜F2 家具、 900*2000、LM-G2008	、黎明 900*40 具(LMFU)	品名:书柜F2;规格(单位mm):900*400*2000;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:铝制类;功能结构(采购人可选):上部为铝合金框玻璃对开门,内设2-3块可调层板,下部为铝	930	0	930	6	5,580

		合金板对开门，内设1-2块可调层板，搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。;材料:基材:采用优质铝合金板材，厚度≥0.8mm;配件:采用优质锁具;工艺质量要求:采用木纹转印、粉末喷涂、阳极氧化等方式;表面整洁，色泽均一，图案纹路清晰，涂层光滑均匀;无划痕、鼓泡、脱落、锈蚀、毛刺，焊接、铆接处牢固。;						
更衣柜D3 明家具、 400*2000、LM-G2013	、黎明家具(900*LMFU)	品名:更衣柜D3;规格(单位m):900*400*2000;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:钢制类;功能结构(采购人可选):钢制对开门，上部内置1层活动搁板、中间部挂衣杆，下部一层搁板，门板厚配置小镜，锁具钥匙具有折弯功能、搁板等结构为三折弯机构;颜色可选。;材料:钢材:采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度≥1.0mm;涂饰:静电粉末喷涂，具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。;配件:优质五金件、配置锁具、尼龙脚垫;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固。所有金属表面特殊处理。;		770	0	770	89	68,530

书柜D2、黎明家具、900*400*2000、LM-G2012	黎明家具(LMFU)	品名:书柜D2;规格(单位mm):900*400*2000;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:钢制类;功能结构(采购人可选):钢制四开门,上部内置2块活动搁板玻璃对开门,下部内置2层活动搁板钢板对开门,锁具钥匙具有折弯功能、搁板等结构为三折弯机构;颜色可选。;材料:钢材:采用优质一级冷轧钢板,钢板厚度≥1.0mm;涂饰:静电粉末喷涂,具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。;配件:优质五金件、配置锁具、尼龙脚垫;工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。采用整体或拆装焊接式,焊点平整,结构稳固。所有金属表面特殊处理。;	涂	800	0	800	72	57,600
合计	大写金额: 捌拾壹万壹仟贰佰伍拾元整							811250.00
说明								
备注	(线上订单号): DD26103012671020							

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 中日友好医院(中日友好临床医学研究所)

联系人(签字): 李**

联系电话: 138****5054

单位地址:

服务时间:

服务单位(盖章): 北京黎明文仪家具有限公司

联系人(签字): 杨**

联系电话: 138****0215

单位地址: